



# SH201 / SH402

## 耕起と播種の複合作業で省力化

ロータリー、パワーハロー、ディスクハローなどに装着する事で耕起・整地作業と播種作業を同時に行えます。

作業時間を大きく短縮し、省力化に貢献します。

従来作業

耕起

整地


播種

SH装着複合作業

耕起 / 整地 / 播種



## 2種類のモニターと播種ローラー



### S11モニター | 標準モニター

- 播種量の調整
- 散布開始 / 停止

※車速連動機能はありません。一定車速での作業を推奨。



### S30モニター | 車速連動機能で均一な播種量


- 播種量の調整 / 自動カリブレーション機能
- 散布開始 / 停止
- 車速連動あり (ソースに応じて別途配線必要)
- 面積カウンター



- 7pinケーブルを使用することで、JDトラクターと車速連動が可能。

- レーダーセンサーから車速を取得する事も可能。

(車速連動は S30 のみ)



### 3種類の播種繰り出しローラー



種の大きさに合わせて播種が可能な 3 種類のローラーを標準装備。



牧草・麦など様々な作物を播種可能です。



## 電動式ブロワー

### 散布量

最大:30kg/ha  
(10km/h、6m幅)

最小:2kg/ha  
(7km/h、3m幅)



## 油圧式ブロワー (SH402 油圧仕様)

### 散布量

最大:120kg/ha  
(10km/h、6m幅)

最小:2kg/ha  
(7km/h、3m幅)



ロータリー・パワーハロー・ディスクハロー・スタプルカルチなど様々な作業機と組み合わせる事ができます。

※取付台座有無はお問い合わせください。



耕起部と鎮圧ローラーの間で散布する事で、均一な発芽を促します。



8つの散布口で作業幅全体に一定量を散布します。

## ■主要諸元

販売型式名	SH201		SH402	
	D		DS	HD
仕様				
ホッパー容量 (L)	200		380	
機体寸法	全長 (mm)	880	1210	
	全幅 (mm)	700	610	
	全高 (mm)	1020	1220	
機体重量 (kg)	72		96	104
コントロールモニター	S11	S30	S11	S30
車速連動機能	—	○	—	○
播種口	8			
ブロワー駆動	電気式			油圧式
所要トラクタ油圧機構	—			複動×1

【仕様】 H=油圧駆動 / D=S30モニター付属 / S=7pinハーネス付属 / R=レーダーセンサー付属

ヤンマーホームページ

<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介します



ヤンマーアグリ  
公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介します

「ヤンマー農業チャンネル」

YouTube チャンネルはコチラ



## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は  
植物油インキを使用しています。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ