

YANMAR

**BUKU PENUNTUN OPERASIONAL
DAN PARTLIST
TRAKTOR TANGAN**

**MODEL
YM 70 SX**



**PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY
MANUFACTURING INDONESIA
(P.T. YAMINDO)**

VII. PEMELIHARAAN

7.1. PEMELIHARAAN MESIN ✓

KETERANGAN		SETIAP HARI	SETIAP 100 JAM	SETIAP 200 JAM	SETIAP 300 JAM	CATATAN
SISTIM AIR PENDINGIN	Periksa dan tambah air	●				usahakan selalu penuh
	Periksa kekencangan tali kipas	●				
	Bersihkan sirip radiator		●			
SISTIM BAHAN BAKAR	Periksa dan tambah	●				
	Bersihkan saringan			●		
	Periksa saluran masuk / keluar saringan bahan bakar				●	
SISTIM PELUMASAN	Penggantian minyak pelumas	ganti setelah 25 jam kerja pertama, 50 jam kerja kedua, untuk selanjutnya setiap 100 jam				
	Periksa dan tambah	●				sesuaikan dengan batang penduga
	Bersihkan sarangan		●			
SARINGAN UDARA	Bersihkan elemen saringan udara		●			Cucilah dengan air sabun, jangan dipasang sebelum kering
	Penggantian elemen saringan udara	Tiap 1000 jam untuk daerah berdebu Tiap 2000 jam untuk daerah biasa				
LAIN-LAIN	Penyetelan katub isap dan katub buang				●	
	Periksa dan bersihkan sistim injeksi bahan bakar				●	
	Periksa kekencangan baut / mur pada kepala silinder		●			untuk mesin baru periksa setelah 50 jam

7.1. PEMELIHARAAN BODI TRAKTOR ✓

	BAGIAN YANG DIPERIKSA	SEBELUM DIPAKAI	SESUDAH DIPAKAI	CATATAN
PELUMASAN	- Pemeriksaan minyak pelumas transmisi	Ø		Tambah jika kurang
	- Penggantian minyak pelumas transmisi	ganti setiap 300 jam kerja		
	- Pemberian vet pada bagian yang bergesekan	Ø	Ø	
	- Periksa dan tambah vet pada nipple grease (tension shaft)	Ø		
PEMERIKSAAN	- Pemeriksaan & penyetelan kopling utama	Ø		Periksa kekencangan V-Belt
	- Pemeriksaan & penyetelan kopling samping	Ø		Terutama baut pengikat - Front Frame dengan engine - Hitch dengan transmisi
	- Periksa dan kencangkan baut-baut	Ø		
LAIN - LAIN	- Pemeriksaan & penyetelan tuas pengatur kecepatan mesin	Ø		Atur posisi pelat penahan dan V - Belt (lihat hal tentang pengaturan belt stopper)
	- Check tekanan angin pada ban	Ø		
	- Pengaturan posisi pelat penahan dan V - Belt	Ø		