



TR1

らっきょうの根切り作業を
省力、高能率化。
根付きらっきょう専用の調製機！

ナプラシステム



人手の約2倍の高能率作業を実現

人手の約2倍の高能率作業が可能。農繁期の人手不足が解消できます。

操作が簡単。高精度な作業が安心して行える

- 作業は、らっきょうを回転円盤に乗せるだけの簡単操作。作業者の手元に刃物がないため安心して作業が行えます。
- 回転円盤と固定バネでらっきょうの根を確実に固定しますので、バラツキが少なく、高精度な作業が可能です。



球根とクズは分別収納

切断後は球根とクズを別々に収納。後始末の手間が省けます。

お好みの作業速度、切断長が選べる

- 回転円盤の回転速度は無段階で調節できるため、急ぎの場合は速く、ゆっくり作業したい方の場合には遅く、作業者のお好みの速さで行えます。
- カッター位置を調整することで、根の長さ(5~10mm)と全長(60~70mm)を変えることができます。

作業場所を選ばない、軽量・コンパクト設計

軽量・コンパクトで持ち運びが簡単なキャスター付き。作業場所を選びません。

簡単メンテナンス設計

作業後は、カバーを外して機械内部の掃除が行えます。また、切断部は水洗いも可能です。

■主要諸元

名称		ヤンマーらっきょう調製機
販売型式名		TR1
機体寸法	全長 (mm)	920
	全幅 (mm)	640
	全高 (mm)	1030
機体質量 (重量)	(kg)	55
適用らっきょう		根付きらっきょう
調製長さ		
切断方式		専用チップソー×2
回転速度	(rpm)	1725
搬送方式		スリット付き回転円盤
搬送部 回転速度	(rpm)	1~4
電力	(W)	切断部：100・搬送部：25
電源	(V)	AC100
作業能率	(kg/時)	40~50

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ