

■ 主要諸元

名 称	ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名	YT357J		
仕 様	ZUQH		
区 分	マニュアルシフト		
居住方式	キャビン		
駆動方式	4輪駆動		
機体寸法	全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm) 最低地上高 (mm)	3410 1540 2325 445	
機体質量 (重量) (kg)	2095		
エンジン	型式名 種類 総排気量 (L [cc]) 出力/回転速度 (kW/PS)/rpm 使用燃料 燃料タンク容量 (L)	4TNV98C-XNRAQ 立形水冷4気筒直噴ディーゼル (コモンレール) 3.318 (3318cc) 43.9 (60) / 2500 (グロス) 41.9 (57) / 2500 (ネット) ディーゼル軽油 56	
走行部	タイヤ 軸距 (mm) 輪距 (mm) クラッチ形式 ブレーキ形式 かじ取り形式 変速形式 変速段数 (段) 走行速度	前輪 後輪 1965 前輪 (mm) 後輪 (mm) 湿式多板油圧式 湿式ディスク 全油圧式パワーステアリング コンスタントメッシュ 前進16・後進16 (主4、副4) 前進 (km/h) 後進 (km/h) 最小旋回半径 (m)	8.3-20Z 13.6-28H 1195~1375 4段 (標準: 1250) 1145~1535 11段 (標準: 1145) 独立・連動・切替 PTO入切スイッチ PTO段数 マニュエルエアコン ワークランプ (ルーフ部) サンバイザー CDラジオ ウォッシャー付き間欠ワイパー (前) ウォッシャー付きワイパー (後) 2段開閉式サイドウインドウガラス ルームミラー ルームランプ デラックシート ステアリングチルト ステアリングセンターホーン オートキャンセルウインカ プロジェクター式ヘッドライト ハイマウントウインカ・車輪灯 防振フロア MAXオープンボンネット 大容量ウォーターセパレーター 幅広サブステップ 大容量物入れスペース (左側コンソール) 個別キー ^{○(フレーム一体型)} アクセサリーケット (12V120W) 外部電源 (12V40A, 12V20A) 燃料満タンブザー [○] SMV (低速車マーク) [○] ドローバーヒッチ ドラフトキット デザインウエイト 右側乗降手すり スマートアシストリモート
PTO	回転速度 軸径 (mm)	1速 (rpm) 2速 (rpm) 3速 (rpm) R速 (rpm) JIS35 [6スプロイント]	
けん引装置	制御方式 装着方式 油圧揚力アーリング先端標準 (N/kgf)	ポジションコントロール 3点リンクJIS 1型 16660 (1700)	
安全キャブ	型式名 型式検査合格番号 種類	KQ550C 216032 安全キャブ	
型式名	TO093		
型式検査合格番号	—		
安全装置検査番号	申請中		
小型特殊型式認定番号	—		
運転免許	大型特殊 (農耕用)		

※1 グロス: エンジン単体の出力 ネット: エンジンファン装着時の出力 (自社試験データ基準)

■ オプション一覧 (別売)

トラクターシリーズ名称	YT3シリーズ	
販売型式名	YT357J	
フロントヒッチウエイト	フロントウエイト20kg (ITS100-01001) フロントウエイト30kg (ITS100-02001) ※6個まで装着可能 デザインウエイト50kg (IA8470-10110)	
3P関係	カテゴリ クイックヒッチ 規格 クイックヒッチKIT メカーヒッチ	3点リンクJIS 1型 日農工標準オートヒッチ (5Pオート) QUIK-YT345A
油圧取出	フロントローダ クイックカブラKIT	日農工標準オートヒッチSカブラ サイズ1/2 カブラKIT (クイック G3/8 (IA8060-46040) サブコンバレブKIT (2ND) (IA8470-46020) 1A8484-84700 1A8484-84750 FL3057APC,FLDH FL3057AEC,FLDH ラジオKIT (IA8484-86000) ヒッチKIT (ドローバー (IA8470-75011) HIC-14000000 (LD-1) ステーKIT (インブルモニター (IA8470-84840) ドラフトKIT (IA8481-47600) ステップKIT (サブR (IA8484-62890) グリップ (アシスト (IA8470-82540) ボックスKIT (コンソール (IA8484-84630) 7TS901-07300 1TS901-08000 1A8473-04600 SA-R KIT (CAB (IA8484-99100)
サブコン (2連目)	—	
ルームミラー	—	
サンバイザー	—	
フロントローダ	—	
CDラジオKIT (外部入力付)	—	
けん引関係	ドローバーヒッチ リンクエンドローバー	
ステーKIT (インブルモニター)	—	
ドラフトKIT	—	
右側大型サブステップキット	—	
右側乗降用手すり	—	
左側コンソールボックス	—	
座席シートカバー	—	
フロアマット	—	
キー付燃料キャップ	—	
SA-R KIT (スマートアシストキット)	—	

ヤンマー農業株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。

VEGETABLE
OIL INK この印刷物は
植物油インキを使用しています。

■ 主要装備

販売型式名	YT357J, ZUQH
区分	マニュアルシフト
エンジン	コモンレール+DPF (ディーゼルパーティキュレートフィルタ) エコターン・エコパック リバーサー 前輪倍速 片ブレーキあんしん機構 オンサーゲ (2駆/4駆+倍速切替スイッチ) 大型特殊 (農耕用) オート4WD
走行	作業機昇降スイッチ (ワンタッチ) ハンドル右 旋回上昇・バック上昇 上げ高さ規制 下げ速度調節 サブコン (ワンタッチカブラオプション) 1連標準 (最大2連) ナイスティUFO 傾斜地UFO 保持UFO 外部UFOスイッチ
昇降・UFO	独立・連動・切替 PTO入切スイッチ PTO段数 マニュエルエアコン ワーカークリップ (ルーフ部) サンバイザー CDラジオ ウォッシャー付き間欠ワイパー (前) ウォッシャー付きワイパー (後) 2段開閉式サイドウインドウガラス ルームミラー ルームランプ
PTO	正転3段+逆転1段 マニュエルエアコン ワーカークリップ (ルーフ部) サンバイザー CDラジオ ウォッシャー付き間欠ワイパー (前) ウォッシャー付きワイパー (後) 2段開閉式サイドウインドウガラス ルームミラー ルームランプ デラックシート ステアリングチルト ステアリングセンターホーン オートキャンセルウインカ プロジェクター式ヘッドライト ハイマウントウインカ・車輪灯 防振フロア MAXオープンボンネット 大容量ウォーターセパレーター 幅広サブステップ 大容量物入れスペース (左側コンソール) 個別キー ^{○(フレーム一体型)} アクセサリーケット (12V120W) 外部電源 (12V40A, 12V20A) 燃料満タンブザー [○] SMV (低速車マーク) [○] ドローバーヒッチ ドラフトキット デザインウエイト 右側乗降手すり スマートアシストリモート
キャビン	表皮: ファブリック サス付 ステアリングチルト ステアリングセンターホーン オートキャンセルウインカ ハイマウントウインカ・車輪灯 防振フロア MAXオープンボンネット 大容量ウォーターセパレーター 幅広サブステップ 大容量物入れスペース (左側コンソール) 個別キー ^{○(左: 右: オプション)} アクセサリーケット (12V120W) 外部電源 (12V40A, 12V20A) 燃料満タンブザー [○] SMV (低速車マーク) [○] ドローバーヒッチ ドラフトキット デザインウエイト 右側乗降手すり スマートアシストリモート
その他	デラックシート ステアリングチルト ステアリングセンターホーン オートキャンセルウインカ ハイマウントウインカ・車輪灯 防振フロア MAXオープンボンネット 大容量ウォーターセパレーター 幅広サブステップ 大容量物入れスペース (左側コンソール) 個別キー ^{○(フレーム一体型)} アクセサリーケット (12V120W) 外部電源 (12V40A, 12V20A) 燃料満タンブザー [○] SMV (低速車マーク) [○] ドローバーヒッチ ドラフトキット デザインウエイト 右側乗降手すり スマートアシストリモート



YT357J, ZUQH
57PS



YANMAR

トラクター

マニュアルシフト仕様

■ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

総排気量3.3L直噴ディーゼルエンジンを搭載 ゆとりの高出力コモンレールエンジン

- 大排気量の電子制御で安定したパワーとねばりを発揮。高トルクで安定した作業を行えます。
- 環境にやさしいクリーンエンジン。
- 世界で、もっとも厳しい、スイスのディーゼルエンジン排出規制に対応。
- 国内特自4次規制適合。
- PM(粒子状物質)を除去するDPFを搭載。自動DPF再生機能付で、いつまでもクリーンな排気を保ちます。
- エンジンの振動が少なく、運転音も静か。



※写真はイメージです。エンジンは実際に搭載されているものと異なります。

燃料タンク容量56L 給油なしで 1日作業を実現

- 無給油で1日約8時間のロータリー作業ができる
燃料タンク容量としました。

(社内試験データより)



オプション品(別売) その他はオプション一覧をご参照ください



デザインフロントウェイト
50kgのフロントウェイト。フロント
がいっそうスタイリッシュに。



外部入力付きCDラジオ
好きなラジオ番組や音楽を聴きながら作業ができます。



右側サブステップ
幅広のサブステップで乗り降りしやすく。



左側コンソールボックス
小物や工具の収納に。ドリンクホルダー付き。

操作も乗り心地も快適! 快適なフルラウンドキャビン



- 乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、ゆとりあるキャビン容量を確保。



シート
サスペンションが振動を吸収。心地よいフィット感で長時間の作業も疲れにくく、位置や高さを調整できます。



オートブレーキ
一定角以上前輪が切れる後輪ブレーキが自動的に効き、ブレーキ操作なしで小回りが可能に。



主変速レバー
操作しやすいH型シフトレバー。前後進16段でさまざまな作業に対応。



デザインメーターパネル
大きな絵文字で状態を瞬時に把握。液晶アワーメーターは表示切換ボタンでオドとトリップを切替えできます。



フルフラットデッキ
段差がなく足下広々、作業中も快適。ドア間口やステップ幅も広く、乗り降りもラクラク。



チルトハンドル
位置を体格に合わせて8段階に調整可能。跳ね上げると乗り降りもスムーズ。

ヤンマー純正ロータリー



水田も畠も
美しく仕上げる
ロータリー



耕うん爪
回転径490mmの大きな爪で反転性とすき込み性をアップ。爪形状と配列を見直して、低振動も実現しました。



深浅回動カバー
ロータリーカバーを回動させることで、深耕から浅耕、代かきまで、理想的な耕耘姿勢に調整できます。