

ST-A1

Yanmarလက်တွန်းထွန်းစက် ST-A1ကို မြန်မာလယ်သမားများ၏ လိုအပ်ချက်များပြည့်မီရန် ပုံစံထုတ်လုပ်ထားသည်။ ST-A1၏ မြန်ဆန်သွက်လက်မှု၊ မောင်းနှင်အားကောင်းမှု၊ စိတ်ချရမှုတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသအားလုံးတွင်ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာများကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။




(FCD) အထူးသွန်းလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောဂီယာအံ

နေရာဒေသအားလုံးရှိ ပြင်းထန်ခက်ခဲသောအလုပ်များအတွက် အသင့်ရှိနေသောဂီယာအံဖြစ်သည်။ စံချိန်ဖြင့်မားသောသံမဏိ(ပိုလောင်းစနစ်)ကိုအခြေခံ၍ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် တောင့်တင်းခိုင်မာခြင်း၊ အရွယ်အစားကြီးခြင်း၊ စိတ်ချရမှုအသုံးခံခြင်းစသည့် အချက်များရရှိသည်။

ဂီယာ ၄ ချက်ပါဝင်သောစနစ် (ရှေ့ဘက်(၃)ချက်နှင့်နောက်ဘက်(၁)ချက်)

အထူးပြုလုပ်ထားသောဂီယာအပတ်ရေအမျိုးနှင့်အတူ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ထွန်းစက်၏အများဆုံးအရှိန်ကို ၂၄.၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ နှုန်းရရှိသည်။ ဂီယာအဆင့်တိုင်းတွင် ဂီယာပြောင်းနှုန်းမြန်ဆန်၍အလုပ်ကိုလျင်မြန်စွာပြီးမြောက်စေသည်။ ကြီးမားသောဂီယာအစုအဖွဲ့အရည်အသွေးမြင့်ဘယ်ရာရင်တို့ကြောင့် မြန်းထန်ခက်ခဲသော အလုပ်အမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဂီယာတပ်ဆင်မှုလွယ်ကူခြင်းအသုံးပြုရမှုအဆင်ပြေခြင်း၊ ဂီယာအရေအတွက်များပြားခြင်းစသည့် အခြေအနေများသည် ST-A1 မော်ဒယ်ထွန်းစက်တစ်ခု တည်းတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။



ပါဝါအရင်းအမြစ်အင်ဂျင်

ST-A1 ထွန်းစက်တွင် Yanmar TF120-Di တိုက်ရိုက် ပေါက်ကွဲစနစ်သုံး အင်းဂျင်ဖြစ်၍ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရုန်းအားမြှင့်မားသည်။တစ်နေ့လုံးစဉ်ဆက်မပြတ်ထွန်းစက်သော လည်းအိပ်မိစားနှုန်းကိုသက်သာစေပါသည်။




လက်ကိုင်များ


ထွန်းစက်သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေသော အဆင့်(၃)ဆင့်ပါ အနိမ့်-အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည့် လက်ကိုင်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။

ခြောက်သွေ့သောကလပ်ပြားများစနစ်

အနေအထား(၃)မျိုးထားနိုင်သောပင်မကလပ်ပြားများကြောင့် လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထွန်းစက်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် တပ်ဆင်ထားသောကလပ်ဆွဲကလပ်သည် ပျော့ပြောင်း၍ စက်မောင်းသူမပင်ပန်းစေရန်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေနံရှို့နှံ့မှုများ မဝင်နိုင်ရန် ကာကွယ်ထားပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါသည်။



နှုတ်ခမ်းသားရှည်လျားသော စီးလ် အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဂီယာအံအတွင်းသို့ဖုန်မှုန့် နှင့် ရွှံ့များဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ် ပေးထားသောကြောင့် စက်၏သက်တမ်းကို ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။



အရည်အသွေးမြင့်သောဘယ်ရာရင်

အရည်အသွေးမြင့်သောဘောဘယ်ရာရင်ကို သုံးစွဲထားသောကြောင့် ခိုင်ခန့်ခြင်း၊ ကြာရှည်စွာ အသုံးခံခြင်း၊ ပျက်စီးမှုနည်းပါးခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဘောဘယ်ရာရင်သည် စက် ၏ ဝင်ရိုးကို ကာလကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အကူအညီပေးသည်။



သံမဏိဘီးရွေများ

သံမဏိဘီးရွေကို(800/880/900 မီလီမီတာ) အရွယ်အစား(၃)မျိုးချိန်ညှိနိုင်သည်။နေရာဒေသအမျိုးမျိုးတွင်သုံးရန် သင့်လျော်သည်။လယ်ကွက်၏ ကြမ်းပြင် ရွှံ့အတွင်း နှစ်ဝင်မသွားစေရန် သံမဏိဘီး၏ ဒီဂရီကိုထွက်ချက်၍ သုံးနိုင်သည်။သံမဏိဘီးကို(၆)မီလီမီတာအထူသံမဏိပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍ တောင့်တင်းခိုင်ခန့်အသုံးခံသည်။



ရှေ့မီးကြီးလေလတ်

Yanmarအင်ဂျင်အသုံးပြုရာတွင် ရှေ့မီးကြီးကို တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ထွန်းစက်၏ရှေ့မီး၊ အဖွင့်၊ အပိတ်ကို လက်တွန်းလက်ကိုင်မှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူဖွင့်၊ ပိတ်နိုင်သည်။

အကွေ့ကွင်းကြိုနိုင်သော ဂျိတ်ဆက်

ထွန်းစက်၏ ရှေ့ဘက်တည့်တည့်အနေအထားသည် စက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်ရာတွင် ရွှံ့နှင့်သဲများ ဝင်ရောက်၍ စက်ကိုညစ်ပတ်ခြင်း၊ ပွတ်တိုက်၍ ခြစ်ရာများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။



သံမဏိဘီးများ၏အကာအဝေး

ဘီးအကာအဝေးကို အပြင်ဘက်သို့အဆင့်(၄)ဆင့် ဆန့် ထုတ်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ လယ်ကွက်ခေါ်ယာတစ်ခုခြင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်အရသံမဏိဘီးအရွယ်ကို 800/880နှင့်980 မီလီမီတာ (၃)မျိုးညှိနိုင်သည်။



ထယ်သွားဆွဲတန်

ထယ်သွားဆွဲတန်ကိုအထူးမာကြောစေရန် စိစဉ်ထားသောကြောင့် ထယ်သိုးရာတွင် အသင့်အသုံးခံသည်။ နောက်တွဲယာ၌ ထွန်းစက် အခြားလယ်ယာသုံး ကရိယာများတပ်ဆင်အသုံးပြုရာတွင်လည်း ယုံလွယ်ချက်စီမံခြင်းနည်း၍ အသုံးခံပါသည်။

YANMAR
ST-A1



YANMAR

Yanmar Power Tiller

ST-A1 လက်တွန်းထွန်းစက်၏ စံချိန်စံညွှန်း

Model		ST-A1	
သံမဏိဘီးအနေအထား	အကျယ်(အနည်းဆုံး/အများဆုံး)	millimeter	1,055-1,205
	အလျား	millimeter	3,030
	အမြင့်	millimeter	1,217
အင်ဂျင်ပူလီ		inch	5.5
လက်တွန်းစက်ပူလီ		inch	7.5
သံမဏိဘီးအချင်း		millimeter	800
ထယ်သွားချိတ်ပေါက်အရွယ်အစား		millimeter	26
ဂီယာပန်ကာကြိုး		inch	75
ဘရိတ်ဖမ်းစနစ်		အရမ်းဘရိတ်ပြား	
ကလပ်စနစ်		ခြောက်သွေ့ကလပ်ပြားများ	
ဂီယာပိုင်အမျိုးအစား		ဂီယာ(၉၀)ဆီ (SAE Number 90)	
ဂီယာပိုင်ဝင်ဆံ့ပမာဏ		Liter	6.5
အများဆုံးအမြန်နှုန်း(ကီလိုမီတာ/နာရီ)		km/hour	24.2
ဂီယာအမျိုး	ဂီယာ - (၁)	37 : 1	
	ဂီယာ - (၂)	20 : 1	
	ဂီယာ - (၃)	8 : 1	
	နောက်ပြန်ဂီယာ	53 : 1	
ထွန်စက်အလေးချိန် (အင်ဂျင်အလေးချိန်မပါဝင်ပါ)		kg	203
အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ		hp	8.5 - 12*
		Only with Yanmar Diesel Engine 8.5and9.0 Horse Power with implements.	



လုပ်ငန်းခွင်အရောက်ရောက်သည့် ဝန်ဆောင်မှု
ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များမှ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါသည်။



မူရင်းအပိုပစ္စည်းများအသုံးပြုထားသည့်အတွက် ပိုမိုရရှိသောအကျိုးကျေးဇူး
Yanmar၏ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်း၊ ကုန်ချောပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲထားခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ချရသောသုံးနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့်မား၍ ဝယ်ယူကုန်ကျစရိတ်မှာ ထင်ထားသလောက်မများပါ။



(၁)နှစ်အာမခံ

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းထုတ်လုပ်ထားသောYanmarလက်တွန်းလယ်ထွန်းစက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရလိုက်ပါ။
အသေးအမွှေးမျိုး၊ ယွင်းမှု ပြဿနာလောက်ပင်မရှိပါ။ ကာလကြာရှည်သည့်အာမခံချက်ဖြစ်ပါသည်။

YANMAR MYANMAR CO., LTD.
Lot No. D-18, Zone A, Thilawa
Special Economic Zone, Yangon, Myanmar.
www.yanmar.com



YMC 02- February . 2017