

■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名		YT225A	YT233A	
区分		KXU		
仕様		J-change Plus		
駆動方式		4輪駆動		
機体寸法	全長:単体(mm)	2825	2920	
	全幅(mm)	1165	1240	
	全高(mm)	1875	1935	
	最低地上高(mm)	290	335	
機体質量(重量)(kg)		970	1080	
エンジン	型式名	3TNV82A	3TNV88C	
	種類	水冷3気筒直噴ディーゼル	水冷3気筒直噴ディーゼル(コモンレール)	
	総排気量(L(cc))	1.330 {1330}	1.642 {1642}	
	出力／回転速度(kW(PS)/rpm)	18.0 {24.5} /2500	24.2 {32.9} /2800	
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量(L)	28		
走行部	タイヤ	前輪	6-12	6-14
		後輪	9.5-20H	9.5-24H
	軸距(mm)	1455		1500
	輪距	前輪(mm)	950	1000
		後輪(mm)	930/1035	1005/1125
	クラッチ形式	乾式単板		
	ブレーキ形式	機械式湿式ディスク		
	かし取り方式	全油圧/パワーステアリング		
	変速方式	電子制御HST [パワーリバーサー]		
	変速段数(段)	前進30・後進30		
走行速度	〈最高速度:エンジン	0.29～11.7<12.0>	0.33～13.1<13.2>	
	最高回転速度時	0.26～7.8<8.0>	0.30～8.7<8.8>	
	後進(km/h)			
最小旋回半径(m)	2.0		2.1	
PTO	回転速度	1速(rpm)	522	584
		2速(rpm)	746	836
		3速(rpm)	1125	1260
		R速(rpm)	647	725
	軸径(mm)	JIS35 [6スプライン]		
けん引装置		固定ヒッチ [オプション]		
昇降装置	制御方式	ポジション・オート		
	装着方式	3点リンクJIS O形		
	最大揚力N(kgf)	11800 {1200}		
安全フレーム	型式名	SF322B		
	型式検査合格番号	-		
	種類	2柱式安全フレーム		
型式名		T0229	T0230	
型式検査合格番号		-		
安全性検査合格番号		-		
小型特殊型式認定番号		-		
運転免許		小型特殊(装着作業機により大型特殊(農耕用))		

※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ
 公式facebookページ



ヤンマーアグリ
 「ヤンマー農業チャンネル」
 YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社
 〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
 yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
 予告なく変更することがあります。



この印刷物は
 植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・ 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター ハウス仕様

YT225A,KXU | **YT233A,KXU**
 25PS | 33PS





ハウスでも水田でも
余裕の使いやすさ。

うねをまたいだ作業、
水田作業もしやすい、
ゆとりの機体設計。

最低地上高

※ ミッション底部

標準機: 350mm
ハウス仕様: 335mm

標準機より
-15mm

	YT225A	YT233A
標準機	335mm	350mm
ハウス仕様	290mm	335mm
標準機より	-45mm	-15mm

写真はYT233A,KXU



ハンドル高さ

標準機: 1420mm
ハウス仕様: 1360mm

標準機より
-60mm

	YT225A	YT233A
標準機	1395mm	1420mm
ハウス仕様	1320mm	1360mm
標準機より	-75mm	-60mm

シート高さが低く、
狭いハウス内作業も
能率よくできる。



写真はYT233A,KXU

ホイールベース: 1500mm

シート高さ

標準機: 1006mm
ハウス仕様: 900mm

標準機より
-106mm

	YT225A	YT233A
標準機	984mm	1006mm
ハウス仕様	855mm	900mm
標準機より	-129mm	-106mm

最適な機能が作業のしやすさと安心感をプラス。



■ J-change Plus

主変速10段で条件に最適な速度が選択可能。ノークラッチで変速ショックもなく軽くスムーズに操作できます。



■ フィンガータッチリバーサ

前後進切換えもノークラッチ。ハンドル手元のレバーを指先で軽く前後に動かすだけでスムーズに操作できます。



■ ノークラッチブレーキストップ

作業中でも走行中でもブレーキペダルを踏み込むだけで停止。クラッチペダルを踏み込む必要がありません。



■ 走行切替スイッチ

スイッチひとつで簡単に2駆、4駆、前輪倍速、オートブレーキの切換えが可能。走行中でも切換えができ、効率よく作業を行えます。



■ UFO自動制御

作業機の上げ高さや下げ速度、UFOモードなどを設定でき、自動水平制御で常に均平に仕上げられます。



■ 緊急停止スイッチ

作業中に緊急事態が発生した場合でもワンタッチでエンジンを停止でき、事故を未然に防ぎます。



■ 折りたたみ式給油台
■ 大型給油キャップ

燃料容器が載せられる台とにぎりやすい大型キャップでラクに給油できます。



■ 可倒式バックミラー

ハンドル高さより低く、機体側に倒せば横への張り出しがなくなるので、狭い場所での作業でも邪魔になりません。



■ チルトステアリング

ハンドルの位置を3段階に調節できるので、疲れにくい姿勢で快適な作業が可能。乗り降りもスムーズにできます。



■ 前後調節式シート

シートの前後位置を4段階に調節できるので、自分に合った快適な姿勢で運転・作業が行えます。



■ 折りたたみ式安全フレーム

必要に応じて安全フレームが折りたためるので、狭い場所での作業や納屋への格納もスムーズにできます。



■ 高出力コモンレールエンジン
〔YT233A〕

燃料を完全燃焼し、ハイパワーと低燃費を実現。さらに、クリーンな排気と低振動・低騒音を追求しています。

◎ 国内特殊自動車4次排ガス規制クリア