



# MC81R

200kg積み

運搬車は初めてという方でも扱いやすく、  
使い勝手の良いスタンダードタイプ。  
不整地・あぜ道・ハウス内など、  
狭いスペースで使えます。



いろいろ積める  
スライド  
荷台タイプ

## ■機械に不慣れな方にもやさしい

### ●簡単操作

前後進レバーと主クラッチレバーだけの簡単操作で変速が可能。前後進レバーはスプリングアシスト方式の採用で、簡単スムーズにギヤが入ります。



## ■運搬物と人にやさしい

### ●低振動クローラ

低振動で運搬物にやさしく、オペレータへの負担も軽減します。



## ■メンテナンスがしやすい

### ●フルオープンエンジンカバー

キャブレターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。



## ■積荷に合わせて調節できる

### ●スライド式箱形荷台

積荷に合わせて荷台がスライドするので、傾斜地などのコンテナずれを少なくします。

## ■安全性に配慮した機構

### ●指クラッチ

ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。

### ●始動安全スイッチ

クラッチが「切」でないとエンジンが始動しません。急発進を防止します。

### ●変速規制

クラッチが「入」のときは、変速ができません。

### ●エンジン緊急停止スイッチ

いざというときに押すだけでエンジンを停止できます。

## ■主要諸元

| 名称            |                        | ミニクローラ運搬車           |              |  |
|---------------|------------------------|---------------------|--------------|--|
| 販売型式名         |                        | MC81R               |              |  |
| 区分            |                        | -                   |              |  |
| 機体寸法          | 全長 (mm)                | 1475                |              |  |
|               | 全幅 (mm)                | 630                 |              |  |
|               | 全高 (mm)                | 900                 |              |  |
| 機体質量(重量) (kg) |                        | 105                 |              |  |
| エンジン          | 型式名                    | GB101LN             |              |  |
|               | 種類                     | 空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン |              |  |
|               | 総排気量 (L(cc))           | 0.098[98]           |              |  |
|               | 最大出力 (kW[PS])          | 2.2[3.0]            |              |  |
|               | 定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm) | 1.6[2.2]/1800       |              |  |
|               | 使用燃料                   | 自動車用無鉛ガソリン          |              |  |
|               | 燃料タンク容量 (L)            | 1.6                 |              |  |
| 始動方式          |                        | リコイルスタータ式           |              |  |
| 荷台            | 荷台寸法                   | 全長 (mm)             | 900~1250     |  |
|               |                        | 全幅 (mm)             | 520~820      |  |
|               |                        | 側板高さ (mm)           | 120          |  |
|               | 荷台床面地上高 (mm)           | 330                 |              |  |
|               | 荷台構造                   | 固定                  |              |  |
| 最大作業能力 (kg)   |                        | 200                 |              |  |
| クローラ幅 (mm)    |                        | 150                 |              |  |
| クローラ外幅 (mm)   |                        | 590                 |              |  |
| 接地長 (mm)      |                        | 575                 |              |  |
| 最低地上高 (mm)    |                        | 60                  |              |  |
| 走行部           | 変速方式                   |                     | ギヤ選択         |  |
|               | 変速段数 (段)               |                     | 前進1・後進1      |  |
|               | 走行速度 (アイドリング~最高回転)     | 前進 (km/時)           | 1.1~3.1      |  |
|               |                        | 後進 (km/時)           | 0.5~1.5      |  |
|               | 主クラッチ形式                |                     | ベルトテンション式    |  |
|               | ブレーキ形式                 |                     | 内部拡張式        |  |
|               | 操向方式                   |                     | サイドクラッチ爪ロック式 |  |

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。