

■ 主要諸元

名称		ヤンマー 歩行型トラクター																
販売型式名		YK650RK-K				YK750RK				YK750RK-K								
区分		AGNC		AGNC2		AGUNC		ATNJB		ALNJB		AG		AGE				
機体寸法	全長 (mm)	1420		1450		1420		1420		1470		1465		1515				
	全幅 (mm)	620		620		620		620		620		620		620				
	全高 (mm)	1045		1045		1045		1070		1040		1020		1020				
	機体質量(重量) (kg)	84		88		85		86		85		92		96				
エンジン	型式名	GB181LN		GB181LL		GB181LN		GB221LN		GB221LN		GB221LL		GB221LL				
	総排気量 (L(cc))	0.181(181)		0.181(181)		0.181(181)		0.215(215)		0.215(215)		0.215(215)		0.215(215)				
	最大出力 (kW(PS))	4.6(6.3)		4.6(6.3)		4.6(6.3)		5.1(7.0)		5.1(7.0)		5.1(7.0)		5.1(7.0)				
	定格出力 (kW(PS)/m ²)	3.2(4.4)/1700		3.2(4.4)/1700		3.2(4.4)/1700		3.7(5.0)/1800		3.7(5.0)/1800		3.7(5.0)/1800		3.7(5.0)/1800				
	燃費タンク容量 (L)	2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3				
始動方式	リコイルスタート(防泥)		セルスタータ式/リコイルスタータ式(防泥)		リコイルスタート(防泥)				リコイルスタート(防泥/スタート)		リコイルスタート(防泥/スタート)		セルスタータ式/リコイルスタータ式(防泥)					
走行部	車輪	ゴムラグ(Φ350)				3.50-6(Φ325)				3.50-6(Φ325)/4.00-7(Φ400)				ゴムラグ(Φ350)				
	トレッド (mm)	123/193				123/193				204/239/274/324/374				212/293 188/269				
	主クラッチ形式	ベルトデンプション(指クラッチ)				ベルトデンプション(指クラッチ)				ベルトデンプション(指クラッチ)				ベルトデンプション(指クラッチ)				
	車輪形状	六角対辺23				六角対辺23				六角対辺23				六角対辺23				
	ハンドル位置	ハンドル正		ハンドル逆		ハンドル正		ハンドル逆		ハンドル正		ハンドル逆		ハンドル正		ハンドル逆		
	変速段数 (段)	F2R2		F4R2		F2R2		F4R2		F2R2		F4R2		F2R2		F4R2		
	車速(m/s)	F1	0.25		0.25		0.25		0.23		0.20		0.19		0.20		0.19	
		F2	0.39		0.39		0.39		0.36		0.31		0.38		0.31		0.30	
		F3	0.88		0.88		0.88		0.81		0.75		0.93		0.74		0.81	
		F4	1.35		1.35		1.35		1.26		1.19		1.46		1.18		1.18	
R1	0.25		0.25		0.25		0.23		0.19		0.24		0.19		0.20			
	0.39		0.39		0.39		0.36		0.31		0.38		0.30		0.31			
サイドクラッチ	なし				なし				有				有					
変速段数 (段)	正転2				正転2				正転2				正転2					
回転速度 正転1 (rpm)	259				259				213				196					
回転速度 正転2 (rpm)	514				514				718				548					
ロータリーカバー	スイングスライド式				スイングスライド式				スイングスライド式				スイングスライド2段折カバー					
ロータリー駆動方式	チェーン駆動				チェーン駆動				シャフトドライブ				シャフトドライブ					
耕うん輪形状 (mm)	Φ30				Φ30				Φ30				Φ30					
残耕処理	有				有				有(スクリュウカット)				有(スクリュウカット)					
爪回転外径 (mm)	Φ350				Φ350				Φ350				Φ350					
耕幅 (mm)	220/240/270				220/240/270				250/280				240/420					
爪形状	揚土爪(V24)				揚土爪(V24)				揚土爪(M180)				中耕爪					
耕深調節	調節式樹脂双尾輪				調節式樹脂双尾輪				尾輪なし(アタッチメント併用)				調節式樹脂双尾輪					
ハンドル	6段				6段				6段				6段					
ハンドル左右調節	左右各1段				左右各1段				左右各1段				左右各1段					
エンジンストップスイッチ	プッシュ式		キースイッチ		プッシュ式		プッシュ式		プッシュ式		プッシュ式		キースイッチ		キースイッチ			
ロータリーバック牽制装置	有				有				有				有					

■ ロータリー仕様

販売型式名		YK750RK															
区分		ATC5		ALC5		ATM3		ALM3		ATM4		ALM4		ATM5		ALM5	
爪回転外径 (mm)		Φ350		Φ350		Φ360		Φ360									
耕幅 (mm)		420/540		420/540		300/350		300/350		350/400		350/400		350/400/450/500		350/400/450/500	
爪形状		中耕爪		中耕爪		揚土爪		揚土爪									
耕深調節		固定式単尾輪		固定式単尾輪		調節式双尾輪		調節式双尾輪									

*T: タイヤ車輪(3.50-6) *L: 大径タイヤ(4.00-7)

■ アタッチメント

A ネギ管理作業 (YK650RK-K・YK750RK-Kの場合)		C ハウス内溝上げ・片上げ		D 中耕・培土・内盛整形作業 (YK750RKの場合)	
品名	コード No.	品名	コード No.	品名	コード No.
ネギ掘土爪輪22-24-27	7S0033-60000	HK揚土セット(30cm)	*5 M3, HKSET	ニューイアロー培土器R	*3 7S0023-34000
掘土爪輪18-20-24	7S0032-07002	HK揚土セット(40cm)	*5 M4, HKSET	ブラ溝液器BプラスRD	*3 7S0024-94002
掘土爪輪18-20-24(片上げ)	7S0033-64000	HK揚土セット(50cm)	*5 M5, HKSET	シャトル培土器RD	*3 7S0022-79001
掘土爪輪270-300SPV	7S0033-80000	溝上爪輪HK300NTH	7S0034-20000	平畦マルチセット150H	*4 7S0025-62000
カルチ車輪360P	7S0001-59001	溝上爪輪HK400NTH	7S0034-21000	小うね整形マルチセットBR35C	*4 7S0025-70002
カルチ車輪380KP	*1 7S0001-15001	溝上爪輪HK500NTH	7S0034-22000	小うねマルチセット20-30H	*4 7S0025-69000
継車輪83	7S0001-92000	溝上爪輪HK600NTH	7S0034-23000		
コムラグ車輪K	7S0001-91000	片上爪輪HK300TH	7S0032-24000		
		片上爪輪HK400TH	7S0032-25000		
		片上爪輪HK500TH	7S0032-26000		
		片上爪輪HK600TH	7S0032-27000		
		Vロータ300Y	7S0032-68000		
		Vロータ400Y	7S0032-69000		
		Vロータ片寄300Y	7S0032-70000		
		Vロータ片寄400Y	7S0032-71000		
		排土板ASSY240-430	*5 7S0055-64000		
		RK65排土板	*2 7S0056-15000		
		調整式双尾輪HK	*5 7S0055-68000-1		
		ハネロータ30RC	*2 7S0023-43001		
		跳ね上げロータ2連P	7S0021-70001		



ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

歩行型トラクター

YK650RK(-K) | YK750RK(-K)

6.3PS

7.0PS



YK650RK-K



YK750RK-K



YK750RK



YK750RK

高能率を極める、プロ仕様のロータリー専用機。

安定感にすぐれた扱いやすいコンパクトボディに、プロのニーズに応える本格機能の数々を搭載。本機とロータリーを直結・一体設計した、高能率を実現するロータリー専用機シリーズです。

パワーに余裕。排ガス3次自主規制対応新型エンジン搭載。

高出力OHVエンジン

燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。防泥リコイルカバー、ロングシュノーケルのインテークパイプ、オイルバス式エアクリナーを装備。土ぼこりの多い揚土・溝上げ作業に最適です。



車輪

YK650RK-K



ネギ
推奨機

6.3馬力

※サイドクラッチ無し

ゴムラグタイヤ仕様

栽培体系に合わせて
車輪幅(外幅)が
180mm・250mm
の2段階に切替えられます。



ロータリーカバー

根元へしっかり
土寄せできる。

ネギロータリーカバー

うね間の広さやネギの
生長段階により、カバーの
角度や幅が調節できます。



2段折れカバー仕様

2か所の調節箇所です土を
落とす位置の微調整が可能
となり、ねらったところに
土を飛ばしやすくなります。



爪

土揚げ性能がアップ。

揚土爪 22・24・27

ネギ揚土に適した揚土爪の配列
で、より高い位置に、より多くの
土が揚げられ、軟白部の多い
高品質なネギが出来ます。
爪を組み替えるだけで、22・24・
27cmの溝幅に対応可能です。



その他特徴

[YK650RK-K・YK750RK-K]

作業中でも微調節がしやすい。

尾輪調節ハンドル

作業中に手が届く位置に尾輪の調節
ハンドルを装備。溝深さや揚土量の
微調節が、作業の途中でもカンタンに
おこなえます。



[YK750RK-K・YK750RK]
※YK750RK-K,GUIはスクリーカット無し

残耕を処理してキレイな仕上がり。

スクリーカットロータリー


ケース下の土を処理するスクリーカット方式を
採用。溝底の中央まで残耕がなく、美しく仕上
がります。



片上げ作業時に、
キレイな飛びを実現。

シャフトドライブ方式

土の飛びをさえ
ぎるチェーンケース
がなく、片上げ作
業で、キレイに土
を飛ばすことが
できます。



ネギの管理作業が1台で可能。

YK750RK-K




ネギ
専用機

7.0馬力

ゴムラグタイヤ仕様

栽培体系に合わせて
車輪幅(外幅)が
180mm・250mm
の2段階に切替えられます。



ねらったところに
土が飛ぶ。

2段折れロータリーカバー

2か所で角度調節ができ、
土揚げ位置や高さが思いの
ままに設定できます。



土がよく飛び、
キレイに仕上がる。

ロータリーカバー

ロータリーカバーとロータリー
高速回転718rpmにより、遠く
へ土を飛ばすことができます。



※写真はYK750RK,LM4

キレイに溝上げができる。

専用溝上爪

土揚げ効果の高い位置に、
溝上爪をレイアウトしました。



溝幅

M3仕様
=30・35cm
M4仕様
=35・40cm
M5仕様
=35・40・45
・50cm

◎各爪軸・排土板・
調節式双尾輪付

多様な作物に対応する
ロータリー作業専用機。

YK750RK

※写真はYK750RK,LM4



ロータリー
作業
専用管理機

7.0馬力

タイヤ仕様

標準：3.50-6(φ325)
L仕様：4.00-7(φ400)

栽培体系に合わせて
車輪幅(外幅)が
305mm・390mm
の2段階に切替えられます。



操作しやすい、手元集中レバー。

駐車ブレーキ YK750RK-K YK750RK

主クラッチレバー



親ゆび1本で
ラクラク操作。

ゆびクラッチ

ハンドルを握ったまま、親ゆび1本で
主クラッチが「入・切」できます。

ロープフック

簡単にロープが掛けられ、
運搬時に本体を固定
できます。

ハンドル上下調節がワンタッチ。

レバーを押すだけでハンドルが上下し、
6段階に調節できます。



ハンドルがフルターン。

揚土、中耕などの作業に応じて、ハンドルをカンタンに逆位置にすることができます。

サイドクラッチの左右入替えがカンタン。

YK750RK-K YK750RK

ハンドルの方向に合わせて、左右のサイドクラッチレバーが工具なしで
カンタンに入替えられます。

主変速レバー

握りやすい形状で、
快適に操作ができます。

ロータリークラッチレバー

ロータリーの「入・切」がハンドル手元で
入え、能率よく作業できます。



※写真はYK750RK

エンジンスイッチ

万一時、ボタンを
押すだけでエンジン
がストップ。素早く停
止できます。



ハンドル上下レバー

緊急停止ワイヤー

ハンドル手元のワイヤーを
操作すると主クラッチレバーが
「切」位置に戻り、停止します。

セルスタータ式(仕様) YK750RK-K YK650RK-K

エンジンの始動は手元の
キースイッチを回すだけ。
ハンドル正位置・逆位置
にかかわらず、再始動
がラクに行えます。



耐振動リチウムイオンバッテリー

自然放電が少なくエンジン
から充電できるため、定期的なバッテリー充
電も不要で、バッテリー残
量の心配もありません。



緊急停止ワイヤー&エンジンスイッチに加え

様々な機能が作業の
安全・安心感をアップ。

始動けん制

主クラッチ「入」ではエンジンがかかりません。

高速バックけん制

ハンドル逆位置時の高速後進を防ぎます。

ロータリーバックけん制

ハンドル正位置のとき、
後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。

主クラッチ連動駐車ブレーキ YK750RK-K YK750RK

駐車ブレーキ「入」にすると主クラッチが切れます。



植付け溝掘りから土揚げまで、頼もしいアタッチメントが充実。

※写真は旧型機です。
アタッチメントは
別売りです。

ネギ 植付け溝掘り



植付けにぴったりの、
キレイな溝が出来ます。

YK750RK-K YK650RK-K

SK650用マーカ-R調整範囲

(650)~1200mm



YK750RK-Kの場合(650)~1050mmとなります。


YK750RK-K	品名	コードNo.
YK650RK-K,AGNC2	SKマーカ-R	7S0071-92000
	マーカ-取付ステー-HK	7S0071-75000
YK650RK-K	品名	コードNo.
	RK650マーカ-	7S0071-85002

ネギ 埋め戻し



爪のくい込みがよく、
軽快に作業がおこなえます。

YK750RK-K YK650RK-K




品名	コードNo.
中耕爪軸540HK標準	7S0011-98000-1

ネギ 揚土



均一でムラのない、
安定した土揚げを実現します。

YK750RK-K YK650RK-K



品名	コードNo.
片上爪軸RK65	7S0033-61000
揚土爪軸270-300SPV	※ 7S0033-80000
片上爪軸270-300SPV	※ 7S0033-81000

※耐久性アップ品、溝幅 270-300mm

ネギの収穫まで確実に仕事をこなし、作業負担を軽減。

アタッチメントは別売りです。


※写真は旧型機です。

ネギ 肩落とし



うね肩の土を削り落とし、揚土する土を確保します。

YK750RK-K YK650RK-K




YK750RK-K	品名	コードNo.
YK650RK-K,AGNC2	肩落し板HK-EXK	7S0071-12000-1
YK650RK-K	品名	コードNo.
	肩落し板RK	7S0071-84000-1

ネギ 掘り取り



やさしく丁寧な掘り取りが、スムーズにできます。

YK750RK-K YK650RK-K



YK750RK-K	品名	コードNo.
	ネギ掘り取り機HK,NK	7S0123-00270
YK650RK-K	品名	コードNo.
	ネギ掘り取り機RK650	7S0123-29001

※条件により、継車軸83(7S0001-92000)を併用。トレッドを広げて充実した作業ができます。

ネギセット

商品コード	YK650RK-K,AGNC(E)NEGI1	YK650RK-K,AGNC(E)NEGI2	YK750RK-K,AG(E)NEGI1	YK750RK-K,AG(E)NEGI2
本機	YK650RK-K,AGNC(E)	YK650RK-K,AGNC(E)	YK750RK-K,AG(E)	YK750RK-K,AG(E)
マーカー	RK650マーカー (7S0071-85002)	RK650マーカー (7S0071-85002)	SKマーカーR (7S0071-92000)	SKマーカーR (7S0071-92000)
			マーカー取付ステーHK (7S0071-75000)	マーカー取付ステーHK (7S0071-75000)
中耕爪軸	中耕爪軸540HK (7S0011-98000-1)	—	中耕爪軸540HK (7S0011-98000-1)	—
肩落し板	肩落し板RK (7S0071-84000-1)	肩落し板RK (7S0071-84000-1)	肩落し板HK-EXK (7S0071-12000-1)	肩落し板HK-EXK (7S0071-12000-1)
排土板	排土板RK65 (7S0056-15000)	—	—	標準準備



YK750RK-K
※中耕爪軸540HK装着時

用途に最適な作業機を組み合わせ、様々な作業を高効率に。

アタッチメントは別売りです。

※写真は旧型機です。

ハウス 溝上げ




ハウス 片上げ



ハウスなどの溝上げ・片上げもキレイにできます。

YK750RK YK650RK-K



溝幅に合わせて①～④を選んで使用してください。

- ① 300・350mm
- ② 350・400mm
- ③ 350・400・450・500mm
- ④ 250・300mm

YK750RK	本機仕様	コードNo.
	① YK750RK,A(T/L)M3	7S0032-41000
	② YK750RK,A(T/L)M4	7S0031-53000
	③ YK750RK,A(T/L)M5	7S0034-17000
YK650RK-K	品名	コードNo.
	④ 溝掘りロータK25P-K30P	7S0032-41000
	⑤ 片上げロータK25P-K30P	7S0031-53000
	⑥ 溝上爪軸HK400N	7S0034-17000
	⑦ 片上爪軸HK400	7S0032-02000
	RK65排土板	7S0056-15000

※は片上げ。その他は両上げとなります。

中耕・耕うん



作物の間の中耕作業を効果的におこなえます。

YK750RK YK650RK-K

耕幅:420・540mm ロータ径:350mm

YK750RK	本機仕様	コードNo.
	YK750RK,A(T/L)C5	7S0012-58000
	⑧ 中耕爪軸540RK	7S0012-58000
	尾輪K	7S0200-00620-1



※写真のように耕うん作業もできます。

うね立て(丸うね)



土の流れがよく、なだらかな丸うねができます。

YK750RK



品名	コードNo.
管理機	YK750RK,ALNJB
アポロ培土器BプラスRD	7S0026-45002
中耕爪軸540HK標準	7S0011-98000-1
整形板取付サポートHK	7S0055-62000-1




内盛整形



内盛方式で、しっかりした平うねが出来ます。

YK750RK



品名	コードNo.
管理機	YK750RK,ALNJB
平うね整形マルチセットFR15DRM	7S0026-32002
フロントウエイト25ASY	7S0065-16004
整形板取付サポートHK	7S0055-62000-1
2点止めブラケットHK	7S0055-63000-1



たばこ仕様



YK650RK,ATC4NCB

- ① タイヤ車輪 (3.50×6)
- ② 中耕爪軸
- ③ 尾輪無し