



YANMAR

TUME社 グレンドリル

CK2500

YT357RJ (57ps)

×

CK2500 (レーキ仕様・マーカ無し)

YT357RJで
作業可能
カテ・II+軽量化

装着トラクター：
YT357RJ, YGQH

TUME社 グレンドリル

55PSトラクターでも装着可能な

待望の“2.5m”登場!

YT472A (72ps)

×

CK2500 (施肥仕様)

プレスホイール
仕様

同時鎮圧で高い
発芽性

YT472A (72ps)

×

CK2500 (プレスホイール仕様)

施肥仕様
ラインナップ
追加

装着トラクター：
YT472A, YUGQR3

作業動画はこちら



麦 / 稲 (乾田直播) の高精度・高効率播種作業が可能!

- ・正確な播種量
- ・均一な播種深さ
- ・高速作業



収量の最大化

作業時間の短縮

作業効率

約 **3~6** 倍

均一な播種深さ

| ロータリーシーダー | |
|-----------|----------------|
| 作業速度 | 2.0km/h |

| グレンドリル | |
|--------|-----------------|
| 作業速度 | 6~12km/h |



作業性を追求した基本装備



ディスクコーラター

固いほ場や残さのあるほ場でもディスクによって正確な深度で播種を行い、発芽が揃いますほ場条件に応じて地面への圧力を調整できます
※圧力は【全体】【個別】で調整可能



リヤハロー (オプション)

周辺の細かい土を集めて覆土し、鳥害防止・発芽を促進します
水分が多く土塊の大きいほ場で有効



リヤプレスホイール (オプション)

鎮圧する事で保水性を増加させて、乾燥した条件でも発芽を促進します
乾燥していて、土の細かいほ場で有効



油圧マーカ (オプション)

ほ場を荒らさない特長的な形状



アジテーター

種子の詰まりを防止し、スムーズな線り出しを実現します



ステップ

安全かつ簡単に種の補充が可能です

乾田直播にもオススメ

同時施肥ボックス (オプション)
同時施肥で作業効率がアップします
肥料は種と同じディスクの溝に落下します
容量 130L (フロント: 肥料 / リヤ: 種での使用を推奨)

30cm 条間用取付ヒッチ
1条ずつ止める事で乾田直播に適した 30cm 条間になります
その際、取付位置をずらす事で作業をより簡単にします

■主要諸元

| 型式 | | CK2500 | | | | | |
|------------------|---------|-------------|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 覆土/鎮圧方式 | | リヤレーキ | | リヤプレスホイール | | リヤレーキ | リヤプレスホイール |
| 油圧マーカ | | なし | あり | なし | あり | なし | |
| 同時施肥 | | なし | | | | あり | |
| 作業幅 | | 2400 | | | | | |
| 条間×条数 | | 150 × 16条 | | | | | |
| 機体寸法 | 全長 (mm) | 1900 | | 2000 | | 1900 | 2000 |
| | 全幅 (mm) | 2500 | | | | | |
| | 全高 (mm) | 1300 | | | | | |
| メインホッパー容量(L) | | 490 | | | | | |
| サブホッパー容量(L) | | - | | | | 130 | |
| 機体重量 (L) | | 530 | 670 | 600 | 740 | 600 | 670 |
| 装着方式*1 | | 3点リンク I・II形 | | | 3点リンク II形 | | |
| 所要トラクター車重*2 (kg) | | 2300 | 2900 | 2600 | 3100 | 3000 | 3200 |
| 所要トラクター馬力 (PS) | | 55- | | | | 65- | |

*1 トラクターによっては作業機と干渉する場合があります。その場合は、【油圧マーカなし】をお選びください *2 重量バランス(前後)に十分注意し、必要に応じて十分なウェイトを装着してください

ヤンマーアグリ株式会社

〒703-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。