

## ■ 主要諸元

名称	ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名	YT122		
仕様	XUN-ZM		
区分	J-change Plus		
居住方式	安全フレーム		
駆動方式	4輪駆動		
機体寸法	全長(mm)	2670	
	全幅(mm)	1115	
	全高(mm)	1845	
	最低地上高(mm)	270	
機体質量(重量)(kg)	905		
エンジン	型式名	3TNV76	
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル	
	総排気量(L[cc])	1,115 [ 1115 ]	
	出力/回転速度(kW[PS]/rpm)	16.2[22]/2600	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量(L)	27	
走行部	タイヤ	前輪	5.00-12
		後輪	8-18
	軸距(mm)	1380	
	輪距	前輪(mm)	850
		後輪(mm)	810
	クラッチ形式	乾式単板	
	ブレーキ形式	湿式ディスク	
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング	
	変速方式	HST	
	変速段数(段)	前進30段・後進30段	
走行速度	前進(km/h)	0.29~12.7	
	後進(km/h)	0.26~8.5	
最小旋回半径(m)	1.9		
PTO	回転速度	1速(rpm)	543
		2速(rpm)	776
		3速(rpm)	1170
		R速(rpm)	673
軸径(mm)	JIS35 [ 6スプライン ]		
けん引装置	固定ピッチ [ オプション ]		
昇降装置	制御方式	ポジション・オート	
	装着方式	3点リンク JIS 0形	
	油圧揚力 ロアリンク先端標準(N(kgf))	11800 [ 1200 ]	
安全フレーム	型式名	SF202	
	種類	安全フレーム	
運転免許	小型特殊		

※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。  
 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

詳細はこちら

必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。



※ 作業機(ZM201PY)及びフロントウエイトを装着し道路走行する場合は大型特殊免許が必要です。

## ■ ディーラーオプション



### フロントウエイト 30kg

1TS100-02001  
 ※ 全面マルチ作業には別途フロントウエイト3枚・(90kg)が必要です。



### 延長ミラーキット (外側に60mmオフセット)

1A8414-99130  
 ※ 左右とも同梱



### シートカバー

7TS901-10000



### キャノピー

ST200B,TNTH



### ワークランプ

1A8400-54010



### リモコンステー

1A8444-99150



**YANMAR**

トラクター 全面マルチ仕様

# YT122, XUN-ZM

22PS



**ヤンマーアグリ株式会社**  
 〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
 yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

# 生育に最適なうね作りを、 最適車速でしっかりキレイに。


レタス・白菜・ブロッコリーなどの  
全面マルチ作業を高精度に！



※ フロントウエイト・作業機(ZM201PY)は別売りです。

## 作業機 [別売] の特長

うね立て・マルチ・土かけ作業  
が一工程でき、二うね同時に  
整形できます。



## Wセンサーによる UFO制御 + オート制御

耕深・傾きを左右のWセンサーで検出し、最適に制御。  
傾斜地でも均一にかたちの整ったうねが作れます。

動画でチェック!



### 水平



### 深さ



同時制御で  
傾斜地でも  
均一なうね

#### UFO制御

Wセンサーで検出した土量と傾きダイヤル  
位置に応じて、作業機の傾きを制御。左右  
同じ高さのうねが作れます。



UFO設定BOX

#### オート制御

左のセンサーで検出した土量と深さダイヤル  
の位置に応じて、電磁比例バルブにより  
スムーズに作業機の深さを制御します。



深さダイヤル

充実の機能で、  
快適な使いやすさと  
高効率を追求。



コンパクトなボディに見切りのよいスマートなボンネット、作業中よく見るタイヤ  
周りの視界も良好。大きなバックミラーで作業跡もしっかり確認できます。

## J-change Plus

ノークラッチで作業にピッタリの速度にできるので、  
能率が上がり、キレイな仕上がりに！



■クリーブ速度付きノークラッチ変速  
軽い操作で変速できる10段の主変速レバー  
で、ノークラッチ変速作業ができます。



■フィンガータッチリバーサ  
前・後進の切り替えもノークラッチで、指先  
の軽い操作でおこなえます。




■ノークラッチブレーキストップ  
ブレーキペダルを踏み込むだけで停止。ク  
ラッチペダルの操作の必要がないので坂道  
での運転もラクにおこなえます。

## 倍速 + オートブレーキ

ほ場を荒らさない小回り旋回を実現！



前輪が後輪の倍の速度で回転し、後輪内側を適度に  
ブレーキング。ハンドルをきるだけでコンパクトな旋回  
を実現。誰にでもスムーズな作業が可能です。




#### ■チルトステアリング

ハンドル位置を体格に合わせて調整で  
き、疲れにくい姿勢で作業が可能。  
乗り降りもスムーズに。




#### ■フラットフロア

幅広のサブステップで、乗り降りしやす  
く。フロアの出っ張りを抑え、足もとも  
広々すっきり。



#### ■40A 外部電源

バッテリーへのハーネスの直接属が不  
要。全面マルチ作業機用に、運転席後部  
から電源が容易に取り出せます。



#### ■左右大型バックミラー 標準装備

作業跡の状態確認が容易に！



※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。