

■主要諸元

販売型式名	YK450MT		
機体寸法	全長 (mm)	1350	
	全幅 (mm)	690	
	全高 (mm)	950	
機体重量(重量)	(kg)	54	
エンジン	型式名	GB131	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン	
	総排気量 (L{cc})	0.126{126}	
	定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	2.3{3.1}/1800	
	最大出力 (kW{PS})	3.0{4.2}	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	2.0	
	始動方式	リコイルスタータ(イスタート)	
エアクリーナー方式	オイルバス式		
主クラッチ形式	ロック付握りクラッチ(ベルトテンション)		
走行部	車軸形状	六角対辺23	
	車軸装着最大ロータ径 (mm)	φ380	
	変速段数 (段)	前進2・後進1	
	車軸回転数 (rpm)	70・101/27	
	耕幅 (mm)	625	


型式	仕様	ロータ			ユニバーサルヒッチ	備考
		ロータ径(mm)	耕幅(mm)	ロータ種類		
YK450MT		φ320	625	ナタ爪	フリフリ	抵抗棒付
	MR	φ340	700	モグロータ	フリフリ	抵抗棒付
	NR		無し		無し	本機単体仕様 けん引作業向け
	FH		無し		フリフリ	他の車軸ロータ向け

アタッチメント アタッチメントは別売りです

品名	コードNo.
耕うん 角ロータ35NP	7S0011-19001
角ロータ延長35P	7S0011-21001
PMTタフロータ660	7S0012-63001

品名	コードNo.
車輪 ゴムラグタイヤ320	7S0002-14000
カルチ車輪360P	7S0001-59001

品名	コードNo.	
うね立てけん引培土 クイーン培土器PL210B	7S0023-23000	
	ファイナル培土器D	7S0025-34001
	ミニアポロ培土器BプラスD	7S0026-54002
	シャトル培土器RD	7S0022-79001
	プラ溝浚器BプラスRD	7S0024-94002
	ニューイエロー培土器D	7S0023-33000



品名	コードNo.
移動 フロント移動輪PMT	7A2132-91200



品名	コードNo.	
その他 フロントスタンドPMT	7A2132-91210	
	SCBバランスウェイトB	7S0065-29000
	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000



あぜ切り

あぜの溝付けや、あぜシートの埋込用の溝づくりに最適



品名	コードNo.
汎用畦切機(直切)75	7S0026-49001

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

管理機

YK450MT

4.2PS



車軸作業や、けん引培土はこの1台に。 カンタン操作でパワーあふれる車軸耕うん機。

エンジン



高出力 OHV エンジン

パワフルで低燃費

燃焼効率のよい高出力と低燃費が実現しました。オイルバス式エアクリーナーを装備しているため、土ほこりの多い作業に最適。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。

ワンタッチキャブドレン

ワンタッチでガソリンの抜き取りが可能

ガソリン劣化による不調を防止。メンテナンスもカンタンに行えます。

操作性

ロック付握り式クラッチ



長時間作業に対応
クラッチの握りっぱなしによる疲労を軽減。長時間作業を可能にする使いやすい設計です。

高さ調節ハンドル

ムリのない姿勢で作業

菊座式なので、体格や姿勢に合わせてハンドル高さを選べます。

エンジンスイッチ

ワンタッチでエンジン停止

万一の時、ボタンを押すだけでエンジンがストップ。素早く作業を停止することができます。



耕うん速度 2 段変速

(前進 2 段・後進 1 段)

作業に応じて耕うん速度が選択可能



硬いほ場での耕うん作業やアタッチメントでの深耕作業など、条件や作業に応じた速度が選べます。また、バック速があるので狭いほ場でもスミズミまで小回りを利かせて耕うんできます。

ロープフック



簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。

作業性

広い耕うん幅

高能率作業を実現

625mmという、クワの約3倍の広さで、能率よくスピーディに作業を行えます。

フリフリ抵抗棒



持ち上げなくても、軽くスムーズな旋回
右レバーを握ると抵抗棒がフリーになり、ハンドルを持ち上げなくても軽く、スムーズに旋回できます。

「からみま線」付きナタ爪ロータ



ワラや草の巻きつきを防ぐ
ナタ爪ロータは土の反転性が高く、しっかりとした耕うんが可能です。また、ワラや草などが巻き付きにくい「からみま線」を採用しています。

アタッチメントを組み合わせて、多様な作業を実現。

多彩な作業機を別売りでご用意しています。用途に合わせてお選びください。

アタッチメントは別売りです



耕うん

草の多い畑や砂地でも、安定した作業が可能

作業幅：670mm

ロータ外径：φ340mm

品名	コードNo.
角ロータ35NP	7S0011-19001
ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000



深耕

硬い土でも、深い耕うんを実現

作業幅：660mm


ロータ外径：φ340mm

品名	コードNo.
PMTタフロータ660	7S0012-63001
ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000



うね立て・けん引培土

キレイな丸うねづくりに最適
また、うねへの土寄せや除草も可能



品名	コードNo.
アボロ培土器BプラスD	7S0026-44002
けん引ラグ車輪SQ	7S0001-56000
ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000



除草

果樹園など樹木の下草除草に最適

品名	コードNo.
スパイラルロータ300-300P	7S0035-16000
スパイラル抵抗棒B	7S0055-38000
ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000



移動

移動方法もお好みに合わせて選択が可能

品名	コードNo.
移動車輪400KR	7S0002-46000
移動尾輪ASY(2輪)	7S0055-88000



① 移動車輪 400KR
※標準ナタ爪ロータ装着用

② 移動尾輪ASY(2輪)
※ユニバーサルヒッチ装着用

移動車輪 400KR