

**YANMAR**

汎用管理機セット仕様

可変式平うねロータリーマルチ仕様

平うね整形とマルチ作業が同時にできます！

YK750MK-D,L(E)EZR15CK作業動画は
コチラ

希望小売価格(税込)

セルスタート式(E仕様) **¥595,760**リコイルスタート式 **¥551,760**

こんな場面に！

- ① 土壌条件に合わせて、**可変ハンドル1本で土量の調節が簡単にできる！**
- ② **内盛整形で排水性向上、同時マルチで保温・保湿・防草効果を発揮！**
- ③ **大径タイヤで、走行負荷の大きいほ場も安定作業！**

セット内容

管理機

YK750MK-D,L(E)

〈大径タイヤタイプ〉

LE*仕様: **¥347,600**(税込)L仕様: **¥303,600**(税込)

※セルスタート式(E仕様)はキースイッチで簡単にエンジンスタートができます。

アタッチメント

可変式平うね専用ロータリー
鎮圧ロールタイプ ハイマルチ付
EZR15CK
(7S0455-00662)
¥224,730(税込)



製造元: (株) アグリアタッチ研究所


【同梱アタッチメント】

フロントウエイト30
WEIGHT30
(7S0065-15004)
¥23,430(税込)

製造元: 佐藤鑄工(株)



■うね形状



■適応作物例

●ばれいしょ ●かんしょ

**うね立て・マルチ作業を一工程で行いたい方にベストマッチ！**

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに伝える性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D

■いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。


前進8段、後進4段の多段変速

ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度も
レバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



■排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、オペレータの体格に合わせて微調節ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



■けん引力が大きい「大径タイヤ(L仕様)」。

けん引力が大きく、やわらかい土の上でもスムーズに走行できます。



■主要諸元

販売型式名			YK750MK-D			
区 分			L	LE	W	WE
機体寸法	全 長	(mm)	1540	1570	1540	1570
	全 幅	(mm)	630			
	全 高	(mm)	1060		1065	1060
	機体質量(重量)	(kg)	80	83	82	85
エンジン	型式名		GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL
	種 類		空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量	(L[cc])	0.215[215]			
	出力/回転速度	(kW[PS] /rpm)	3.7[5.0]/1800			
	最大出力	(kW[PS])	5.1[7.0]			
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	(L)	2.3			
	始動方式		リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式	リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式
走行部	車 輪		タイヤ4.00-7		16×7.00-8	
	輪 距		(mm) 180 ～ 350		250 ～ 350	
	主クラッチ形式		ベルトテンション(ゆびクラッチ)			
	操向クラッチ形式		ボールクラッチ			
	ブレーキ形式		内部拡張式			
	走行速度 (エンジン 定格回転 速度時)	ハンドル 正位置時	変速段数 (mm)	F6・R4		
			前 進 (km/h)	0.81 ～ 5.43	0.83 ～ 5.59	
		後 進 (km/h)	0.73 ～ 1.55	0.75 ～ 1.59		
		ハンドル 逆位置時	変速段数 (mm)	F8・R4		
	前 進 (km/h)		0.73 ～ 3.73	0.75 ～ 3.84		
後 進 (km/h)	0.81 ～ 1.72	0.83 ～ 1.77				
車輪の形状・寸法		(mm) 六角対辺23				
ホイールチューブの形状・寸法		(mm) 内外六角(内23・外32.6)				
PTO回転速度			(rpm) 805/1050			

アタッチメントの組替で様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(両上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

株式会社アグリアタッチ研究所

〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地
0545-85-3215 www.agri-attach.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店へ必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

● 掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



この印刷物は植物油インキを使用しています。