

乾田直播でも輸入作業機が活躍!

おすすめの
作業機



粗耕起 ディスクティラー/ディスクロータリー



碎土・均平 パワーハロー



播種 グレンドリル



鎮圧 ケンブリジッチローラー



除草 タインウィーター

作業機付きトラクターの公道走行対応 (P/-P仕様)

公道走行対応部品を標準装備!
追加部品不要で公道走行が可能!



直装式
けん引式

※図はけん引式 (2.5m超) の場合です。



反射器/灯火器 (方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯) / 制限を受けた自動車の標識/全幅と運行速度の表示/外側表示板

※必要な免許・特殊車両通行許可 (全幅2.5m超の場合) が別途必要です。

ヤンマーHP
(公道走行)
について



ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリを最新情報をご紹介します
ヤンマーアグリ
公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介します
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店にて必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

輸入商品総合カタログ



プロ農家の期待に応え得る
トラクター

JOHN DEERE 6M シリーズ

SHORT	JD6M95/6M105/6M115/6M125	95ps	105ps	115ps	125ps
軸 距:	2400mm				
SMALL	JD-6M130/6M140/6M150	130ps	140ps	150ps	
軸 距:	2580mm				
MID	JD-6M145/6M155/6M165/6M185	145ps	155ps	165ps	185ps
軸 距:	2765mm				
LARGE	JD-6M180/6M200/6M220/6M240	180ps	200ps	220ps	240ps
軸 距:	2800mm				
EXTRA LARGE	JD-6M230/6M250	230ps	250ps		
軸 距:	2900mm				

HPはこちら

動画はこちら

JOHN DEERE 6R シリーズ

SMALL	JD-6R110/JD-6R120/JD-6R130/JD-6R140/JD-6R150	110ps	120ps	130ps	140ps	150ps
軸 距:	2580mm					
MID	JD-6R145/JD-6R155/JD-6R165/JD-6R185	145ps	155ps	165ps	185ps	
軸 距:	2765mm					
LARGE	JD-6R175/JD-6R195/JD-6R215	175ps	195ps	215ps		
軸 距:	2800mm					
EXTRA LARGE	JD-6R230/JD-6R250	230ps	250ps			
軸 距:	2900mm					

HPはこちら

自動操舵を標準装備し、
農家の課題を解決。
充実の装備で、
農作業を快適に、効率良く
行い農業経営を改善

JOHN DEERE 7R シリーズ

より力強く、より作業を効率的に。
生産性の向上を徹底追求。

JD-7R250/7R270/7R290	250ps	270ps	290ps
JD-7R310/7R330/7R350	310ps	330ps	350ps

動画はこちら

JOHN DEERE 8R シリーズ

最高のけん引力を発揮。
最高の作業性を発揮。

JD-8R280/8R310/8R340	280PS	310PS	340PS
JD-8R370/8R410	370PS	410PS	

動画はこちら

JOHN DEERE 8RX シリーズ

走行困難な
傾斜地や土壌でも
理想的なパフォーマンス
を發揮

JD-8RX310/8RX340	310PS	340PS
JD-8RX370/8RX410	370PS	410PS

動画はこちら

JOHN DEERE STRONG POINT

CommandPro Joystick コマンドプロジョイスティック

1本のレバーで前後
進・速度設定からあら
ゆる機能の操作まで
可能に!



※対象機種:6M除く

Full-Frame Chassis フルフレーム構造

軽量ながら重負荷に対応し、重量作業機のベストマッチ
ングを図ったフルフレーム構造。頑強なフレームが機体
への負荷を吸収します。また、フレームにエンジンをマウ
ントし、オペレーターに伝わる振動・騒音を低減。



Command Center コマンドセンター

分かりやすくトラクターの
状態を表示。各種設定
が日本語対応タッチパ
ネル操作で簡単にでき
ます。



TLS トリプルリンクサスペンション

前輪の接地性が高まり、強いけん引力を発揮。安定して
効率の高い作業を行うことができます。また、重けん引
作業でも車体のヘッドアップを効果的に抑制。快適な
乗り心地にもつながり、
オペレーターの疲労を
軽減します。(6Mシリー
ズはS仕様のみ)



自動操舵

Auto Trac Ready仕様 (オートトラックレディ)

自動操舵に対応した油圧式の操舵装置が組み込まれて
います。オプションのレシーバ(SF6000・SF7500)を購入
することで、コマンドセンターを使用してガイダンス、オート
トラック(自動操舵)が可能です。あらかじめレシーバプラケッ
トとコネクタが装備されており、レシーバの着脱も簡単に
行えます。

GNSSガイダンスシステム・
自動操舵システムで、
誰でもより簡単に、より正確に。



ピックアップ作業機 高速・高効率なイチオシ作業機で作業時間を大幅短縮！



PTOを使わないので燃費が良く、圧倒的に作業速度が速い

**ディスクティラー DTMシリーズ/
BETA-DTMシリーズ**

作業幅：1750-5200mm
適用馬力：50-220PS



DTM



BETA-DTM



硬いほ場や湿ったほ場でも、高い作業能率を実現

ディスクロータリー YDPシリーズ

作業幅：2450-3950mm
適用馬力：50-120PS



播種床作り



信頼の耐久性・大径ロータリーによる高砕土性の両立

POWER HARROW PHYシリーズ

作業幅：1800/2100/2500/3000/3400/5000/6000mm
適用馬力：40-360PS



高い反転性と砕土性を発揮
耐久性にも優れたロータリー

POWER HARROW (ロータリー) ELシリーズ

作業幅：2300/2500/2700/3000/4000/6100mm
適用馬力：60-400PS



砕土・均平・鎮圧で、理想的な播種床を実現

POWER HARROW TDRAMシリーズ

作業幅：2000/2500/3000/4000/5000/6000mm
適用馬力：70-300PS



JD独自の不耕起対応ドリル。豆・麦・ソバなどの種子に対応。安定した播種深度を維持。

グレンドリル JD-1590

作業幅：3000mm
条間：194mm



高速作業でも真空式で正確な播種深度と播種量を実現

**真空プランター PL3/
KOSMA シリーズ**

PL3…4条シングル
KOSMA…4条シングル/6条テレスコ/6条可変テレスコ



真空式で1粒ずつの精密播種

真空プランター TDBPNM4GS

条数：4
条間：600-750mm



1台で様々な播種が可能 麦・豆・稲(乾田直播)の播種に

**グレンドリル PREMIA(直装)/
SITERA(搭載型)シリーズ**

作業幅：2500/3000mm
適用馬力：PREMIA 60PS~/SITERA 130PS~



施肥同時播種で効率化

グレンドリル (施肥・播種) KL2500/3000

作業幅：2500/3000mm
条間(播種)：121mm



収量の最大化と作業時間の短縮に貢献

グレンドリル CKシリーズ

作業幅：2400/3000/4000mm
適用馬力：55PS~

施肥



独自のEMC機能で均一で高精度な次世代の肥料散布

ブロードキャスト AXISシリーズ

散布幅：18/28m(標準) 12/42m(上下限)
ホッパー容量：1400L(標準)



鎮圧



播種前後の鎮圧作業で収量増加をサポート

ケンブリッジローラー AMRシリーズ

作業幅：4500/6200mm
適用馬力：AMR450 85PS~/ AMR620 110PS~

石礫粉碎



高い粉碎力と耐久性で大きな石を粉々に

ストーンクラッシャー STCM/STCLシリーズ

作業幅：1100/1340/1580/1820/2060/2300
適用馬力：70-220PS

収穫



最新技術のすべてを結集し、収穫作業に革命を起こすコンバイン

JD-S7.700/S7.800/S7.900
460ps 540ps 617ps
JD-T5/T6
305PS-466PS



JD-S



JD-T

普通型コンバイン JD-S/Tシリーズ

防除



自動レベリングシステム装備のブームで、高効率な散布作業が可能！

自走式スプレイヤー JD-R4023JD-R4140i/JD-R4150i

ブーム幅：
R4023 24m/27m
R4140i/R4150i 24~36m
M732i-740i 18~30m



R4023



R4140i/4150i

けん引式スプレイヤー JD-M732i/740i

タンク容量：
R4023 2270L
R4140i 4000L
R4150i 5000L
M732i 3200L
M740i 4000L



M732i/740i

細断



フロント・リアのコンビ作業で細断+耕起を効率化

BPR240/BPR280/BPR305

フロント・リア兼用 シュレッダー

作業幅：2370/2790/3030mm
適用馬力：80-175PS



軽量ながら高粉碎力と高耐久性 雑草処理を効率化

TB16/TB18/TBE22

オフセットシュレッダー TB/TBEシリーズ

作業幅：1600/1800/2140mm
適用馬力：40-110PS

粗耕起

効率的な心土破碎と混和・鎮圧を実現



サブソイラー GBシリーズ

作業幅：2150/3070mm
適用馬力：110-160PS

新商品 全面除草機 乾田直播・麦・豆・コーンなどの初期除草に



除草剤削減/有機栽培(特別栽培)に向けた“全面機械除草”という新提案

タインウィーダー ASC/ASFシリーズ

作業幅：150-8100mm
適用馬力：30PS~



高効率でクラスト破壊/初期除草を行い作物の生育を促す

ロータリースター RSシリーズ

作業幅：3000-6000mm
適用馬力：70PS~

播 種 (牧草)

精度良く播種して、
種のロス削減



**グラスシーダ
GM2500**

作業幅：2500mm
条間：125mm

GM3000

作業幅：3000mm
条間：125mm

HPはこちら



パワーハローとの組み合わせで
碎土・鎮圧・播種を1工程で完了



**スモールシーダー
SH201/402**

条数：8条
ホッパー容量：200/380L

HPはこちら



刈り取り・反転・集草

高能率・高品質な飼料の収穫を実現



リアモアコンディショナーとの
組合せにより、ワイドな刈幅で
高能率作業を実現



充実の機能で高速移動を実現。
フロントモアコンディショナーとの
組合せで高能率作業!



**モアコンディショナー
(けん引式)
JD-S/Cシリーズ**

作業幅：3100 / 3500mm
適用馬力：80PS- / 90PS-

HPはこちら



**フロントモアコンディショナー
F310R/F350R**

作業幅：3100 / 3500mm
適用馬力：100PS- / 120PS-

HPはこちら



**モアコンディショナー(直装式)
JD-Rシリーズ**

作業幅：3100/8700-9900mm
適用馬力：100PS- / 210PS-

HPはこちら



楕円形のディスクで優れた
切断性能とスムーズな排出



小径ローターによる
乾燥時間短縮・高い追従性



特徴的なアーム形状によって、
ふわっとした理想的な
ウインドロー



**ディスクモア
KYシリーズ**

作業幅：1600/2000/2400/2800/
3100mm

HPはこちら



**ジャイロテッタ
GTYシリーズ**

作業幅：4200/5200/6500/7800/8700/
10800/13000/17200mm

HPはこちら



**ジャイロレーキ
GRYシリーズ**

作業幅：3200/3800/4100/
5400~6400/6850~7450mm

HPはこちら



収 穫

資料作物収穫を、高精度・高能率作業で!



JD-F8100 / F8200 / F8300 / F8400 / F8500 / F8600
425PS 465PS 505PS 545PS 585PS 645PS
JD-F9500 / JD-F9600 / JD-F9700 / JD-F9900 / JD-F91000
765PS 790PS 845PS 890PS 1020PS

**自走式フォーレージハーベスター
F8/F9シリーズ**

日本に合わせた改良で
次世代の収穫作業を担う



**フォーレージハーベスター
KE127**

刈取り条数：3条
適用馬力：110PS~

HPはこちら



高品質なペールづくりと
能率・生産性の向上を
実現



**ラウンドペーラ
JD-V402シリーズ
(可変チャンバー)**

ペール直径：
V462M 900~1850mm (適用馬力130PS~)
V452R 800~1600mm (適用馬力140PS~)
V462R 800~1850mm (適用馬力140PS~)

**JD-F442R
(固定チャンバー)**

ペール直径：
F442R 1250~1350mm (適用馬力130PS~)

高品質なサイレージ作りを
高能率な連続作業で



**コンビネーションペーラ
JD-C442R(固定チャンバー)**

ペール直径：1250mm 適用馬力：140PS~

運 搬

さまざまな先端アタッチメントで、
身近な運搬作業をより



**テレハンドラー
MLT625・MLT635**

最大馬力：75-129PS
最大持ち上げ高さ：5900/6080mm 最大持ち上げ荷重：2500/3500kg

HPはこちら



限られた空間でも飼料・資材の運搬・
積み込みから除雪作業まで多用途で活躍!



**スキッドステアローダ
1050R**

最大馬力：35PS
最大持ち上げ荷重：533kg

HPはこちら



1650R

最大馬力：68PS
最大持ち上げ荷重：748kg

HPはこちら

