



YANMAR

ヤンマーロータリーモア

YRM880A,R(U)

8.0PS

牧草刈りの強い味方!

牧草用



排ガス規制に対応

広い面積も効率的に刈取れる OHVガソリンエンジン

コンパクトで高出力の8.0馬力OHVエンジンを搭載。中・低速トルクにすぐれ、しかも低燃費・低振動・低騒音です。

また、排ガス規制にも対応した環境にやさしいエンジンです。


リコイルへの
草の侵入を防ぐ
オートクリーン装置付!



能率良く、安定作業

ワイドな刈幅と好バランス設計

850mmのワイドな刈幅で、能率良く刈取作業が行えます。また、全長と重量を好バランスに設計したことにより、安定した作業が行えます。



刈高さを3段階に調節できる

ピン1本でカンタン刈高さ調節

刈取時期や草種に合わせて、刈高さが3段階に調節できます。調節はピン1本の差替えでOKです。

作業能率アップ

移動速度付きの前進4段・後進2段

刈取速度は3段变速。移動速度付きの前進4段で、作業能率が上がります(副变速(高・低))。

主クラッチ
(副变速) レバー

主变速レバー

安心して作業ができる

安全装置を装備

- 主クラッチが「入」の状態のとき、エンジンがかからない
「始動安全装置」
- 傾斜地の駐車や整備作業中の安定性が向上
駐車ブレーキ
- 危ないと思ったらボタンを押すだけで停止する
「緊急停止スイッチ」
- 作業クラッチを切ってから5秒以内に回転刃が停止
「回転刃停止機構」

操作がしやすく、わかりやすい

ユニバーサルデザイン

操作別に色分けされた操作レバーと、見やすい「大文字表示」でわかりやすく、より使いやすくなりました。



作業効率アップ

往復刈りができる(RU仕様)

刈刃が逆回転でき、往復刈りで順々に、1日分の刈取りが効率良く行えます。

また、集草板の左右切替えがワンタッチでできます。

集草板ワンタッチ切替レバー



集草板

■主要諸元

名 称		ヤンマーロータリーモア
販売型式名		YRM880A
区分		R(片刈り仕様) RU(往復刈り仕様)
機体全長 (mm)		1905
全幅 (mm)		850
法全高 (mm)		1015
機体質量 (重量) (kg)	R	179
	RU	181
型式名	GB290LN	
種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン	
出力 / 回転速度 (kW(PS)/rpm)	4.4 (6.0) / 1800	
最大出力 (kW(PS))	5.8(8.0)	
始動方式	リコイルスタート式	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	6.0	
走行部	タイヤサイズ 16×7.00-8	
走行クラッチ方式	ベルトテンション	
刈取クラッチ方式	ベルトテンション	
变速段数 (段)	前進4・後進2	
輪距 (mm)	605	
モード	刈幅 (mm)	850
アーム	刈高さ (mm)	45・75・105(3段調節)
	刈刃 (mm)	特殊円盤式ハンマーナイフ

ロータリーモアの作業範囲を広げるアタッチメント(別売り)

長程作物がスムーズに刈取れる。

ベルト上搬送仕組

●コードNo.:1A2945-01090

クローバ・レンゲ草の刈取りに。

低刈ナイフ仕組

●コードNo.:1A2945-01050

移動時の安定性を高める。

前輪仕組

●コードNo.:1A2945-01260



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ