



#### ワイナリー(垣根栽培)向け静電ブーム

**WS300** 

21~33PSトラクター用

# エアアシスト・2段散布 ●静電散布

だから、ドリフトが少なく、 環境にやさしい。

キャビン付トラクターで 安心・快適な薬剤散布作業



作業動画は コチラ



### 環境にやさしい散布作業!



エアアシスト・2段散布+静電散布で、周囲 へのドリフトを減らせ環境にも優しく、ムダ な散布が少なく、コストも低減。確実な散布 作業が行えます。

※ドリフトとは、農薬散布時に発生する飛散のことを指します。

## エアコン装備のキャビンで快適に作業!



エアコン装備のキャビン内で、農薬の被ばく を軽減しながら、静かな空間で快適に、ラク に作業ができます。

#### ワイナリーの管理作業はトラクターで!

トラクターが1台あれば、散布作業以外に も、摘芯機やモアーなど、他の作業機を装 着可能。さまざまな作業に活用できます。



※静電ブームと摘芯機の同時作業はできません。



# 新機構エアアシスト×2段散布方式×静電ノズルで、ムダなく・ムラなく散布!

### 葉の裏表、樹木の奥まで薬剤が届く!

# 1段目散布で下方から散布。 エアアシストで葉裏を浮かせます。

エアアシストで下から風を吹き上げ、葉を浮かせることで、葉裏や奥まで薬剤がかかりやすくなります。



#### 2段目散布で上方から散布。 葉の表にもしっかり散布します。

2段目は上から散布することで、葉の表にまんべんなく散布することができます。





# ●静電ノズルにより、薬剤付着量が向上!

静電散布を行うことで、茎葉の混み入ったところにも、 薬液を付着させられます。



## ■ ノズル方向の調節が カンタン!

ノズルは個々に向き(角度)を変えることができます。



下向き



上向き

# ■ 左右のノズル幅が変更できる!

左右のノズル幅を調整することで、 さまざまな垣根に対応できます。



#### ■主要諸元

名 称		ヤンマーワイナリー(垣根栽培)向け静電ブーム
販売型式名		WS300
区分		SPY
型式(装着方式)	(kg)	トラクター直装 走行式防除機(3点リンクJIS1形)
機体寸法 全長×全幅×全高(収納時)	(mm)	1110×1660×1550
機体乾燥質量	(kg)	135
適応トラクター	(PS)	21~33
タンク容量	(L)	300
ポンプ形式/最大吸水量	(L/min)	横型3連プランジャー式/53
ノズル形式/ノズル数	(個)	高圧扇形セラミックノズル/片側 9
2段目ノズル最大高さ	(mm)	2100
左右のノズル幅	(mm)	1430~1750(ボルト固定式)
適応垣根幅	(m)	2.3~2.6
最低ノズル高さ	(mm)	450
静電散布装置		竪型用平行電極タイプ

#### ■オプション

KIT コード	名 称
1A8408-99100	脱着式PTOガード
1A8466-99160	トップリンクフック
7TS900-02002	トップリンク

#### ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428 yanmar.com

#### ↑ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、 故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で 必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ