



YANMAR

ミノスアグリサブソイラー

GB Series



商品についての
動画は
こちらから



※ 写真はヨーロッパ仕様につき、国内仕様とは異なります。

効率的な心土破碎と混和・鎮圧を実現



トルコの総合作業機メーカー『トルカイ社』のブランド『minos agri』商品は、世界中の農家に使用されています。そのトルカイ社とヤンマーが共同で、日本の土質や作業形態に合わせた仕様に改良した本製品には、それを示す『Supported by YANMAR』のロゴが貼付されています。

Supported by
YANMAR

最大45cmの 心土破碎が可能

特徴的なナイフ形状によって、最大深度45cmの心土破碎が可能。左右に140mmのサイドブレードが装備されており、硬盤層をしっかりと破碎します。ナイフは、ほ場条件やトラクターに合わせて5段階の角度調整が可能です。上部のシャーボルトによって過負荷時も本機を守ります。



ほ場条件に応じて2種類のローラーから選択可能



■ダブルスパイクローラー [S仕様]

スパイク部で土塊を破碎させ、効率良く土壌の混和を行います。



■ダブルクランブラーローラー [C仕様]

石の多いほ場でも対応可能。より高い整地・鎮圧効果が期待できます。

主要諸元

		コンビネーションサブソイラ	
		GB5	GB7
シェア本数	[本]	5	7
作業幅	[mm]	2150	3070
全長(移動時)	[mm]	2600(1750)	
全幅	[mm]	2600	3550
全高(移動時)	[mm]	1400(1750)	
機体重量	クランブラー [kg]	1250	1550
	Wナイフ [kg]	1260	1600
最大作業深さ	[mm]	450	
装着方式		3点リンク II形	
所要トラクタ油圧機構		複動×1	
所要トラクタ馬力	[PS]	110-130	130-160

※ 諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
注) 取り付けるトラクタに応じて別途部品が必要な場合があります(リンクボールの変更、トップリンク/PTOシャフト/油圧ホース/配線類の延長など)



■油圧ローラー

油圧操作でローラー調整や跳ね上げが可能。移動時の全長短縮や倉庫格納時に格納スペースを少なくします。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ