



YANMAR

ディスクローター

YDP Series



PTO駆動で

“硬いほ場”や“湿田”でも
高効率な粗耕起/天地返しを実現



高い作業効率を実現するYDP122/142
(作業幅3.45/3.95m)ラインナップ追加



強制駆動式ディスクの回転により、湿田や硬い土でもタテに切削しながら反転させるため、
低馬力で広い耕幅の能率良く深耕・天地返しができます。

製品動画は
コチラ



装着・
設定方法は
コチラ



■広い作業幅で高い作業効率を実現！

50PSトラクターへの装着時	ロータリー
作業幅	2.0m
作業速度	2.0km/h

ディスクローター YDP802
2.45m
5.0km/h

ロータリーでの作業と比べて
作業効率 約3~4倍

■理想的な土づくりで地力アップ

●耕うん断面層



ディスク1枚ごとに下層までタテの空気の層ができ、通気性・透水性を高め、根が伸びやすい団粒構造をつくります。また、堆肥・ワラなどをきれいにすき込むと同時に、微生物や空気を下層部に埋め込んで有機物の分解を促進。地力を高め、作物の生育に適した理想的な圃場がつくれます。

■作業に合わせてギャング角を簡単調整

ギャング角を変更する事で耕うん深さや反転性を簡単に調整できます油圧式(L-H)はキャビンの中から簡単に開閉可能／外部油圧がない場合には機械式(L-M)が選択できます。



■主要諸元

型式	作業幅 (mm)	機体寸法(mm)			質量 (kg)	作業深さ (mm)	ディスク数 (枚)	3P装着規格	所要トラクター 油圧機構	トラクター 適応馬力(PS)
		全幅	全長	全高						
YDP802L-M	2450	2080	1745	1070	540				油圧不要(機械式)	50-100
YDP802L-H							10	カテゴリ1/2		
YDP102L-H	2950	2450	2100	1070	590					70-120
YDP122L-H	3450	2490	2500	1350	750					80-120
YDP142L-H	3950	2740	3000	1500	810					90-120
						200	12			
							14	カテゴリ2		
							16			

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。

ヤンマー農機株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ