



SH310A / SH410A / SH510A



YANMAR

ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリの最新情報をご紹介
[「ヤンマーアグリ公式facebookページ」](#)



ヤンマーアグリの製品やサービスをご紹介
[「ヤンマー農業チャンネル」](#)
[「YouTube チャンネルはコチラ」](#)



ヤンマーアグリ株式会社
 〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、
 予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…




操作は簡単、選別は美しく。

品種への適応性がよく、安定してあざやかな選別ができる揺動式。
初めてでも使いやすい簡単操作で、作業にゆとりをプラスします。



SH310A / SH410A / SH510A

簡単操作で作業を快適・確実に。



ランプにあわせレバー1本を動かすだけ。



次のレバー操作の
タイミングを
ランプでお知らせ。

■ 操作アシストモニター
[SH410A / SH510A]

粉すりの状態に合わせてレバー操
作をお知らせするので、作業中に機
械をチェックする必要がありません。



レバーは
軽い力で操作
できます。

選別はキレイに。各部を使いやすく。



■供給レバー [SH410A / SH510A]

供給レバーをワンタッチ化。操作しやすく、能率がアップします。



■大型混合米タンク [SH410A / SH510A]

タンクの大型化により、粉すりの条件適応性、作業安定性を向上しました。



■ゴミとり装置 + 異物除去カバー

選別前にワラくずや枝を取り除くので選別能力が向上。よりキレイに仕上がります。また、カバーをワンタッチで開閉できるので、取扱い性が向上しました。



■コントローラ

主電源スイッチ、デジタル表示部などを集約し、使いやすさを向上しました。



■高輝度モニタランプ [SH410A / SH510A]

明るいランプで、薄暗い場所でもモニタ表示がはっきりと視認できます。




■しいなスロワ

しいなを自動的に機内に戻すので、片付ける手間がいりません。



■オートロール

ゴムロールは時間が経つと自動的に閉まるので、面倒な隙間調整が必要ありません。



余裕の面積でしっかり分ける。

■ロング&ワイドな選別板

選別板が長く広いので選別時間が長くなり、常に高精度な仕上がりを実現します。

長さ 740mm 950mm
[SH310A] [SH410A / SH510A]

幅 380mm 450mm
[SH310A] [SH410A / SH510A]



■粉層排出ポケット

選別板上の粉をスピーディに落とします。また、玄米領域が広がり、効率よく作業ができます。

■新形状のつぼ穴


選別穴に「ひっかけ」を作ることで選別をよりキレイに。新形状によってあらゆる品種に対応できます。

■高輝度補助ライト [SH410A / SH510A]

選別板をLEDライトで暮らし、暗い納屋でも選別状態がよく見えます。



選別板の動画がご覧になります。



■「排出」「循環」を自動切替

モーターの負荷で粉の有無を判断し自動切替。すり始めやすり終わり等、粉の供給量が安定しない時に、玄米に粉が混ざる心配がありません。



■異物集積タンク [SH410A / SH510A]

除去した異物がタンクに集まり、容易に取り出することができます。



■ぬかとり装置

排出口に玄米のゴミを吸い取るぬかとり装置により、キレイに仕上がります。



■二次元コードサポート
二次元コードをスマートフォン等で読み取ると、取扱説明書を確認できます。

各部のメンテナンスや掃除がしやすい。



■ エアプロー掃除 [SH410A / SH510A]

市販のコンプレッサ等を接続することで、作業後の残米などもきれいに掃除できます。



■ フロントカバー脱着 [SH410A / SH510A]

機体前面のカバーがワンタッチで取り外すことができるので、掃除・点検が素早く簡単に行えます。

■ 新伝動構成 [SH410A / SH510A]

六角ベルトを短くした伝動構成により耐久性が向上、交換等の手間を減らします。

■ おそうじ機能 [SH310A]

昇降機のベルトにおそうじ機能がついているので、残米が少なく、糀すり後の清掃がラクになります。

糀すり作業のシステム化で、さらに高能率・高精度。



■ クリーンアップ

糀すり前の異物除去でさらなる高品質米づくり。糀すり作業時のトラブルも低減。

MC60A / MC100 / MC200

■ 米選機


お知らせ機能充実で快適作業。一粒一粒をしっかり選別。

AZ シリーズ

〈組み合わせ例〉



■ 外径寸法図 [単位:mm]



■ 主要諸元

名称	ヤンマー搗動糀すり機				
	SH310A			SH410A	SH510A
販売型式名	A1	A3	DA	DA	DA
機体寸法 全長:単体 (mm)		1580	1825	2150	2150
全幅 (mm)		895	895	1185	1185
全高 (mm)	1430	1605	1605	1620	1620
機体質量(重量) (kg)	220	230	345	345	348
動力 電圧 (V)	単相200		三相200		
電力 (kW)	1.5	1.9	2.9	2.9	3.7
頭部 ロール径×幅 主軸 (mm)	Φ200×76		Φ200×102	Φ200×127	
副軸 (mm)	Φ170×76		Φ170×102	Φ170×127	
糀掛高さ (mm)	910	1030	1030	1030	1030
揚穀部 還元糀			スロア		
混合米			昇降機		
仕上米		スロア		昇降機	
選別板 全長×全幅 (mm)	740×380			950×450	
枚数 (枚)	6	7	9		
作業能率 (俵/時)	7~15	12~18	18~25	23~33	

■ 主要装備

販売型式名	SH310A		SH410A	SH510A	販売型式名	SH310A		SH410A	SH510A
	A1	A3	DA	DA		A1	A3	DA	DA
オートロール	●	●	●	●	掃除口	●	●	●	●
ニューコントローラ	●	●	●	●	吸塵装置	●	●	●	●
自動循環装置	●	●	●	●	高輝度選別補助ライト	-	-	-	-
自動停止装置	●	●	●	●	いいな自動還元	●	●	●	●
主電源スイッチ	●	●	●	●	2番口	●	●	●	●
二次元コード取説参照	●	●	●	●	シャツ・仕上米排出ワレバ	●	●	●	●
異物除去装置	●	●	●	●	お知らせナビ BIGランプ	-	-	-	-
異物集積タンク	-	-	-	●	お知らせナビ	●	●	●	-
異物処理装置カーボンタッパー開閉	●	●	●	●	残米低減機構(エアロー方式)	-	-	-	●
混合米昇降機	●	●	●	●	残米スクレーバー	●	●	-	-
大型混合米タンク	-	-	-	●	高耐久ゴムロール	-	-	-	OPT
昇降機	-	-	●	●	ワッタッチャーデザインカバー(フロント)	●	●	●	●
スロワー	●	●	-	-	NEWデザイン・カラーリング	●	●	●	●