



YANMAR

ガソリンインバータ発電機

G1800iS2



1.8kVA

乾燥質量	騒音レベル	9.1
25 kg	57 dB(A)	時間連続運転

主な特徴

- ① 3つの大型ハンドル
- ② 小型・軽量スクエアボディー
- ③ 小型、低振動、パワーアップしたエンジン
- ④ 軽くスムーズに引けるリコイルスタータ
- ⑤ エンジンスイッチと燃料コックを併せたスマートコック
- ⑥ 視認性に優れた燃料ゲージ
- ⑦ 多機能LEDインジケータとデジタルマルチメータ
- ⑧ 12Vの安定した電力を供給するアクセサリソケット
- ⑨ 工具なしで取り外せるバックパネル
- ⑩ 起動電力の高い機器に対応するブーストモード機能
- ⑪ 工具なしでキャブレターの燃料抜きが簡単にできる燃料排出コック



プロユースと非常用バックアップを意識した高出力と多機能

プロユースにも対応、 1.8kVAの高出力を実現

工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。
また、起動電力の大きい機器による一時的な出力低下
に約1分間対応した「ブーストモード」を追加。

クラス最高の連続運転時間を確保※

大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バック
アップ電源として活躍。

※1.8kVAクラス:当社調べ(2020年3月現在)

並列運転で3.6kVAの大出力

2台並列運転するため
には別売の並列コード
が必要です。



多様な電力供給

交流コンセント(100V/18A)に加え、直流コンセント
は12Vのカバー付きアクセサリソケットを当社で初
採用(2020年3月現在)。専用の発電コイルと
AC-DCコンバーターを採用し、12Vの安定した電力
供給を実現。

インバータタイプ

			G1800IS2
発電機	周波数	Hz	50/60
	定格交流出力	kVA	1.8
	電圧	V	100
	電流	A	18.0
	励磁方式		自励式(磁石式)
	相数		単相
	力率		1.0
	エンジン	方式	
	名称		MZ80V3-22i
	排気量	cc	79
	定格出力	kW(PS)/min ⁻¹	2.52/4,500
	始動方式		リコイルスタータ式
	潤滑油量	ℓ	0.4
	使用燃料		無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	ℓ	4.7
	連続使用時間	Hr	9.1*~3.7
	点火方式		CDI点火
セット	全長	mm	555
	全幅	mm	300
	全高	mm	470
	乾燥質量	kg	25
	騒音レベル	dB(A)/7m	57~65

※エコノミーコントロール「ON」1/4負荷時



国土交通省指定
'97基準値超低騒音型



日本陸用内燃機関協会
3次排出ガス自主規制
適合エンジン搭載



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1
yanmar.com

拠点一覧



ホームページ



⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

このチラシの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ