



YANMAR

프린트 로더 / 소형 트랙터

**FL4070PC / FL4090PC / FL5113PC / GK18**



#### 안전 주의 사항

##### 안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로…

##### 얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

## 얀마 프런트 로더 **FL4070PC / FL4090PC / FL5113PC**

### YT트랙터와의 최적화 된 설계

#### YT전용 프런트 로더의 특장점

- YT트랙터와의 최적화된 설계로 최상의 바란스 유지.
- 유로타입의 원터치 버켓 체결 장치 기본 장착.
- 일본 산요기기가 설계한 전용 벨브를 장착하여  
과부하 방지 시스템과 플로팅 및 버켓 보호기능이 내장되어 있으며,  
자동 로더 버켓 수평 유지장치와 로더 하강시에 트랙터 충격 흡수 장치가 탑재.
- 이 모든 기능을 하나로 조작이 가능한 조이스틱 레버를 기본으로 장착.  
(2단 조이스틱)
- 내마모성을 위하여 각 핀부위는 단조 소재의 구리스 주입부 내부에  
SK5재질의 고탄소강 븗싱을 삽입.



▶ 모든 기능을 하나로 조작이 가능한  
조이스틱 레버를 기본 장착. (2단 조이스틱)



▶ 유로타입의 원터치 버켓  
체결 장치 기본 장착.

#### ■ 주요제원

명칭		얀마 프런트 로더		
형식명		FL4070PC	FL4090PC	FL5113PC
적용 트랙터		YT463 / YT470	YT490	YT5101 / YT5113
로더 무게 (버켓 제외)	(kg)	715	735	750
힌지핀 높이	(mm)	3,415	3,500	3,500
최대 길이	(mm)	1,935	1,990	1,990
덤프 최대 높이	(mm)	2,625	2,705	2,705
덤프 길이	(mm)	645	685	685
리프트암 길이	(mm)	2,550	2,550	2,550
리프트암 지점높이	(mm)	1,330	1,690	1,690
리프트 실린더	(Φ)	63x40x580st-850	63x40x580st-850	63x40x580st-850
덤프 실린더	(Φ)	60x35x450st-1,160	60x35x450st-1,160	60x35x450st-1,160
인양 각도	(°)	40	42	42
덤프 각도	(°)	60	59	59
적정 웨이트	(kg)	800	800	800
유압유		얀마 순정 오일		

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.

## 얀마 소형 트랙터 **GK18(18.7PS)**



**여성이 운전하기 딱! 소형 트랙터  
(프런트로더, 로터리, 휴립피복기 등 다양한 작업 가능)**



· ян마로터리 YM1300 / 유압 이동식



· 프런트로더 AL100



· 베스트 매칭로터리 BM11RJ

· 휴립피복기

**BM11RJ180:** 평고두둑용 (450~1200mm)

**BM11RJ2030:** 둥근두둑용 (400~650mm)