



YANMAR

점파식 마늘파종기

YM-GP7 / YM-GP11R



안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...

점파식 마늘 파종기 YM-GP7(비닐멀칭형) / YM-GP11R

농촌 인력은 매년 감소하고 고령화사회로 접어들어 일손이 크게 부족한 상황



점파식 마늘 파종기의 장점

- 조건, 주간을 일정하게 파종하므로 우수한 생육환경이 조성되어 생산성이 증대 됩니다.
- 파종 깊이를 미세하게 좌우를 다르게 조정할 수 있습니다.
- 비닐피복상태에서 비닐을 천공하여 파종합니다.
- 호퍼가 스테인레스로 되어있어 깨끗하고 오래갑니다.
- 배종장치, 파종컵 등 강화플라스틱으로 되어있어 튼튼하고 구조가 단순하여 교체가 쉽습니다.
- 크기선별된 종자마늘로 바로 파종 가능합니다.
- 인력수급에 어려움 없이 재배일정을 계획할 수 있습니다.



- ▶ 주간간격조절장치
- 장착된 기어에 간편하게 변속주간 조절 가능
 - 대응 거리: 13~19cm
 - 4단계 조절 가능
 - 비닐멀칭시는 17cm로 조절



- ▶ 파종깊이조절장치
- 작업 중에도 사용자 조정 가능
 - 파종 깊이를 미세하게 원하는 대로 조정
 - 파종 깊이 7cm까지 파종 가능

■ 주요제원

형식명		YM-GP7	YM-GP11R
파종조수	(조)	7조	11조
기체크기	(mm)	1564x1851x1356	1565x2270x1340
기체중량	(kg)	575	785
작업능력	ha/h	1ha / 8h	1.4ha / 8h
파종깊이	(cm)	3 ~ 7 (미룬 조절식)	
두둑폭	(cm)	110	150
조건	(cm)	14	
주간	(cm)	13, 15, 17 19 (비닐멀칭시는 17cm로 조절)	
표준작업속도	(km/h)	0.8 ~ 1	
구동방식		바퀴 구동식	
작업방식		1차 로터리식 평탄작업 - 2차 호퍼식 파종작업	
적용마력	(HP)	35이상	40이상
기체부착방식		PTO + 3점 링크	

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.