



YANMAR

마늘 수확기

HN1250D



안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...

마늘 수확기 HN1250D

전·후, 상·하 진동하는 굴취 장치 장착! 저마력으로 작업 가능!

마늘 수확기의 장점

- 전·후, 상·하 방향으로 진동하는 굴취 장치를 장착하여 저마력으로 작업 가능.
- 강화플라스틱 그물망의 채택으로 거칠고 무거운 작물을 손 쉽게 모아 이동 가능.
- 고무 콘베어 이송장치를 채용하여 작물에 상처를 입히지 않고 이송 가능.
- 안전반송커버의 채용으로 마늘이 튀거나, 낙하하는 것을 방지.
- 스키조절방식과 굴취높이 조절로 안정적인 수확 가능.
- 표준 3점링크의 채용으로 쉽고 빠르게 탈부착 용이.



■ 주요제원

형식명			HN1250D
기체치수	전장	(mm)	2090
	전폭	(mm)	1400
	전고	(mm)	1610
중량		(kg)	360
전용트랙터		kw(ps)	18.4~36.8 (25~50)
작업폭		(cm)	120
작업깊이		(cm)	최대30, 표준15
작업속도		(km/h)	0.5~2.0
작업능력		(분/10a)	28~110
오토드로퍼			표준장비

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.