

SV100

DIFERENCIAIS

Única na Categoria
Engate Rápido
Smartassist Remote

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Cabinada (kg)	9825
Potência [kW (hp)/rpm]	54,7 (73,3)/2200
Prof. Máx. de Escavação (mm)	4530
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.0/2.2
Largura da Máquina (mm)	2320
Capacidade da Caçamba (m³)	0.3
Largura da Caçamba (mm)	850



MINIPÁ CARREGADEIRA



V3

DIFERENCIAIS

Direção Articulada | Eixos Oscilantes | Engate Rápido Mecânico



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg)	2920
Potência [kW (hp)/rpm]	18,2 (24,4)/2400
Capacidade (m³)	0.6
Largura (mm)	1570
Carga Operacional (kg)	700
Alcance de Despejo (mm)	780
Velocidade de Deslocamento (Alta/Baixa) (km/h)	15/6
Capacidade do Tanque de Combustível (L)	55

ROMPEDOR HIDRÁULICO



Descrição	Unid.	SB10	SB20	SB30	SB35	SB40	SB43	SB45
Peso Operacional	kg (lbs)	90 (198)	126 (278)	152 (335)	224 (494)	295 (650)	375 (827)	571 (1193)
Fluxo de Óleo	l/min (g/min)	15-30 (4.0-8.0)	20-40 (5.3-10.6)	25-50 (6.6-13.2)	30-60 (7.9-16.0)	40-70 (10.6-18.5)	50-90 (13.2-23.8)	60-100 (15.5-26.5)
Taxa de Impacto	bpm	800-1,400	700-1,200	600-1,100	500-1,000	500-900	400-800	400-800



**YANMAR SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

[yanmarbrasil](#)
[yanmar-brasil](#)
[yanmarbrasil](#)
 (19) 3801-9200



www.yanmar.com/br

SOLICITE UM ORÇAMENTO

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.



YANMAR

LINHA CONSTRUÇÃO CIVIL



SV08



DIFERENCIAIS

Esteira Retrátil | Protetor ROPS Dobrável | Lâmina Ajustável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg)	1060
Potência [kW (hp)/rpm]	7.7 (10.3)/2400
Prof. Máx. de Escavação (mm)	1500
Veloc. de Deslocamento (km/h)	1.8
Largura da Máquina (mm)	680/840
Capacidade da Caçamba (m³)	0.022
Largura da Caçamba (mm)	350



Vi012



DIFERENCIAIS

Esteira Retrátil
Protetor ROPS
Dobrável
Joysticks

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg)	1265
Potência [kW (hp)/rpm]	9.2 (12.3)/2000
Prof. Máx. de Escavação (mm)	1790
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4/2.1
Largura da Máquina (mm)	830/1000
Capacidade da Caçamba (m³)	0.028
Largura da Caçamba (mm)	400

Vi017

DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero
Esteira Retrátil
Sistema Hidráulico
de Quatro Bombas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg)	1785
Potência [kW (hp)/rpm]	10.1 (13.5)/2200
Prof. Máx. de Escavação (mm)	2210
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.2/2.1
Largura da Máquina (mm)	950/1280
Capacidade da Caçamba (m³)	0.04
Largura da Caçamba (mm)	450



Vi020

DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero
Farol de LED | Engate
Rápido Hidráulico
SmartAssist

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg) (Com engate)	2165/2225
(Borracha/Aço) (kg) (Sem engate)	2125/2185
Potência [kW (hp)/rpm]	14.6 (19.6)/2400
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Com engate)	2410
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Sem engate)	2270
Veloc. de Deslocamento (Alta/Baixa) (km/h)	4.2/2.2
Largura da Máquina (mm)	1380
Capacidade da Caçamba (m³)	0.06
Largura da Caçamba (mm)	490



Vi027



DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero | Pannel LCD | SmartAssist

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (Borracha/Aço) (kg)	2625/2735
Potência [kW (hp)/rpm]	15.8 (21.2)/2500
Prof. Máx. de Escavação (mm)	2540
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.5/2.8
Largura da Máquina (mm)	1500
Capacidade da Caçamba (m³)	0.08
Largura da Caçamba (mm)	490



MINIESCAVADEIRAS

Vi033



DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero | Engate Rápido Hidráulico | SmartAssist

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional	Canopy (kg)	3165/3275
(Borracha/Aço)	Cabinada (kg)	3320/3430
Potência [kW (hp)/rpm]		18.9 (24.8)/2200
Prof. Máx. de Escavação (mm)		2950
Veloc. de Deslocamento (Alta/Baixa)	Borracha (km/h)	4.8/2.9
	Aço (km/h)	4.4/2.7
Largura da Máquina (mm)		1550
Capacidade da Caçamba (m³)		0.09
Largura da Caçamba (mm)		530



Vi038



DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero | Engate Rápido Hidráulico | SmartAssist

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional	Canopy (kg)	3485/3595
(Borracha/Aço)	Cabinada (kg)	3640/3750
Potência [kW (hp)/rpm]		18.9 (24.8)/2200
Prof. Máx. de Escavação (mm)		3250
Veloc. de Deslocamento (km/h)	Borracha (km/h)	4.8/2.9
	Aço (km/h)	4.4/2.7
Largura da Máquina (mm)		1740
Capacidade da Caçamba (m³)		0.11
Largura da Caçamba (mm)		600



Vi055



DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero
Engate Rápido
Hidráulico
SmartAssist

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg) (Com engate)	5565
(Cabinada/Aço) (kg) (Sem engate)	5465
Potência [kW (hp)/rpm]	36.1 (48.4)/2600
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Com engate)	3900
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Sem engate)	3710
Veloc. de Deslocamento (Alta/Baixa) (km/h)	3.9/2.0
Largura da Máquina (mm)	1990
Capacidade da Caçamba (m³)	0.16
Largura da Caçamba (mm)	700

Vi080



DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero | SmartAssist | Modo
ECO (Economia de Combustível)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Cabinada (kg)	8285
Potência [kW (hp)/rpm]	40.7(54.6) /2000
Prof. Máx. de Escavação (mm)	4400
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.1/2.3
Largura da Máquina (mm)	2270
Capacidade da Caçamba (m³)	0.28
Largura da Caçamba (mm)	750

