



SOLIS 90

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4105ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3400
Comprimento / altura / largura (mm).....	4110 - 4200 / 2410 - 2810 / 1950 - 2000

VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 12,4x24 - 18,4x30 | Cultivo: 12,4x24 - 13,6x38

SOLIS 105

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	4105EFLT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	107 (79 kW) / (430 @ 1300)
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	3500
Peso (kg).....	4085
Comprimento / altura / largura (mm).....	4315 / 2690 / 2255

VERSÕES DE PNEUS: Standard 14,9x24 - 18,4x34



Colheitadeira YH880

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	4TNV98T
Potência / torque máximo (cv).....	87,3 cv (64,2 kW)
Largura do corte.....	1975 - 2290 mm
Capac. do graneleiro (l).....	1670
Tempo de descarga.....	1m50s
Peso (kg).....	3620
Tipo de plataforma.....	Molinete + plataforma



**YANMAR SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

 [yanmarbrasil](#)
 [yanmar-brasil](#)
 [yanmarbrasil](#)
 (19) 3801-9200

www.yanmar.com/br

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.



YANMAR

LINHA AGRÍCOLA



TRATORES



SOLIS 26

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	Mitsubishi, S3L2 - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	24,7 (18,2) / 75,2 @ 2200 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	6F - 2R
Tomada de potência.....	2 vel. - 540 e 1000 (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	600
Peso (kg).....	1020
Comprimento / altura / largura (mm).....	2760 / 1935 / 1070 - 1055*

*Medidas referentes à máquina com pneus agrícola.

VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 6x12 - 8,3x20 | Garden: 23x8,5 - 33x15,5 | Industrial: 23x8,5 - 33x15,5 Radial: 6,5 x 80 x 12 - 280/70R 18

TRATOR YM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	YANMAR 4TNV88-BK1TL
Potência / torque máximo (cv).....	47,6 (35 kW) / 142,6 @ 1600 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Eixo dianteiro (4x4).....	YANMAR (transmissão por engrenagens)
Largura traseira (mm).....	1415



SOLIS 60

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL3100FLT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	60 (44,75 kW) / 57 (42 kW) / 230 @ 1200 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	8F - 2R
Tomada de potência.....	540 proporcional (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2000
Peso (kg).....	3070
Comp. / altura / largura (mm).....	3740 - 4050 / 2400 - 2415 / 1360 - 1710 - 1560 / 1455 - 1785 - 1520

VERSÕES DE PNEUS: Standard: 9,5x24 - 16,9x28

SOLIS 75

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3420
Comprimento / altura / largura (mm).....	4110 - 4200 / 2410 - 2810 / 1970 - 1950

VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 11,2x24 - 16,9x30 | Agrícola: 11,2x24 - 18,4x30 | Cultivo: 12,4x24 - 13,6x38



SOLIS 80

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4105ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	80 (58,84 kW) / 325 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3420
Comprimento / altura / largura (mm).....	4110 - 4200 / 2410 - 2810 / 1950 - 2000

VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 12,4x24 - 18,4x30 | Cultivo: 12,4x24 - 13,6x38

SOLIS 75 / SOLIS 90

CABINADO AGRÍCOLA

VERSÕES DE PNEUS:

Solis 75: 12,4 x 24 - 18,4 x 30
Solis 90: 12,4x24 - 18,4x30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3615
Comprimento / altura / largura (mm).....	4285 / 2650 / 1900 -1900

ITL4105ELT - Diesel

84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
12F - 12R (reversor sincronizado)
3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
2500
3635
4110 - 4200 / 2640 / 1950 - 2000

SOLIS 75N / SOLIS 90N

CABINADO

VERSÕES DE PNEUS:

Solis 75: 8,0x18 - 14,9x24
Solis 90: 8,0x18 - 14,9x24



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1200 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3185
Comprimento / altura / largura (mm).....	4050 - 4200 / 2350 - 2700 / 1390 - 1440

ITL4105ELT - Diesel

84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
12F - 12R (reversor sincronizado)
3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
2500
3170
4050 - 4200 / 2350 - 2700 / 1390 - 1440

SOLIS 75N / SOLIS 90N

VERSÕES DE PNEUS:

Solis 75: 8,0x18 - 14,9x24
Solis 90: 8,0x18 - 14,9x24

Transmissão incorporada com super redução (Creep).
Velocidade mínima 0,500 km/h.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	2835
Comprimento / altura / largura (mm).....	4190 / 2560 / 1310 - 1440

ITL4105ELT - Diesel

84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
12F - 12R (reversor sincronizado)
3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
2500
2850
4190 / 2560 / 1310 - 1440

