



YANMAR

TRATOR

SOLIS 75



SOLIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SOLIS 75 CABINE	
Motor	Modelo	ITL4100ELT - Diesel
	Potência - cv (KW) Norma ISO TR14396	70,7 (52)
	Potência - cv (KW) Norma SAE J1995	75 (55, 16)
	Nº de cilindros	4
	Aspiração	Turbo
	Cilindradas (cc)	3707
	Rotação RPM (+/- 25)	2000
	Filtro de Ar	Seco com sensor de restrição elétrico no painel
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	289@1300 rpm
	Reserva do Torque	22%
Transmissão	Tração	4x4
	Embreagem	Dupla independente
	Nº de marchas	12F - 12R (reversor sincronizado)
	Eixo dianteiro	Carraro ou Sonalika
	Câmbio	Engrenagens Sincronizadas
	Redução do eixo traseiro	Epiciclica
Velocidade (à frente)	Velocidade Máxima (km/h)	31.90@2000
	Velocidade Mínima (km/h)	1.55@2000
Freio	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Alavanca Manual
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
Tomada de Potência	3 Velocidades (rpm)	540 / 540 eco / proporcional
	Acionamento	Mecânico
	Tipo	Mecânica independente
Sistema Elétrico	Bateria	12V & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho
	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
Hidráulico	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg)	2500
	Válvula de Comando Direcional	2 válvulas, dupla ação com um corpo conversível para simples ação
	Bomba cc	22
	Vazão da bomba hidráulica (lpm)	44
	Direção - Assistência	Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min
Dispositivo de segurança na partida	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim
	Interruptor de Segurança PTO	Sim
	Interruptor de Segurança do Neutro	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	76
Raio de giro	Sem freios (m)	3,2
Pneu Standard	Dianteiro	12,4-24 (R1)
	Traseiro	18,4-30 (R1)
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Peso (kg)	3615
	Distância entre eixos (mm)	2300
	Comprimento total (mm)	4285
	Altura (mm) até o ROPS	2650
	Distância do solo (mm)	385
	Largura dianteira (mm)	1900
	Largura traseira (mm)	1900
Equipamentos Básicos	Engate para reboque dianteiro, barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 220 kg, contra peso traseiro 68 kg + 68 kg, cabine montada sobre coxins de estrutura ROPS, filtragem da cabine por carvão ativado, sistema de ar condicionado e ar quente com comando de display digital, cinto de segurança, assento ajustável com apoio de braço, mesa porta copos dobrável, faróis auxiliares dianteiro e traseiro no teto, luz rotativa de alerta, espelhos retrovisores e capuz basculante com mola à gas.	
Opcional	Cilindro auxiliar para levante hidráulico de 3000 kg e caixa de transmissão creeper que oferece velocidades abaixo de 1 km/h.	

Supported by
YANMAR

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

www.yanmar.com/br

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.