



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SOLIS 60	
Motor	Modelo	ITL3100FLT - Diesel
	Potência - cv (KW)	60 (44,75)
	Nº de cilindros	3
	Aspiração	Turbo intercooler
	Cilindradas (cc)	2780
	Rotação RPM (+/- 25)	2100
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	230@1200 rpm
	Reserva do Torque	22%
	Nível de emissões	MAR-1 / Tier 3
	Transmissão	Tração
Embreagem		Dupla
Nº de marchas		8F - 2R
Câmbio		Colar Deslizante
Velocidade (à frente)	Velocidade Máxima (km/h)	33.67@2100
	Velocidade Mínima (km/h)	2.57@2100
Freio	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Alavanca Manual
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
Tomada de Potência	Acionamento	Mecânico
	Tipo	Dois estágios (pedal)
	Rotação (rpm)	540 & proporcional
Sistema Elétrico	Bateria	12V & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
Hidráulico	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg)	2000
	Válvula de Comando Direcional	Comando duplo - 04 vias
	Vazão da bomba hidráulica (lpm)	35,2
Dispositivo de segurança na partida	Direção - Assistida	Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min
	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	65
Raio de giro	Sem freios (m)	9,52
	Dianteiro	9.5 X 24 (R1)
Pneu Standard	Traseiro	16.9 X 28 (R1)
	Peso (kg)	2610 / 3120 (sem lastro)
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Distância entre eixos (mm)	2210 / 2370
	Comprimento total (mm)	3740 (min) / 4050 (max)
	Altura (mm) até o ROPS	2400 (min) / 2415 (max)
	Distância do solo (mm)	385 / 480
	Largura dianteira (mm)	1360 - 1710 / 1560
	Largura traseira (mm)	1455 - 1785 / 1520
	Equipamentos Básicos	Barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 180 Kg, contra-peso traseiro 34 Kg + 34 Kg, EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, espelhos retrovisores, capuz basculante com mola à gás, banco com sistema de amortecimento e ajuste de distância, auxílio na partida à frio.

SOLIS 60

60 cv



SOLIS
Supported by
YANMAR

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

www.yanmar.com/br

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLIS