



YANMAR



SOLIS 90

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....ITL4105ELT - Diesel
 Potência / torque máximo (cv).....84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
 Transmissão - N° de marchas.....12F - 12R (reversor sincronizado)
 Tomada de potência.....3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
 Capacidade de levante hidráulico (kg).....2500
 Peso (kg).....3450
 Comprimento / altura / largura (mm).....4110 - 4200 / 2410 - 2810 / 1950 - 2000

VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 12,4x24 - 18,4x30 | Cultivo: 12,4x24 - 13,6x38



SOLIS 105

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....4105EFLT - Diesel
 Potência / torque máximo (cv).....107 (79 kW) / (430 @ 1300)
 Transmissão - N° de marchas.....12F - 12R (reversor sincronizado)
 Tomada de potência.....3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
 Capacidade de levante hidráulico (kg).....3500
 Peso (kg).....3890
 Comprimento / altura / largura (mm).....4300 / 2690 / 2255

VERSÕES DE PNEUS: Standard 14,9x24 - 18,4x34



Colheitadeira YH880 Cabinada

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....4TNV98T
 Potência / torque máximo (cv).....87,3 cv (64,2 kW)
 Largura do corte.....2290 mm
 Capac. do granelheiro (l).....1630
 Tempo de descarga.....1m48s
 Peso (kg).....4020
 Tipo de plataforma.....Molinete + plataforma



YANMAR SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

📍 yanmarbrasil 🌐 yanmar-brasil
 📞 yanmarbrasil ☎️ (19) 3801-9200



www.yanmar.com/br

SOLICITE UM ORÇAMENTO

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.

LINHA AGRÍCOLA





SOLIS 26

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	Mitsubishi, S3L2 - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	24,7 (18,2) / 75,2 @ 2200 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	6F - 2R
Tomada de potência.....	2 vel. - 540 e 1000 (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	600
Peso (kg).....	1020
Comprimento / altura / largura (mm).....	2760 / 2268 / 1070 - 1055*
*Medidas referentes à máquina com pneus agrícola.	
VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 6x12 - 8,3x20 Garden: 23x8,5 - 33x15,5 Industrial: 23x8,5 - 33x15,5	
Radial: 6,5 x 80 x 12 - 280/70R 18	



TRATOR YM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	YANMAR 4TNV88-BKITL
Potência / torque máximo (cv).....	47,6 (35 kW) / 142,6 @ 1600 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Eixo dianteiro (4x4).....	YANMAR (transmissão por engrenagens)
Altura até o ROPS (mm).....	2325
Peso (kg).....	1760
Largura traseira (mm).....	1415



SOLIS 60

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL3100FLT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	60 (44,75 kW) / 57 (42 kW) / 230 @ 1200 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	8F - 2R
Tomada de potência.....	540 proporcional (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2000
Peso (kg).....	2954
Comp. / altura / largura (mm).....	3590 - 3920 / 2650 / 1785 - 1950
VERSÕES DE PNEUS: Standard: 9,5x24 - 16,9x28	



SOLIS 75

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3405
Comprimento / altura / largura (mm).....	4110-4340 / 2410 - 2810 / 1970 - 1950

VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 11,2x24 - 16,9x30 | Agrícola: 11,2x24 - 18,4x30 | Cultivo: 12,4x24 - 13,6x38



SOLIS 80

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4105ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	80 (58,84kW) / 325 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3044
Comprimento / altura / largura (mm).....	4110 - 4200 / 2410 - 2810 / 1950 - 2000

VERSÕES DE PNEUS: Agrícola: 12,4x24 - 18,4x30 | Cultivo: 12,4x24 - 13,6x38



SOLIS 75 / SOLIS 90 CABINADO AGRÍCOLA



VERSÕES DE PNEUS:

Solis 75: 12,4 x 24 - 18,4 x 30
Solis 90: 12,4x24 - 18,4x30

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	3342
Comprimento / altura / largura (mm).....	3950 - 4280 / 2650 / 1950 - 2040



ITL4105ELT - Diesel

84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
12F - 12R (reversor sincronizado)
3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
2500
3470
4005 - 4335 / 2620 / 1950 - 2080

SOLIS 75N / SOLIS 90N CABINADO



VERSÕES DE PNEUS:

Solis 75: 8,0x18 - 14,9x24
Solis 90: 8,0x18 - 14,9x24

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1200 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	2886
Comprimento / altura / largura (mm).....	4050 - 4200 / 2350 - 2700 / 1390 - 1440



ITL4105ELT - Diesel

84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
12F - 12R (reversor sincronizado)
3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
2500
2940
4050 - 4200 / 2350 - 2700 / 1390 - 1440

SOLIS 75N / SOLIS 90N



VERSÕES DE PNEUS:

Solis 75: 8,0x18 - 14,9x24
Solis 90: 8,0x18 - 14,9x24

Transmissão incorporada com super redução (Creeper).
Velocidade mínima 0,500 km/h.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do motor.....	ITL4100ELT - Diesel
Potência / torque máximo (cv).....	70,7 (52 kW) - 75 (55,16 kW) / 289 @ 1300 rpm
Transmissão - N° de marchas.....	12F - 12R (reversor sincronizado)
Tomada de potência.....	3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
Capacidade de levante hidráulico (kg).....	2500
Peso (kg).....	2880
Comprimento / altura / largura (mm).....	4150 / 2560 / 1310 - 1440



ITL4105ELT - Diesel

84,2 (62 kW) - 90 (66,19 kW) / 360 @ 1300 rpm
12F - 12R (reversor sincronizado)
3 vel. - 540 / 540 eco / prop. (rpm)
2500
2895
4150 / 2560 / 1310 - 1440