



Especificações Técnicas - Trator Solis 75N

Motor	Modelo Potência (cv) Nº de cilindros Aspiração Cilindradas (cc) Rotação RPM (+/- 25mm) Filtro de Ar Auxílio na partida à frio Torque Máximo (Nm) Reserva de torque	ITL4100ELT - Diesel 75 4 Turbo 3707 2000 Seco com sensor de restrição elétrico no painel Sim 289@1300 rpm 22%
Transmissão	Tração Embreagem Nº de marchas Eixo Dianteiro Câmbio Redução do eixo traseiro	4x4 Dupla independente 12F - 12R (reversor sincronizado) Carraro Engrenagens sincronizadas Epicíclica
Velocidade (à frente)	Velocidade Máxima (km/h) Velocidade Mínima (km/h)	31.07@2200 0.50@2200
Freio	Freios Tipo de atuação Freio de Estacionamento	Multidiscos imersos em óleo Mecânico Alavanca manual
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro Eixo Dianteiro	Acionamento mecânico por pedal Limitador de deslizamento
Tomada de Potência	3 velocidades (rpm) Acionamento Tipo	540 / 540 eco / proporcional Mecânico Mecânica independente
Sistema Elétrico	Bateria Alternador Tomada elétrica para reboque Iluminação Sinalização / Alimentação	12V & 85AH 12V, 90A Padrão 7 pinos Farol Alto/Baixo e de trabalho Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
Hidráulico	Engate de 3 pontos Estabilizador Capacidade de levante hidráulico (Kg) Válvula de Comando Direcional Vazão da bomba hidráulica (lpm) Direção - Assistida	CAT - II Ajustável 2500 2 válvulas de dupla ação e conversíveis para simples ação 44 Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min
Dispositivo de segurança na partida	Interruptor de Segurança na embreagem Interruptor de Segurança PTO Interruptor de Segurança do Neutro	Sim Sim Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	71
Raio de giro	Sem freios (m)	3,2
Pneu Standard	Dianteiro Traseiro	8,00 - 18 (R1) 14,9 - 24 (R1)
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Peso Distância entre eixos Comprimento total (mm) Altura (mm) até o ROPS Distância do solo (mm) Largura dianteira (mm) Largura traseira (mm)	2890 2310 4190 2560 245 1310 1440
Equipamentos Básicos	Engate para reboque dianteiro, barra de tração, jogo de contra-peso frontal de 186kg, contra peso traseiro 30kg+30kg, arco de segurança EPC (ROPS) sem teto (estrutura de proteção no capotamento), cinto de segurança, assento ajustável, espelhos retrovisores, luz rotativa de alerta e basculante com mola à gás.	



SOLIS 75N

75 CV



YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com.br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.