

Dimensões (mm) - sem engate rápido / com engate rápido

A	2180 / 2370	H	445 / 500	O	400	V	1970
B	5510 / 5580	I	3920 / 4120	P	700	W	995
C	5950 / 6140	J	2930 / 2560	Q	125	X	770
D	6100 / 6290	K	3710 / 3900	R	35	Y	680
E	2590	L	5900 / 6060	S	2540	Z	345
F	1720 / 1890	M	4240 / 4050	T	1590		
G	465 / 540	N	1570 / 1410	U	1990		

Especificações

MODELO		Vi055-6B	Vi055-6B
CABINE		ABERTA	FECHADA
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	Kg	5355 / 5385 5535 / 5565
MOTOR	TIPO	Ciclo Diesel	YANMAR 4TNV84T-ZMBV
	POTÊNCIA NOMINAL	kW (hp) / rpm	36,1 (48,4) / 2600
	POTÊNCIA CONTÍNUA	kW (hp) / rpm	33,4 (44,8) / 2200
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m ³
		LARGURA	mm
		FORÇA DE ESCAVAÇÃO	kN
	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO (ALTA / BAIXA)	Km/h
	VELOCIDADE DE GIRO		rpm
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA/DIREITA)		graus
	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	KPa (PSI)	4,2 - 2,2 / 3,9 - 2,0
PRESSÃO DE CONTATO			10
SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDADE DA BOMBA	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	L/min
		BOMBA DE ENGRANAGEM	L/min
	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA	Mpa (PSI)	45,76 (P1 e P2) 37,0 (P3), 10,8 (P4) 24,45 (3553) P1, P2 e P3 3,90 (566) P4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		Litros	66
P.T.O HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	Mpa (PSI)	24,45 (3553)
		L/min	82,8


*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

CONCESSIONÁRIA



Características


■ Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.



Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.

■ Haste flexível de proteção do cilindro

O cilindro é protegido por uma estrutura de aço flexível presente em toda extensão da concha, braço e lança independentemente do cilindro se expandir ou retrair, será sempre protegido.




■ Troca de acessórios de forma rápida, simples e fácil. *opcional



■ Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.



■ Cabine com proteção ROPS e FOPS

Operação mais segura, fácil e confortável!

Atende as normas internacionais de proteção para garantir um trabalho seguro.

*ROPS
Estrutura protetora contra capotamento
(Roll Over Protective Structure)
(ISO 12117-2)

*FOPS
Estrutura de proteção para o operador
contra a queda de objetos
(Falling Objects Protective Structure)



■ Ar condicionado *opcional

Mantém a temperatura ideal da cabine todo tempo.



■ LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.


Tela do monitor de LCD



exibe até 3 meses*




horas de funcionamento diárias.




- 1 A lâmpada LED pisca ao exibir aviso e informações
- 2 Relógio
- 3 Horímetro
- 4 Tanque de combustível
- 5 Temperatura da água
- 6 F1-F4 – Guia
- 7 Lâmpada de aviso
- 8 Lâmpada de cuidado
- 9 Lâmpada de informação
- 10 Lâmpada de aviso segunda velocidade ativada
- 11 Lâmpada de aviso carga na bateria
- 12 Lâmpada de aviso pressão do óleo de motor

■ Conforto



■ Limpo & Silencioso



Equipada com motor diesel
YANMAR 4TNV84T
que fornece uma potência de

36,1 kW

Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo **SMARTASSIST Remote (SA-R)**



■ Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

Nossas minescavadeiras são equipadas com GPS e terminais de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação. O sistema também permite que a YANMAR monitore remotamente sua máquina, mantendo os intervalos de manutenções adequados, identificando rapidamente os problemas da máquina e fornecendo os serviços e suporte necessários a qualquer momento.



■ Proporcionando tranquilidade, apoiando o seu negócio

