



## Especificações Técnicas - Trator Solis 26

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Motor</b>                               | <b>Modelo</b>  | Mitsubishi, S3L2 - Diesel   |
| <b>Potência - cv (kW)</b>                  | <b>24 (17,65)</b>  |   |
| <b>Nº de cilindros</b>                     | <b>3</b>   |   |
| <b>Aspiração</b>                           | <b>Natural</b>   |   |
| <b>Cilindradas (cc)</b>                    | <b>1318</b>  |   |
| <b>Rotação RPM (+/- 25mm)</b>              | <b>2700</b>  |   |
| <b>Filtro de Ar</b>                        | <b>Tipo seco com indicador sonoro de manutenção</b>  |   |
| <b>Auxílio na partida à frio</b>           | <b>Sim</b>   |   |
| <b>Torque Máximo (Nm)</b>                  | <b>75,2 @ 2200 rpm</b>   |   |
| <b>Escapamento</b>                         | <b>Embaixo do chassi</b>   |   |
| <b>Transmissão</b>                         | <b>Tracção</b>   | <b>4x4 (TDA)</b>  |
|  | <b>Embreagem</b>   | <b>Simples</b>  |
|  | <b>Nº de marchas</b>   | <b>6F - 2R</b>  |
|  | <b>Eixo Dianteiro</b>  | <b>Engrenagens Cônicas</b>  |
|  | <b>Câmbio</b>  | <b>Engrenagens deslizantes</b>  |
| <b>Velocidade (à frente)</b>               | <b>Velocidade Máxima (km/h) - Agrícola</b>   | <b>15,58@2700</b>   |
|  | <b>Velocidade Mínima (km/h) - Agrícola</b>   | <b>1,67@2700</b>  |
| <b>Freio</b>                               | <b>Freios</b>  | <b>Multidiscos imersos em óleo</b>  |
|  | <b>Tipo de atuação</b>   | <b>Mecânico</b>   |
|  | <b>Freio de Estacionamento</b>   | <b>Alavanca no pedal</b>  |
| <b>Bloqueio do diferencial</b>             | <b>Eixo Traseiro</b>   | <b>Acionamento mecânico por pedal</b>   |
|  | <b>Eixo Dianteiro</b>  | <b>N/D</b>  |
| <b>Tomada de Potência</b>                  | <b>2 velocidades (rpm)</b>   | <b>540 &amp; 1000</b>   |
|  | <b>Acionamento</b>   | <b>Mecânico</b>   |
|  | <b>Tipo</b>  | <b>Direto</b>   |
| <b>Sistema Elétrico</b>                    | <b>Bateria</b>   | <b>12V, 50 AH</b>   |
|  | <b>Alternador</b>  | <b>12V, 40A</b>   |
|  | <b>Tomada elétrica para reboque</b>  | <b>Padrão 7 pinos</b>   |
|  | <b>Iluminação</b>  | <b>Farol Alto/Baixo, farol de trabalho</b>  |
|  | <b>Sinalização / Alimentação</b>   | <b>Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, luz de sinalização giratória, tomada 12V, buzina</b> |
| <b>Hidráulico</b>                          | <b>Engate de 3 pontos</b>  | <b>CAT - 1N</b>   |
|  | <b>Estabilizador</b>   | <b>Ajustável</b>  |
|  | <b>Capacidade de levante hidráulico no olhal (Kg)</b>  | <b>600</b>  |
|  | <b>Válvula de Comando Direcional</b>   | <b>1 válvula de dupla ação</b>  |
|  | <b>Vazão máxima da bomba hidráulica (lpm)</b>  | <b>12,5</b>   |
|  | <b>Direção - Assistida</b>   | <b>Hidrostática</b>   |
| <b>Dispositivo de segurança na partida</b> | <b>Interruptor de Segurança na embreagem</b>   | <b>Sim</b>  |
| <b>Capacidade (+/- 5%) aprox.</b>          | <b>Tanque de Combustível (L)</b>   | <b>26,5</b>   |
| <b>Raio de giro</b>                        | <b>Sem freios (m)</b>  | <b>2,15 (esquerdo) / 2,38 (direito)</b>   |
| <b>Pneu Standard</b>                       | <b>Agrícola</b>  | <b>6,0-12 (R1)</b>  |
|  | <b>Dianteiro</b>   | <b>8,3-20 (R1)</b>  |
| <b>Pneu Opcional</b>                       | <b>Garden</b>  | <b>23 - 8,5</b>   |
|  | <b>Traseiro</b>  | <b>33 - 15,5</b>  |
|  | <b>Industrial</b>  | <b>23 - 8,5</b>   |
|  | <b>Dianteiro</b>   | <b>33 - 15,5</b>  |
|  | <b>Traseiro</b>  |   |
| <b>Peso e Dimensões (+/- 5%)</b>           | <b>Peso</b>  | <b>1020</b>   |
|  | <b>Distância entre eixos</b>   | <b>1560</b>   |
|  | <b>Comprimento total (mm)</b>  | <b>2705</b>   |
|  | <b>Altura (mm) até o ROPS</b>  | <b>2153</b>   |
|  | <b>Distância do solo (mm)</b>  | <b>225</b>  |
|  | <b>Largura dianteira (mm)</b>  | <b>1040 (min)</b>   |
|  | <b>Largura traseira (mm)</b>   | <b>925 (min)</b>  |
| <b>Equipamentos Básicos</b>                | Engate para reboque dianteiro, barra de tração ajustável, jogo de contra-peso frontal de 30kg, EPC (ROPS) - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, banco com sistema de amortecimento, espelhos retrovisores, capuz basculante com mola à gás, auxílio na partida à frio. |   |
| <b>Opcional</b>                            | Teto   |   |



**Solis**  
EM PARCERIA COM  
YANMAR

# SOLIS 26

24cv



**YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454  
 Filial São Paulo: Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350  
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206  
[www.yanmar.com.br](http://www.yanmar.com.br)

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.