



YANMAR

TRATOR

SOLIS 26

24 cv



Solis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SOLIS 26					
Motor	Modelo	Mitsubishi, S3L2 - Diesel				
	Potência - cv (kW)	24 (17,65)				
	Nº de cilindros	3				
	Aspiração	Natural				
	Cilindradas (cc)	1318				
	Rotação RPM (+/- 25)	2700				
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção				
	Auxílio na partida à frio	Sim				
Transmissão	Torque Máximo (Nm)	75,2 @ 2200 rpm				
	Escapamento	Embaixo do chassi				
	Tração	4x4 (TDA)				
	Embreagem	Simples				
	Nº de marchas	6F - 2R				
	Eixo Dianteiro	Engrenagens Cônicas				
	Câmbio	Engrenagens Deslizantes				
	Velocidade (à frente)	15.58@2700				
Freio	Velocidade Mínima (km/h) - Agrícola	1.67@2700				
	Freios	Multidiscos imersos em óleo				
	Tipo de atuação	Mecânico				
Bloqueio do diferencial	Freio de Estacionamento	Alavanca no pedal				
	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal				
	Eixo Dianteiro	N/D				
Tomada de Potência	2 velocidades (rpm)	540 & 1000				
	Acionamento	Mecânico				
	Tipo	Direto				
Sistema Elétrico	Bateria	12V, 50 AH				
	Alternador	12V, 40A				
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos				
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol de trabalho				
	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, luz de sinalização giratória, buzina, tomada 12V				
Hidráulico	Engate de 3 pontos	CAT - 1N				
	Estabilizador	Ajustável				
	Capacidade de levante hidráulico no olhal (Kg)	600				
	Válvula de Comando Direcional	1 válvula de dupla ação				
	Vazão máxima da bomba hidráulica (lpm)	12,5				
Dispositivo de segurança na partida	Direção - Assistida	Hidrostática				
	Interruptor de Segurança na embreagem	Sim				
	Tanque de Combustível (L)	26,5				
Pneu Standard	Raio de giro	3,15 (esquerdo) / 3,15 (direito)				
	Agrícola	<table border="1"> <tr> <td>Diantero</td> <td>23 - 8,5</td> </tr> <tr> <td>Traseiro</td> <td>33 - 15,5</td> </tr> </table>	Diantero	23 - 8,5	Traseiro	33 - 15,5
Diantero	23 - 8,5					
Traseiro	33 - 15,5					
	<table border="1"> <tr> <td>Diantero</td> <td>6,0-12 (R1)</td> </tr> <tr> <td>Traseiro</td> <td>8,3-20 (R1)</td> </tr> </table>	Diantero	6,0-12 (R1)	Traseiro	8,3-20 (R1)	
Diantero	6,0-12 (R1)					
Traseiro	8,3-20 (R1)					
Pneu Opcional	Garden	<table border="1"> <tr> <td>Diantero</td> <td>23 - 8,5</td> </tr> <tr> <td>Traseiro</td> <td>33 - 15,5</td> </tr> </table>	Diantero	23 - 8,5	Traseiro	33 - 15,5
Diantero	23 - 8,5					
Traseiro	33 - 15,5					
Industrial	<table border="1"> <tr> <td>Diantero</td> <td>23 - 8,5</td> </tr> <tr> <td>Traseiro</td> <td>33 - 15,5</td> </tr> </table>	Diantero	23 - 8,5	Traseiro	33 - 15,5	
Diantero	23 - 8,5					
Traseiro	33 - 15,5					
Radial	<table border="1"> <tr> <td>Diantero</td> <td>6,5 - 80 - 12</td> </tr> <tr> <td>Traseiro</td> <td>280 / 70 R 18</td> </tr> </table>	Diantero	6,5 - 80 - 12	Traseiro	280 / 70 R 18	
Diantero	6,5 - 80 - 12					
Traseiro	280 / 70 R 18					
Peso (kg)	1020					
Distância entre eixos (mm)	1560					
Peso e Dimensões	Comprimento total (mm)	2760				
	Altura (mm) até o ROPS	1935				
	Distância do solo (mm)	225				
	Largura dianteira (mm)	1070 (min)				
	Largura traseira (mm)	1055 (min)				
Equipamentos Básicos	Engate para reboque dianteiro, barra de tração ajustável, jogo de contra-peso frontal de 30 Kg, espelhos retrovisores, EPC (ROPS) - estrutura de proteção na capotagem rebatível, cinto de segurança, banco com sistema de amortecimento, capuz basculante com mola à gás, auxílio na partida à frio.					
	Opcional	Teto				


Supported by


YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

 (19) 3801-9200

 @yanmarbrasil

www.yanmar.com.br

 /yanmarbrasil

 Yanmar Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

