



YANMAR

Cultivator

YK450RK-R

4.2HP



**Didesain khusus untuk penggulungan
dengan teknologi termutakhir,
lebih ringan, kuat, dan mudah bermanuver.**

Fitur Ungulan

2 Penguras bensin satu sentuhan

Knop penguras bensin yang mudah dan praktis.

5 Penahan rotari praktis saat mundur

Berjalan mundur pada posisi kemudi normal, putaran rotari dapat dicegah.

8 Pembersih sisa tanah dan resist bar

Penyangga (resistant bar) menyatu dengan pembersih tanah (scraper), berfungsi agar batu dan tanah tidak menyangkut pada roda karet dan mencegah terkuncinya roda.

11 Penutup rotari/penutup karet

Tutup rotari yang dapat dibuka-tutup menyesuaikan lebar pekerjaan dan tinggi tanaman.

3 Tombol mesin sederhana

Mesin berhenti dengan satu sentuhan.

6 Kopling genggam dilengkapi pengunci

Cocok untuk bekerja dalam waktu panjang.

9 Putar kemudi dengan satu sentuhan

Putaran kemudi dengan sistem lock spin, Posisi kemudi dapat diubah dengan mudah.

12 Posisi dudukan pisau rotary dapat digeser

Hanya dengan mengganti bilah saja, lebar kerja dapat diatur 17-35,5cm.

1 Mesin yang kuat

Mesin OHV dengan output tinggi. Kuat dan hemat bahan bakar.

4 Desain universal

Mudah digunakan bahkan untuk pemula.

7 Turun naik kemudi dengan satu sentuhan

Pengaturan handle kemudi sesuai ketinggian operator dan jenis pekerjaan.

10 Lebar roda yang dapat diubah sesuai kebutuhan

Lebar luar roda dapat diatur 16cm / 22.5cm, Bekerja dengan mulus meski di tempat sempit

11 Kait untuk tali pengikat

Pengait tali terpasang berfungsi mengaitkan tali saat transportasi.

Spesifikasi Utama

Nama	Mesin Olah Tanah		
Model produk	YK450RK-R		
Spesifikasi	S		
Dimensi	Panjang total	mm	1330
	Lebar total	mm	580
	Tinggi total	mm	1060
Berat unit	kg	65	
Motor Penggerak	Nama model	GB131	
	Tipe	Berpendingin udara, 4-tak motor penggerak OHV bensin	
	Total volume	L {cc}	0,126 {126}
	Daya rata-rata/putaran	kW{HP}/rpm	2,0 {2,7} / 1600
	Daya maksimum	kW{HP}	3,0 {4,2}
	Bahan bakar	Bensin non timbal (bensin yang umum untuk otomotif)	
	Kapasitas tangki bahan bakar	L	2
	Metode penyalaan	Tarikan recoil	
	Saringan udara	Mangkuk oli	
Bagian Jalan	Oli pelumas	L	0,5
	Kecepatan jalan (Posisi stang standar)	Jumlah kecepatan Maju Mundur	F2 (Maju : 2) / R2 (Mundur : 2) 1,7 / 3,0 0,9 / 1,6
	Roda	Ban karet (Ø300)	
	Tipe kopling utama	Kopling kuncian pegangan (Penegang V-belt)	
Bagian Rotari	Jumlah tingkat kecepatan	Maju 1 / Mundur 1	
	Kecepatan putaran	Maju (Putar arah depan) Mundur (Putar arah belakang)	245 424
	Diameter luar putaran rotari	mm	Ø300
	Lebar pisau rotari	mm	170 s/d 355
	Bentuk pisau rotari	Pisau rotari (Poros rotari bisa digeser)	
	Pengatur kedalaman	Roda belakang	

Keterangan: Spesifikasi teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 34,8

Kota Depok, Jawa Barat 16415

Yanmar Hotline: 0804-1111-777

www.yanmar.com/id/

Dealer / distributor: