YANMAR

Mesin Panen Padi Kombinasi

AW70VW | AW82VW

70 HP | 82 HP

FITUR TERBARU
SMARTASSIST

SPESIFIKASI MESIN PANEN PADI KOMBINASI MEREK YANMAR AW70VW / AW82VW

Model				AW70VW	AW82VW
Dimensi	Panjang		mm	5030	
	Lebar		mm	2285	
	Tinggi		mm	2950	
	Berat		kg	3235	3255
Motor Penggerak	Merek			YANMAR	
	Model			4TNV98	4TNV98T
	Tipe			Motor Diesel, 4 Langkah	
	Volume Silinder		cc	3318	
	Daya Maksimum		kW/rpm	51,5 / 2500	60,3 / 2400
	Bahan Bakar			Solar	
	Kapasitas Tangki Bahan Bakar		liter	90	
	Sistem Start			Elektrik Starter	
Bagian Transportasi (Jalan)	Crawler Karet	Lebar Tapak Roda	mm	550	
		Jarak Antar Titik Tengah	mm	1235 (Antar Sproket 1185)	
	Cara Mengatur Kecepatan			HST (Hydrostatic Transmission) Dengan Kopling Hidrolik Pentauh Putaran	
	Perindahan tingkat kecepatan			3 Tingkat perubahan kecepatan	
	Tinggi Minimum Dari Permukaan Tanah		mm	381	
Bagian Pemanen	Lebar Antar Ujung Pemisah Batang Padi		mm	2060	
	Tipe Perangkat Pemanen			Penggulung x Rumah Pengumpan	
	Lebar Pisau Pemotong		mm	75	
	Jangkauan Tinggi Pemotongan		mm	70 - 1035	
	Penyesuaian Ketinggian		mm	Hidrolik	
	Lebar Pemotongan Aktual		mm	1800	
	Rol / Penggulung	Panjang	mm	1920	
Bagian Perontokan	Tipe Sistem Perontokan			Sistem Perontokan Ganda (Rotor Depan dan Rotor Perontok)	
Sistem Penampungan	Luas Saringan (Concave)		m2	1,7	
	Tangki Penampung Gabah		buah	2	
	Kapasitas Penampungan Gabah		ltr	496	
Sistem Kelistrikan				Battery 12 V, Stater, Lampu, Sistem Alarm Elektrik	

Catatan: Spesifikasi teknis sesuai dengan [SMH]_opsinan Pengujian2 pada saat publikasi. Bisa terdapat toleransi sesuai praktik Industri yang dapat diterima tanpa memengaruhi kinerja.

KAPASITAS BESAR
PADI BERSIH

Kami selalu menawarkan solusi panen terbaik!

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 34,8 Depok 16415
Jawa Barat - Indonesia
YANMAR Hotline 0804-1111-777
Email: info-yadin@yanmar.com
www.yanmar.com/id

Dealer/ Penyalur:

TKPid21CET-0422

YANMAR HOTLINE 0804-1111-777 | Yanmar Diesel Indonesia | YanmarDieselIndonesia | Yanmar Diesel Indonesia | www.yanmar.com/id

Pindai kode QR disamping (dengan ponsel pintar atau tablet) untuk mengunduh brosur dan video

pindai saya

MESIN PANEN PADI KOMBINASI YANMAR AW70VW / AW82VW

Menampilkan salah satu mesin pertanian dengan kecepatan tinggi.
Mesin panen padi kombinasi AW70VW / AW82VW merek Yanmar melakukan panen tidak hanya dengan kecepatan yang tinggi, tapi juga lebih efisien, memastikan panen berlimpah bahkan dengan kondisi batang padi yang roboh/ rebah.

TENAGA BESAR DAN IRIT BAHAN BAKAR (BBM)

Dilengkapi dengan mesin 4 silinder dengan volume silinder sebesar 3318cc memberikan tenaga yang besar (maksimum 70HP) dan efisiensi pembakaran yang sangat baik dengan sistem pengabutan langsung dan mengkonsumsi lebih sedikit bahan bakar, serta memiliki daya tahan mesin yang bagus dan kinerja mesin yang kuat. Membuat kinerja mesin menjadi lebih baik dan sangat menguntungkan bagi petani.

EFEKTIF BEKERJA DI LAHAN BASAH

Crawler Lebar 550mm

Dengan lebar 550mm, roda crawler karet hanya mengerahkan retatif kecil tekanan pada tanah, sehingga mesin combine dapat dengan mudah bekerja di lahan basah / berlumpur.

Tinggi Chasis Meningkat 50mm

Tinggi chasis meningkat 50mm, sehingga ketinggian chasis menjadi menjadi 381mm. Tidak hanya melindungi gear box dari kotoran, tinggi jarak terendah dengan tanah juga memudahkan untuk bergerak berpindah antara petak sawah dan menjamin kinerja yang konsisten dalam lahan yang basah / berlumpur.

Frame Chasis model U-Shape

Frame chasis model U-shape untuk memudahkan operasional pada lahan basah dan dalam. Lumpur tidak terjebak pada sasis.

Desain terbaru plat penguat sasis

Desain terbaru plat penguat sasis yang lebih compact dan kuat. Jerami tidak mudah terjebak pada bagian bawah unit.

Kapasitas HST 38cc

Kapasitas HST 38cc meningkatkan tenaga unit untuk operasional yang lebih cepat.

HASIL PANEN MENJADI LEBIH BERSIH

Dengan sistem dua kali proses perontokan, kombinasi antara rotor depan dan rotor perontok adalah desain yang eksklusif agar menjadi lebih maju dan akurat dalam operasi dan sinkronisasi, menjadikan hasil panen menjadi lebih bersih.

KEMAMPUAN MEMOTONG POSISI RENDAH, EFEKTIF UNTUK PADI YANG ROBOH / REBAH

Alat pemotong dapat disesuaikan dengan fleksibel agar mudah mengambil padi yang roboh / rebah. Sehingga gabah yang dihasilkan menjadi lebih banyak.

JARI-JARI PENGGULUNG (REEL TINE) YANG DAPAT DISESUAIKAN SEHINGGA EFEKTIF UNTUK PADI YANG ROBOH / REBAH

Berkat penyesuaian yang luar biasa, jari-jari penggulung (real tine) mampu bergerak turun. Memaksimalkan untuk mendapatkan padi yang roboh / rebah.
Lebih lanjut, panjang penggulung (real tine) adalah 1920 mm, stabil untuk mengambil padi yang roboh / rebah ke alat pemotong, sehingga meningkatkan produktivitas menjadi lebih baik.

DAPAT BEKERJA LEBIH LAMA DALAM SATU HARI

Dengan kapasitas tangki bahan bakar yang besar (90 liter), serta pemakaian bahan bakar yang efisien, sehingga mesin dapat bekerja lebih lama tanpa harus berhenti untuk isi ulang bahan bakar dan waktu untuk panen dapat menjadi lebih cepat dan efisien.

KAPASITAS TANGKI PENAMPUNG GABAH YANG BESAR

Dengan daya tampung gabah sebanyak 496 liter membuat pembantu operator dapat terus menerus mengisi karung dengan gabah hasil panen yang tertampung di tangki penampung tanpa harus menghentikan kerja mesin combine, sehingga waktu untuk panen menjadi lebih efisien dan hasil yang didapat menjadi lebih banyak.

SMARTASSIST

Sebuah antena GPS dan terminal komunikasi sudah terpasang pada alat pertanian. Ini adalah layanan yang menyediakan informasi yang dapat memberikan kontribusi kepada pelanggan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan manajemen, berdasarkan data dan kondisi operasional

Layanan 1

Layanan manajemen status operasional unit

Kami menggambarkan informasi waktu operasional unit. Ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan untuk peningkatan efisiensi operasional dan penurunan biaya kerja

Layanan 2

Layanan notifikasi informasi kerusakan

Memonitor status aktual dan mendeteksi kesalahan sejak dini. Ini membantu untuk kecepatan dan kelejatan perbaikan sehingga mengurangi lama perbaikan dengan menjejek kondisi bergantung dari rincian kerusakan.

Layanan 3

Layanan pencegahan pencurian

Pengaturan radius dan waktu operasional unit dengan Smart Assist Remote, notifikasi melalui email akan disampaikan jika terdeteksi operasional unit diluar pengaturan.