



YANMAR

แทรกเตอร์ยันมาร์

EF Series

แอม รอบจัด ประหยัดน้ำมัน

EF393T / EF514T / EF725T

(39 แรงม้า)

(51 แรงม้า)

(72 แรงม้า)



แรง แกร่ง ลุยทุกรูปแบบการใช้งาน

EF Series

ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล TNV Direct Injection ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทำงานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างหลากหลาย ทำให้สามารถทำงานได้ทุกสภาพพื้นที่ทั้งงานนาและงานไร่ EF Series จึงเป็นแทรกเตอร์ที่มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก



ข้อมูลจำเพาะแทรกเตอร์ยี่ห้อ EF Series

รายละเอียด		EF393T	EF514T	EF725T
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
ระบบเครื่องยนต์	รุ่น	3TNV88	4TNV88	4TNV98
	ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
	แรงม้าสูงสุด	แรงม้า 39	51	72
	แรงม้าเพลานำท้ายกำลัง (เพลาทันไอ)	แรงม้า 32	42	62.5
	รอบสูงสุด	รอบ/นาที 2,800		2,500
	ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี. 1,642	2,190	3,319
	ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก	มิลลิเมตร 88 x 90		98 x 110
	แบตเตอรี่	โวลต์ 12		
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร 38	40	70
กรองอากาศ		แบบแห้ง 2 ชั้น		
ระบบเดินทาง	ขนาดยางล้อหน้า	นิ้ว 8 - 16	8 - 18	9.5 - 24
	ขนาดยางล้อหลัง	นิ้ว 12.4 - 24	13.6 - 26	16.9 - 30
	ชนิดคลัตช์	ชนิดแห้งแผ่นเดียว		
	เกียร์หลัก	คอนสแตนต์เมซ		ซินโครเมซ
	เกียร์เปลี่ยนทิศทาง	ซินโครเมซ	คอลลาร์ชิฟท์	ซินโครเมซ
	จำนวนเกียร์	8 เกียร์เดินหน้า / 8 เกียร์ถอยหลัง	9 เกียร์เดินหน้า / 9 เกียร์ถอยหลัง	8 เกียร์เดินหน้า / 8 เกียร์ถอยหลัง
	พวงมาลัย	เพาเวอร์ไฮดรอสแตติก		
	ระบบเบรก	แบบจานเบรกแช่ในน้ำมัน		
	ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า	เฟืองฟันเฉียง		
	รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย)	เมตร 2.4	2.5	3.5
ความเร็วเดินหน้า	กิโลเมตร/ชั่วโมง 1.9 - 21.1	1.6 - 28.8	2.9 - 31.8	
ความเร็วถอยหลัง	กิโลเมตร/ชั่วโมง 1.8 - 20.5	1.7 - 29.7	3.0 - 32.4	
ระบบเพลานำท้ายกำลัง (เพลาทันไอ)	ขนาดมาตรฐาน		SAE 1-3/8 นิ้ว (35 มม.), 6 ร่องฟัน	
	ความเร็ว	รอบ/นาที 540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,590	540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,662	540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,409
		รอบ/นาที 750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,510	750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,731	720 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,287
ระบบไฮดรอลิก	อัตราการไหลของน้ำมัน		ลิตร/นาที 20.9	33.4
	ระบบควบคุมแขนยกอุปกรณ์		แบบควบคุมตำแหน่ง	
	แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด		ตามมาตรฐาน SAE เบอร์ 1	
สัดส่วนและน้ำหนัก	น้ำหนักยกสูงสุด ณ จุดยก	กิโลกรัม 925	1,350	2,400
	น้ำหนักยกสูงสุดที่ระยะ 24 นิ้ว จากจุดยก	กิโลกรัม 750	1,120	1,600
	น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง)	กิโลกรัม 1,090	1,540	2,250
	ความยาว (ไม่รวมแขนพ่วง 3 จุด)	มิลลิเมตร 2,940	3,230	3,670
	ความกว้าง (ขอบยางล้อหน้า ซ้าย-ขวา)	มิลลิเมตร 1,430	1,605	1,865
	ความยาวช่วงล้อ (ล้อหน้า-ล้อหลัง)	มิลลิเมตร 1,960	1,830	2,050
	ความสูงทั้งหมด (รวมคานนินทรีย์)	มิลลิเมตร 1,650	2,355	2,600
	ความสูงใต้ท้องรถ	มิลลิเมตร 400	375	450
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (ซ้าย-ขวา)	มิลลิเมตร 1,065	1,305 - 1,553	1,420 - 1,535
ความกว้างช่วงล้อหลัง (ซ้าย-ขวา)	มิลลิเมตร 1,120	1,270 - 1,344	1,440 - 1,725	

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่另行通知ให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 115 ซอยจลลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/