



YANMAR

AW82GV

รถเกี่ยวนวดข้าวคันมาร์

เกี่ยวดี เกี่ยวไว เกี่ยวข้าวล้มได้ ข้าวสะอาด





ดูแลถึงบ้าน บริการคุณภาพดีมิตร

ด้วยทีมงานที่รู้จักจริง เข้าใจปัญหา เป็นกันเอง ให้คุณอุ่นใจ และพร้อมใช้งานรถเกี่ยวขนาดข้าวได้เร็วที่สุด



คุ้มค่าน่าด้วยอะไหล่แท้

ด้วยมาตรฐานการผลิตและวัตถุดิบที่เหนือกว่า พร้อมเพื่อการใช้งานทนทาน คุ้มค่า ไม่แพงอย่างที่คิด



รับประกัน 1 ปีเต็ม หรือ 1,000 ชั่วโมง

มั่นใจได้เต็มที่กับคุณภาพมาตรฐานยี่ห้อ ยันมาร์ ไม่มีปัญหาจุกจิก



ข้อมูลจำเพาะรถเกี่ยวขนาดข้าวยันมาร์

| รายละเอียด | | หน่วย | AW82GV | |
|-----------------------|---|----------------------------------|---|---|
| สัดส่วนตัวรถ | ความยาวทั้งหมด | มิลลิเมตร | 5,030 | |
| | ความกว้างทั้งหมด | มิลลิเมตร | 2,285 | |
| | ความสูงทั้งหมด | มิลลิเมตร | 2,905 | |
| น้ำหนักตัวรถ | | กิโลกรัม | 3,800 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นรถ | | 4 TNV 98T | |
| | ชนิดเครื่องยนต์ | | เครื่องยนต์ดีเซล สูบตั้ง 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบ | |
| | ความจุกระบอกสูบ | ซี.ซี. | 3,318 | |
| | แรงม้าสูงสุด/รอบสูงสุด | กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที | 60.3(82.0)/2,400 | |
| | ชนิดน้ำมัน | | ดีเซล | |
| | ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 90 | |
| | ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | | มอเตอร์สตาร์ท | |
| ระบบขับเคลื่อน | ตีนตะขาก | กว้าง x ความยาวถึงลูกปืนตีนตะขาก | มิลลิเมตร | 500 x 1,700 |
| | | ระยะกึ่งกลาง | มิลลิเมตร | 1,125 (ระยะระหว่างล้อขับเคลื่อนตีนตะขาก : 1,185) |
| | | แรงกดพื้นดินเฉลี่ย | กิโลปาสคาล | 18.5 |
| | วิธีการเปลี่ยนความเร็ว (เดินหน้า-ถอยหลัง) | | | แบบไฮโดรสแตติก (HST) |
| | จำนวนเกียร์ | เกียร์ | | 3 ระดับ |
| | ความเร็วเดินทาง (ที่รอบเครื่องกำหนด) | | เมตร/วินาที | 0 - 0.95 |
| | | | | 0 - 1.50 |
| ระบบหัวเกี่ยว | จุดต่ำสุดวัดจากพื้น | มิลลิเมตร | 327 | |
| | ความกว้างปลายหัวเกี่ยว | มิลลิเมตร | 2,060 | |
| | ลักษณะหัวเกี่ยว | | แบบหมุน + ปรับสูงต่ำ | |
| | ความยาวใบมีด | มิลลิเมตร | 1,975 | |
| | ระยะความสูงของใบมีด | มิลลิเมตร | -50 ~ 1,200 | |
| ล้อไถ้ม | เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาว | มิลลิเมตร | 900 x 1,920 | |
| | ความเร็วของการหมุน | รอบ/นาที | 43.(37) | |
| ส่วนขนาด | ลักษณะตัวรถ | | ระบบขนาดข้าวตามแนวแกน พร้อมชุดโรเตอร์หน้า | |
| | ขนาดของลูกขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาว | มิลลิเมตร | 640 x 1,850 |
| | | ความเร็วของการหมุน | รอบ/นาที | 570 (19 เมตร/วินาที) |
| | วิธีการตัดแยก | | | ตะแกรงคัดแยก 2 ชั้น ปรับองศาได้ 5 ระดับ พร้อมพัดลมเป่าทำความสะอาด |
| | ความกว้างตะแกรงคัดแยก | มิลลิเมตร | 850 | |
| | ความกว้าง x ความยาว (ห้องคัดแยก) | มิลลิเมตร | 850 x 1,140 | |
| | การคัดแยกครั้งที่ 2 | | | ลำเลียงโดยใช้สกรูตัวที่ 2 |
| ขนาดตะแกรงตัวรถ | ตารางเมตร | | 1.75 | |
| ระบบถังบรรจุเมล็ดข้าว | วิธีการระบายเมล็ดข้าว | | ลำเลียงโดยใช้สกรูตัวที่ 1 | |
| | ถังบรรจุเมล็ดพันธุ์ | ลิตร | 1,030 | |
| อุปกรณ์อื่นๆ | อุปกรณ์เตือน/อุปกรณ์อัตโนมัติ | | อุณหภูมิน้ำ/แรงดันไฮดรอลิก/ไฟชาร์จ/เตือนถึงบรรจุเมล็ดข้าวเต็ม | |
| ประสิทธิภาพการทำงาน | | ไร่/ชั่วโมง | 1.25 - 4.37 | |

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477

<http://www.yanmarthailand.com>