



เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด

รุ่น Y3700MSC / Y4700MSC

ประหยัดแรงงานคนในการหยอดข้าวโพด ทำงานหลายอย่างใน 1 ขั้นตอน
เปิดร่อง → หยอดเมล็ดพันธุ์ → ใส่ปุ๋ย → กลบร่อง → กดทับ

1. ต้นทุนต่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องหยอดเมล็ด

2. ทำงานพร้อมกัน โดยการหยอดทีละเมล็ดด้วยแผ่นจานหยอดเมล็ดและใส่ปุ๋ย

3. ช่วยต่อการควบคุมของเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย ด้วยล้อขับหน้าดิน

ตัวอย่างต้นพืชที่ใช้งาน



ข้าวโพด

สแกนเพื่อดูวิธีการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดยanmar



เครื่องหยอด 3 แถว



เครื่องหยอด 4 แถว

ใช้แผ่นจานหยอดเมล็ดแบบเจาะรู เพื่อหยอดข้าวโพดทีละเมล็ด

- เมล็ดข้าวโพดจะเข้าไปในรูจานหยอดและหยอดเมล็ดด้วยความแม่นยำสูง
- เมล็ดข้าวโพดที่อยู่ในรูจะถูกกดลงรูโดยลูกกลิ้งเพื่อป้องกันการหยอดไม่ให้ขาดช่วง
- จานหยอด รูหยอดขนาด 10 มม. และ 11 มม. เพื่อให้เลือกใช้



เมล็ดพันธุ์เติบโตได้ดี เมื่อหยอดเมล็ดร่วมกับปุ๋ยที่ลงข้างแถว

- งานเปิดร่องขนาดใหญ่ 2 จานเปิดร่องวี (V) และหยอดเมล็ดลงตรงกลางร่อง พร้อมหยอดปุ๋ยข้างงานเปิดร่อง และกลบร่องด้วยใบกลบร่องอีกรอบ การใส่ปุ๋ยควบคู่กันจะทำให้เมล็ดเจริญงอกงามได้ดี





หยอดเมล็ดที่สม่ำเสมอ

- ระบบล้อขับหน้าดินที่เที่ยงตรง ซึ่งจะทำงานโดยการยกขึ้นหรือวางลง ทำงานง่าย ทำให้หยอดเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยได้สม่ำเสมอ ล้อขับแบบพับ ยื่นใช้งานได้ทุกพื้นที่ แม้ในพื้นที่ขรุขระ



- เฟืองขับชุดหยอดปุ๋ยสามารถปรับปริมาณการหยอดปุ๋ยจาก 20 กก./ไร่ และ 28 กก./ไร่ โดยเปลี่ยนแค่ชุดเฟืองขับ




- แรงกดของชุดกลบสามารถปรับได้โดยปรับที่สปริง



ความทนทานสูง


ถังปุ๋ย

- ถังปุ๋ยป้องกันการเกิดสนิมด้วยสแตนเลส
- ปริมาณปุ๋ยในถังสามารถเช็คโดยดูที่ช่องจากเบาคนขับ



หลากหลายทางเลือก

- ขนาดรู 10 มม. และ 11 มม. สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ
- สำหรับระยะการหยอดสามารถปรับได้จากเฟืองขับ 16 ฟัน (25 ซม.) และ 14 ฟัน (27 ซม.) และ 18 ฟัน (22 ซม.) ที่เตรียมไว้



■ ข้อมูลรายละเอียดเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดยันมาร์

ชื่อรุ่น	จำนวนแถว	ความเร็วการทำงาน (กม./ชม.)	ความจุถึงบรรจุเมล็ดพันธุ์	ความจุของถึงบรรจุปุ๋ย	ปริมาณการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)	ระยะระหว่างการหยอดเมล็ด(มม.)	ความลึกการหยอดเมล็ด(มม.)	ปริมาณการหยอดเมล็ด(กก./ไร่)	น้ำหนัก (กก.)	ประเภทมาตรฐาน	กำลังที่ต้องใช้ (แรงม้า)
Y3700MSC	3	4	7กก. x 3	22กก. x 2	20	700	100 - 150	2 - 3	340	SAE #1	35 - 45
Y4700MSC	4	4	7กก. x 4	22กก. x 2	20	700	100 - 150	2 - 3	390	SAE #1	45 - 60

* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/