



YANMAR

ジョンディア自動操舵システム

# ジョンディア自動操舵システム

SF6000アンテナ(SF1)/GS4240モニター/ATU300ハンドルセット

お手持ちの  
トラクターに  
後付けすることで  
高精度&  
ラクラク作業!

SF1の作業精度の  
動画は  
こちらから



SF1(標準精度)での播種作業

年間利用料無料



## ジョンディア独自の高精度な補正信号SF1を 標準装備してこの価格!

SF6000アンテナ(SF1)/GS4240モニター/ATU300ハンドルセット

商品コード:JD-AUTOSET,SF1

メーカー

希望小売価格(税込)

¥1,342,000 +

※トラクターに応じて別途取付部品が必要です。



補正情報  
SF1  
シグナル  
±15cm

超低速作業  
0.5km/h~

8.4  
インチ

モニターサイズ

タッチ  
パネル

日本語  
表示

ISOBUS  
対応

補正情報  
SF3  
シグナル  
±3cm

オプション

補正情報  
RTK  
±2~3cm

オプション

トラクタに応じた各種取付部品\*

①YT5113Aの場合	540,000円(税込)~
②JD-6Mシリーズの場合	290,000円(税込)~
③ヤンマー/JD製品以外の場合	430,000円(税込)~

※表示価格はチラシ作成時の参考価格です。

補正信号	精度	年間利用料	適応作業
SF1(標準)	±15cm	—	耕起/代かき/牧草作業/播種
SF3(オプション)	±3cm	必要	中耕/管理/防除/掘取り
RTK(オプション)	±2.5cm	必要	

※SF1/SF3はスマートフォンなどの追加機器も不要。携帯圏外エリアでも使用可能です。(RTKはスマートフォンなどの追加機器が必要)  
※SF1からSF3/RTKへは、オプションでアップグレードさせることができます。

標準精度で  
±15cmは、  
ジョンディア  
だけ!

※2023年1月現在

商品についての  
動画は  
こちらから



耕起



代かき



牧草作業



播種



田植え



YT472Aトラクター + DTM16ディスクティラー

# 脱着簡単・複数のトラクターでの付替えがオススメ!



## 付替え利用のメリット

- 共通データを利用できる
- アンテナ・モニターを共用するので**経済的**

ジョンディアなら

**[付替え] + [初期設定]**

が約**3分**!

※ハンドル、配線をそれぞれのトラクターに装着済みの場合です。

さまざまなトラクターに取り付け可能!



国産トラクター・輸入トラクター



安全フレーム仕様



田植機

簡単取り付けの  
動画は  
こちらから



## JDトラクターにはJD自動操舵がベストマッチ

### JD-6R/6M シリーズ オートトラックレディ仕様

トラクター内蔵の油圧バルブで自動操舵ができるから

**高性能**

油圧でスムーズな自動操舵



**経済的**

ハンドルの購入が不要

	アンテナ	モニター	ライセンス	ハンドル
JD-6R (レディ仕様)	●	—	●	—
JD-6M (レディ仕様)	●	●	●	—

【●】= 購入必要 / 【—】= 購入不要



JD-6R



JD-6M

- 年間利用料不要・スマホ不要のSF1精度は麦播種ができるほど高精度!
- 所有する3台のトラクターでアンテナ・モニターを使い回して、比較的リーズナブルに複数台で自動操舵ができた!



お客さま  
の声

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。