

**YANMAR**

แทรกเตอร์ยันมาร์ โซลิส

YANMAR Solis 65



ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง 4 สูบ
เทอร์โบชาร์จ
เพิ่มประสิทธิภาพมั่นใจในแรงบิด



ระบบเกียร์ 12 หน้า 12 หลัง
เปลี่ยนเกียร์ง่าย คล่องตัวทุกจังหวะ
ด้วยเกียร์ซินโครเมซ



แขนยกทรงพลัง
รองรับน้ำหนักได้ 2,500 กก.
มั่นใจทุกการใช้งาน



ไฟหน้าโปรเจกเตอร์
ดีไซน์โครเมียมสุดหรู สว่างชัด
แม้ทำงานในช่วงกลางคืน

ใหม่ แทรกเตอร์
ยันมาร์ โซลิส
65HP แรงม้า

**SMART
CONNECT**
Agricultureการแจ้งเตือนต่างๆ
ผ่านระบบดาวเทียมแจ้งเตือน
ด้วยระบบ GPSรับการแจ้งเตือน
พร้อมระบุปัญหาที่เกิดส่งเรื่องไปยัง
ผู้แทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่าย
โทรนัดหมายเจ้าของ
แทรกเตอร์เข้าทำการแก้ไข
ตามการนัดหมาย
กับลูกค้าสำรวจ
ความพึงพอใจดูแลกันอย่างต่อเนื่อง
โดยทีมสายด่วน
จาก ยันมาร์ เอส.พี.

เพิ่มประสิทธิภาพของบริการหลังการขาย พร้อมช่องทางการดูแลลูกค้าโดยทีม YANMAR CONTACT CENTER

THE TOUGHEST
PERFORMER
FOR YOUR FIELD



COST
EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

แรง คล่องตัว พร้อมทุกการขุดลาก

ขุมพลังของเกษตรกรชาวไทย



เครื่องยนต์ 4 สูบ เทอร์โบชาร์จ



ยกได้สูงสุด 2,500 กก.



ตำแหน่งเกียร์ควบคุมง่าย

แทรกเตอร์ ยันมาร์ โซลิส

65 แรงม้า



ข้อมูลจำเพาะ	65
เครื่องยนต์	4100FLT เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ
ประเภทเครื่องยนต์	ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ไดเรกต์อินเจกชัน
กำลังแรงม้า (แรงม้า)	65
การดูดอากาศ	ระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	100 / 118
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	3707
ความเร็วรอบที่กำหนด (รอบ/นาที)	2200
กรองอากาศ	กรองอากาศแบบแห้ง
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)(รอบต่อนาที)	278(±5%) @1200(±100)
อัตราส่วนกำลังอัด	18.2 (+/- 0.2) : 1
จังหวะการฉีด (BTDC)	12 (+/- 2) องศา
ความเร็วรอบเดินเบา (รอบ/นาที)	700 (+/- 50)
ระยะห่างระหว่างล้อ (มม.) / วาล์วไอเสีย (มม.)	0.30 / 0.40
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน	
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ประเภทคลัตช์	คลัตช์คู่แบบกลไก
จำนวนเกียร์	12 เกียร์เดินหน้า, 12 เกียร์ถอยหลัง
ระบบส่งกำลัง	เกียร์ซินโครเมซ
ความเร็วในการเดินทาง	
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	32.45
ความเร็วต่ำสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	1.42
ที่นั่งคนขับ	ระบบป้องกันการสะเทือน
ระบบห้ามล้อ (เบรก)	
ประเภทเบรก	เบรกแช่น้ำมัน (OIB)
เบรกสำหรับจอด	แบบกลไก
ระบบลีดเฟืองท้าย	
ระบบลีดเฟืองท้าย	แบบกลไก (ควบคุมด้วยเท้า)
เพลานำท้ายกำลัง (พีทีโอ)	
ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)	540 / 540E
ประเภทการทำงาน	ทำงานอิสระ
ระบบบังคับเลี้ยว	
ระบบบังคับเลี้ยว	ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบไฮดรอลิก	
ระบบควบคุมตำแหน่ง	อุปกรณ์มาตรฐาน
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด	ประเภท 2
น้ำหนักยกสูงสุด (กิโลกรัม)	2500
วงจรระบบไฮดรอลิกเสริม	2DA / 2SA
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก (ลิตร/นาที)	44

ข้อมูลจำเพาะ	65
ความจุ (ลิตร)(+/-5%) โดยประมาณ	64
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร
ล้อและยาง	
ล้อหน้า (มาตรฐาน)	9.5-24 8PR BKT TR135 HD TT
ล้อหลัง (มาตรฐาน)	16.9-28 12PR BKT AS2001 E TT
สัดส่วนและน้ำหนักตัวรถ (+/-5%)	
น้ำหนักตัวรถ	3025
ระยะฐานล้อ	2345
ความยาวทั้งหมด	4106
ความกว้างทั้งหมด	1980
ความสูง (รวม ROPS)	2520
ระยะต่ำสุดจากพื้น	410
อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ	
เหล็กถ่วงหน้าและหลัง	ด้านหน้า 2x30, 2x24 ด้านหลัง 30x3
คันนรภัย	อุปกรณ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับล่าสุด อุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดง อาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน

สนใจสินค้า หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยันมาร์ โทรศัพท์ 1638



YANMAR CONTACT CENTER

02 119 8300



: Yanmar Thailand Fanclub



: Yanmar Thailand Fanclub



: Yanmar Thailand Fanclub



: www.yanmar.com/th/



: @Yanmarfamilyth