

YANMAR SOLIS

22-26-30

แทรกเตอร์ยี่ห้อโซลิส



หนักพร้อมต้น สมดุลทุกพื้นที่
คล่องตัว พร้อมลุยในงานไร่ของคุณ

เครื่องยนต์ 3 สูบ
แรงดี พร้อมใช้งาน
ทุกอุปกรณ์



ระยะฐานล้อมาตรฐาน
สมดุล พร้อมลุยงานไร่



ห้องโดยสาร
ออกแบบเพื่อรองรับ
สรีระในการใช้งาน
เวลานาน



ใหม่



SMART CONNECT
Agriculture

การแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านระบบดาวเทียม GPS



(เฉพาะรุ่น YANMAR SOLIS 26, YANMAR SOLIS 30)

เพิ่มประสิทธิภาพของบริการหลังการขาย พร้อมช่องทางการดูแลลูกค้าโดยทีม Call Center

COST EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS



Made of
REAL STEEL

STRATEGIC COLLABORATION WITH
YANMAR



โครงกันอ้อย พร้อมเครื่องสางใบอ้อย



จอมทูน (โรตารี)



พานพรวนพร้อมใส่ปุ๋ยรองอ้อย



ข้อมูลจำเพาะ	YANMAR SOLIS 22	YANMAR SOLIS 26	YANMAR SOLIS 30
เครื่องยนต์			
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ โซนาลิก้า	เครื่องยนต์มิตซูบิชิ	เครื่องยนต์มิตซูบิชิ
กำลังแรงม้า (แรงม้า)	22	26	28.5
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ)	3	3	3
การดูดอากาศ	แบบธรรมชาติ	แบบธรรมชาติ	แบบธรรมชาติ
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	1130	1318	1318
รอบเครื่องยนต์กำหนด (รอบต่อนาที)	2700	2700	3000
กรองอากาศ	แบบแห้ง	แบบแห้ง	แบบแห้ง
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	55 @ 2300 (+/-200) รอบต่อนาที	76.3 @ 2700 รอบต่อนาที	82 (+/-5%) @ 2000 (+/-200) รอบต่อนาที
ไอเสีย	ตัวดูดไอเสียแบบลงข้างล่าง ได้ฝากระโปรง	ตัวดูดไอเสียแบบลงข้างล่าง ได้ฝากระโปรง	ตัวดูดไอเสียแบบลงข้างล่าง ได้ฝากระโปรง
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน			
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
คลัตช์	ระบบคลัตช์เดี่ยว	ระบบคลัตช์เดี่ยว	ระบบคลัตช์เดี่ยว
จำนวนเกียร์	6 เกียร์เดินหน้า, 2 เกียร์ถอยหลัง	6 เกียร์เดินหน้า, 2 เกียร์ถอยหลัง	6 เกียร์เดินหน้า, 2 เกียร์ถอยหลัง
ระบบส่งกำลัง	ประเภทเกียร์สไลด์	ประเภทเกียร์สไลด์	ประเภทเกียร์สไลด์
ความเร็วในการเดินทาง			
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	15.58	15.58	15.7
ความเร็วต่ำสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	1.67	1.07	1.7
ระบบห้ามล้อ (เบรก)			
ระบบเบรก	แบบจานหลายแผ่นแช่น้ำมัน	แบบจานหลายแผ่นแช่น้ำมัน	แบบจานหลายแผ่นแช่น้ำมัน
ประเภทการทำงาน	แบบกลไก	แบบกลไก	แบบกลไก
เบรกสำหรับจอด	ประเภทสลัก	ประเภทสลัก	ประเภทสลัก
ระบบล็อกเพืองท้าย			
ระบบล็อกเพืองท้าย	อุปกรณ์มาตรฐาน, บังคับด้วยเท้า	อุปกรณ์มาตรฐาน, บังคับด้วยเท้า	อุปกรณ์มาตรฐาน, บังคับด้วยเท้า
เพลาอำนวยการ (พืทีโอ)			
ความเร็ว (รอบต่อนาที)	540 @ 2703 / 1000 @ 2558	540 @ 2703 / 1000 @ 2558	540 @ 2976 / 1000 @ 2817
ประเภทการทำงาน	แบบกลไก	แบบกลไก	แบบกลไก
ระบบบังคับเลี้ยว			
ระบบบังคับเลี้ยว	ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง	ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง	ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบไฟฟ้า			
แบตเตอรี่	12V, 65Ah	12V, 65Ah	12V, 65Ah
ไดชาร์จ	12V, 35Amp	12V, 42Amp	12V, 42Amp
ระบบปลั๊ก 7 พิน สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	อุปกรณ์มาตรฐาน	อุปกรณ์มาตรฐาน	อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบไฮดรอลิก			
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด	ประเภท 1	ประเภท 1	ประเภท 1
คานเสริม	โซ่สมอเรือ	โซ่สมอเรือ	โซ่สมอเรือ
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม)	750 (+/-10%)	600	750
วงจรรอบไฮดรอลิกเสริม	1DA / 1SA	1DA / 1SA	1DA / 1SA
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	14.85 ลิตรต่อนาที	14 ลิตรต่อนาที	14.85 ลิตรต่อนาที
ความจุ (ลิตร) (+/-5%) โดยประมาณ			
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	26.5	26.5	26.5
วงเลี้ยว			
ไม่ใช้เบรกช่วย (เมตร)	3.1	3.1	3.1
ล้อและยาง			
ล้อหน้า	6-12	6-12	6-12
ล้อหลัง	8.30-20	8.30-20	8.30-20
สัดส่วนและน้ำหนักตัวรถ (+/-5%)			
น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม)	1070	1020	1050
ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง (มิลลิเมตร)	1560	1560	1560
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร)	2720	2715	2760
ความกว้างทั้งหมด (มิลลิเมตร)	1075	1065	1075
ความสูง (มิลลิเมตร) จากพื้นถึงโครงนิรภัย	1945	1950	1955
ระยะขอบล้อหน้า (มิลลิเมตร)	875	875/925	890/970
ระยะขอบล้อหลัง (มิลลิเมตร)	830	730-830	742-920 (6 ชั้น)
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มิลลิเมตร)	240	240	240
อุปกรณ์มาตรฐาน			
ตะขอลากจูงด้านหน้า	อุปกรณ์มาตรฐาน	อุปกรณ์มาตรฐาน	อุปกรณ์มาตรฐาน
เหล็กถ่วงหน้า-หลัง	หน้า 30 ก.ก.(15x2)	หน้า 30 ก.ก.(15x2)	หน้า 30 ก.ก.(15x2)
โครงนิรภัยป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS)	อุปกรณ์มาตรฐาน	อุปกรณ์มาตรฐาน	อุปกรณ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับล่าสุด อุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดง อาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยันมาร์ โทรศัพท์ 1638

- : แแทรกเตอร์โซลิสประเทศไทย Solis Tractor Thailand
- : Yanmar Thailand Fanclub
- : @yanmarfamilyth
- : www.yanmar.com/th/