



YANMAR

YANMAR Solis 50

แทรกเตอร์ยันมาร์ โซลิส



กำเนิดใหม่ พร้อมใช้ทุกการดูแล

แรง คล่องตัว เต็มประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์ 3 สูบ
แรงบิดสูง กำลังเกินตัว
มาพร้อมปั๊ม BOSCH

เพลาน้ำโครงสร้างใหญ่
พร้อมระบบ "Limited Slip"
ทำให้กำลังลื้อมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แขนยกอุปกรณ์ทรงพลัง
ยกอุปกรณ์ได้มากถึง 2,000 กก.
สมดุลกับน้ำหนักตัวรถแทรกเตอร์



ใหม่



**SMART
CONNECT**
Agriculture

การแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านระบบดาวเทียม GPS



เพิ่มประสิทธิภาพของบริการหลังการขาย พร้อมช่องทาง การดูแลลูกค้าโดยทีม Call Center



**COST
EFFICIENT**
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
**REAL
STEEL**

**STRATEGIC
COLLABORATION
WITH**



พานุก



พานพรวน



จอบหมุน



เครื่องตัดหญ้า



เครื่องปลุกดินสำหรับหลัง



เครื่องอัดฟาง



ข้อมูลจำเพาะ		YANMAR SOLIS 50
เครื่องยนต์		
ประเภทเครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซลโซลาลีเก้า
กำลังแรงม้า	(แรงม้า)	50
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)	3
การดูดอากาศ		ธรรมชาติ
ปริมาตรกระบอกสูบ	(ซีซี)	3067
รอบเครื่องยนต์ที่กำหนด		2100
กรองอากาศ		กรองอากาศแบบแห้ง
ขนาดกระบอกสูบ / ช่วงชัก	(มิลลิเมตร)	105/118
แรงบิดสูงสุด	(นิวตัน-เมตร)	205(+/-5%)@1200(+/-100)รอบต่อนาที
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน		
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 ล้อ
คลัตช์		ระบบคลัตช์คู่
จำนวนเกียร์		12 เกียร์เดินหน้า, 12 เกียร์ถอยหลัง
ระบบส่งกำลัง		ซินโครเมซ
ความเร็วในการเดินทาง		
ความเร็วสูงสุด	(กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	31.97
ความเร็วต่ำสุด	(กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	1.60
ระบบห้ามล้อ (เบรก)		
ระบบเบรก		แบบจานหลายแผ่นแช่น้ำมัน
ประเภทการทำงาน		ระบบกลไก
เบรกสำหรับจอด		แบบสลักล็อก
ระบบล้อยาง		
ระบบล้อยาง		อุปกรณ์มาตรฐาน, บังคับด้วยเท้า
เพลาอำนวยการบังคับ (พืทีโอ)		
ความเร็ว	(รอบต่อนาที)	540@1904 / 540@1646
ประเภทการทำงาน		ระบบกลไก
ระบบบังคับเลี้ยว		
ระบบบังคับเลี้ยว		ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
ระบบไฟฟ้า		
แบตเตอรี่		12V/88Ah, 500A
ไดชาร์จ		12V, 36Ω/90A
ระบบปลั๊กไฟ 7 ขา		อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบไฮดรอลิก		
จุดต่อฟ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด		ประเภท 2
ระบบควบคุมระดับแขนยกอัตโนมัติ		อุปกรณ์มาตรฐาน
คานเสริม		โซ่สมอเรือ
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก 24 นิ้ว		2000 กิโลกรัม
วงจรรอบไฮดรอลิกเสริม		2DA/2SA
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก		44.2 ลิตรต่อนาที
ความจุ (ลิตร)(+/-5%) โดยประมาณ		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	64
ล้อและยาง		
ล้อหน้า		8.30-20
ล้อหลัง		14.9-28
สัดส่วนและน้ำหนักตัวรถ (+/-5%)		
น้ำหนักตัวรถ	(กิโลกรัม)	2555
ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง	(มิลลิเมตร)	2220
ความยาวทั้งหมด	(มิลลิเมตร)	4085
ความกว้างทั้งหมด	(มิลลิเมตร)	1880
ความสูง จากพื้นถึงโครงนิรภัย	(มิลลิเมตร)	2650
ระยะขอบล้อหน้า	(มิลลิเมตร)	1380
ระยะขอบล้อหลัง	(มิลลิเมตร)	1455
ความสูงใต้ท้องรถ	(มิลลิเมตร)	350
อุปกรณ์มาตรฐาน		
ตะขอลากจูงด้านหน้า		อุปกรณ์มาตรฐาน
เหล็กถ่วงหน้าและหลัง		หน้า 2x30 กิโลกรัม + 4x25 กิโลกรัม
โครงนิรภัยป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS)		อุปกรณ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับล่าสุด อุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดง อาจไม่มีอุปกรณ์มาตรฐาน

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยันมาร์ โทรศัพท์ 1638

Facebook : แแทรกเตอร์โซลิสประเทศไทย Solis Tractor Thailand
YouTube : Yanmar Thailand Fanclub
LINE : @yanmarfamilyth
Website : www.yanmar.com/th/