

Spray Nozzle

散水ノズル 耐久性に優れた散水ノズル

■ スプレーノズル



SN-10H
(180°)

SN-10Q
(90°)

圧力 MPa	流量		半径	
	H	Q	H	Q
0.10	9.2	9.2	3.6	3.8
0.15	11.6	11.6	4.2	4.0
0.20	13.5	13.5	4.4	4.2
0.25	15.2	15.2	4.8	4.3

取付口径
R3/8"

適用
取付間隔 2~4m
真鍮製

(流量 ℓ/分 半径 m) 地上高: 1m



噴射角度調節可能
SN-10HS・RBS付
(180°)
SN-10QS・RBS付
(90°)

圧力 MPa	流量		半径	
	H	Q	H	Q
0.10	9.2	5.3	3.6	3.6
0.15	11.6	6.7	3.7	3.9
0.20	13.5	7.8	3.8	4.2
0.25	15.2	8.8	3.9	4.3

取付口径
R3/8"

適用
取付間隔 2~4m
真鍮製

(流量 ℓ/分 半径 m) 地上高: 1m



噴射角度
調節可能
SN-11HS
(180°)
SN-11QS
(90°)
RBS付

圧力 MPa	流量		半径	
	H	Q	H	Q
0.10	5.1	5.1		
0.15	6.4	6.4		
0.20	7.4	7.4		
0.25	8.3	8.3		

取付口径
R3/8"

適用

取付間隔 2~4m



真鍮製クロームメッキ

(流量 ℓ/分)

■水平の時

圧力 MPa	H		Q	
	L1	L2	L1	L2
0.10	2.6m	7.4m	2.6m	6.4m
0.15	2.7m	8.6m	2.9m	6.9m
0.20	3.2m	8.8m	3.0m	7.0m
0.25	3.3m	9.2m	3.1m	7.4m

地上高: 1m



■ レインペットノズル



流量調節可能
F-7
(360°)

圧力 MPa	流量		半径	
	H	Q	H	Q
0.10	5.0	2.1		
0.15	6.0	2.3		
0.20	6.8	2.8		
0.25	7.8	2.9		

取付口径
R1/4"

適用
取付間隔 4m
逆さ吊可能
真鍮製

(流量 ℓ/分 半径 m)

■ シュラプリーノズル



SHR-15
(360°)

圧力 MPa	流量		半径	
	H	Q	H	Q
0.10	7.5	2.3		
0.20	13.0	3.2		
0.30	14.5	3.5		
0.40	15.5	3.7		

取付口径
Rc1/2"

適用
真鍮製

(流量 ℓ/分 半径 m)

■ VPノズル



■VP-N-W (両切)
(360°)
■VP-N-S (片切)
(180°)

圧力 MPa	流量		半径	
	W	S	W	S
0.05	1.5	0.7	1.1	1.1
0.10	1.8	0.9	1.2	1.3
0.15	2.3	1.1	1.3	1.5
0.20	2.8	1.3	1.5	1.7

取付口径
M6 P=1.0

適用
根元散布
取付間隔 0.5~1m
真鍮製

(流量 ℓ/分 半径 m)

■ ハウス用ノズル



SN-8HS
(180°)

圧力 MPa	流量		半径	取付口径 M8 P=1.0
	H	Q		
0.10	5.4	3.9		
0.15	6.2	4.2		
0.20	7.0	4.5		
0.25	7.4	4.9		

(流量 ℓ/分 半径 m)

適用
取付間隔 2m
真鍮製
TSキャップ別売



HS-3 (360°)

圧力 MPa	流量		直径	取付口径 M10 P=1.0
	H	Q		
0.10	4.2	4.5		
0.15	5.3	5.0		
0.20	6.3	5.5		
0.25	7.2	6.0		

(流量 ℓ/分 直径 m)

適用
取付間隔 2m
真鍮メッキ



HS-5
(360°)

圧力 MPa	流量		直径	取付口径 M10 P=1.0
	H	Q		
0.10	6.4	5.5		
0.15	7.2	6.0		
0.20	8.8	6.5		
0.25	10.1	7.0		

(流量 ℓ/分 直径 m)

適用
取付間隔 3m
真鍮メッキ

■ シュペリアルノズル




SP-8
(360°)

圧力 MPa	流量		直径	取付口径 M8 P=1.0
	H	Q		
0.10	4.0	4.8		
0.15	4.7	5.3		
0.20	5.4	5.5		
0.25	5.9	5.7		

(流量 ℓ/分 直径 m)

適用
取付間隔 2m
真鍮製

■ 小型ノズル用ソケット、キャップ



各種ノズルの内、小口径 (6~10) のものはTSソケット、TSキャップに組み立てて利用することができます。
施工はVPパイプに接続するだけで簡単です。
ご注文の際は使用されるパイプの口径をお知らせください。

■ ポップアップ型ノズル



流量調節可能
PSN-15F-1
(360°)

圧力 MPa	流量		直径	取付口径 R1/2"
	H	Q		
0.10	8.8	7.0		
0.15	10.8	8.4		
0.20	12.6	9.2		
0.25	14.2	10.0		

(流量 ℓ/分 直径 m)

適用
取付間隔 4m
真鍮製




流量調節可能
PSN-15H-1
(180°)

圧力 MPa	流量		半径	取付口径 R1/2"
	H	Q		
0.10	8.5	5.0		
0.15	10.3	5.6		
0.20	12.0	6.1		
0.25	13.5	6.5		

(流量 ℓ/分 半径 m)

適用
取付間隔 4m
真鍮製



流量調節可能
PSN-15Q-1
(90°)

圧力 MPa	流量		半径	取付口径 R1/2"
	H	Q		
0.10	6.0	5.0		
0.15	7.3	5.4		
0.20	8.5	5.8		
0.25	9.5	6.2		

(流量 ℓ/分 半径 m)

適用
取付間隔 4m
真鍮製