

# YT221, XUN-ZM

21PS

## ■ 主要諸元

名称	ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名	YT221		
仕様	XUN-ZM		
区分	J-change Plus		
居住方式	安全フレーム		
駆動方式	4輪駆動		
機体寸法	全長(mm)	2820	
	全幅〔後輪外幅〕(mm)	1115 [ 1000 ]	
	全高(mm)	1845	
	最低地上高(mm)	280	
機体質量(重量)(kg)	895		
エンジン	型式名	3TNV76-MUNS	
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル	
	総排気量(L[cc])	1.115 [ 1115 ]	
	出力/回転速度(kW[PS]/rpm)	15.4[21]/2600	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量(L)	28	
	タイヤ	前輪 5.00-12 後輪 8-18	
走行部	軸距(mm)	1380	
	輪距	前輪(mm)	850
		後輪(mm)	810
	クラッチ形式	乾式単板	
	ブレーキ形式	湿式ディスク	
	かじ取り方式	パワーステアリング	
	変速方式	電子制御HST [ パワーリバーサー ]	
	変速段数(段)	前進30・後進30	
	走行速度	前進(km/h)	0.29~12.7
		後進(km/h)	0.26~8.5
最小旋回半径(m)	1.9		
PTO	1速(rpm)	543	
	2速(rpm)	776	
	3速(rpm)	1170	
	R速(rpm)	673	
軸径(mm)	JIS35 [ 6スプライン ]		
けん引装置	固定ヒッチ [ オプション ]		
昇降装置	制御方式	電子制御式ポジションコントロール	
	装着方式	3点リンク JIS 0形	
	油圧揚力 ロアリンク先端標準(N(kgf))	11800 [ 1200 ]	
安全フレーム	型式名	SF212A	
	種類	2柱式安全フレーム	

※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。  
※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

詳細はこちら



必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。

※ 作業機(ZM201PY)及びフロントウエイトを装着し道路走行する場合は大型特殊免許が必要です。

## ■ ディーラーオプション



### フロントウエイト 30kg

1TS100-02001  
※ 全面マルチ作業には別途フロントウエイト3枚・(90kg)が必要です。



### ウエイトKIT (フロント)

1A8444-99040  
全長を短くしたい場合、フロントウエイトを横向きに取付け可能。排気の向きを変えて装着できます。



### バックミラー左

1A8410-64050



### 全面マルチ用 幅広延長(60mm) ミラーKIT

1A8444-99130  
※ 左右とも装着可



### シートカバー

7TS901-10000



### キャノピー

ST200, TNTH



### ワークランプ

1A8400-54010



## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は 植物油インキを使用しています。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



生育に最適なうね作りを、  
最適車速でしっかりキレイに。




※ フロントウエイト・作業機(ZM201PY)は別売りです。



作業機〔別売〕の特長

うね立て・マルチ・土かけ作業  
が一工程でき、こうね同時に  
成形できます。



レタス・白菜などの全面マルチ作業を高精度に！



■ Wセンサー

耕深・傾きを左右のWセンサーで検出し、電磁バルブで制御。傾斜地でも均一にかたちの整ったうねが作れます。



■ UFO制御

Wセンサーで検出した土量と傾きダイヤル位置に応じて、作業機の傾きを制御。左右同じ高さのうねが作れます。



UFO設定BOX



■ オート制御

左のセンサーで検出した土量と深さダイヤルの位置に応じて、電磁比例バルブによりスムーズに作業機の深さを制御します。



深さダイヤル



均一なうねを作る全面マルチ作業の動画がご覧になれます。

充実の機能で、快適な使いやすさと高能率化を追求。

マルチ作業に便利な  
簡単ノークラッチ変速。



■ J-change Plus

軽い操作で変速できる10段の主変速レバーで、クリーブ速度から各作業速度まで、ノークラッチで変速操作ができます。



■ フィンガータッチリバーサ

前後進の切替えもノークラッチで、指先の軽い操作でできます。四隅の切り返し作業も簡単！



■ チルトステアリング

ハンドル位置を体格に合わせて調整でき、疲れにくい姿勢で作業が可能。乗り降りもスムーズに。



■ クッションシート

座り心地がよく長時間座っても疲れにくいシート。体格にあわせて前後スライドできます。



■ フラットフロア

幅広のサブステップで、乗り降りしやすく。フロアの出っ張りを抑え、足もとも広々すっきり。



■ 40A 外部電源

バッテリーへのハーネスの直接接続が不要。全面マルチ作業機用に、運転席後部から電源が容易に取り出せます。