

■主要諸元

名称	マージャー		
型式名	MM300		
仕様	M		
機体寸法 (移動時)	全長	(mm)	2,900
	全幅	(mm)	3,890
	全高(コンベヤーエクステンション装備の場合、収納時)	(mm)	1,520 (1,790)
	質量(コンベヤーエクステンション装備の場合)	(kg)	1,650 (1,830)
ウインドロー調整	最小幅(コンベヤーエクステンション装備の場合)	(mm)	2,740 (4,570)
	最大幅(コンベヤーエクステンション装備の場合)	(mm)	4,570 (5,490)
拾い上げ作業幅	(mm)	2,880	
所要油圧	流動	(L/分)	23
	作動油圧	(bar)	103
タイヤサイズ	ピックアップフロントホイール	18×8.5×8	
	移動用リヤホイール	9.5L-15SL	
その他	作業速度	(km/h)	3~19
	油圧タンクリザーバ容量	(L)	87
	トラクター外部油圧	複動2系統	
	電源(トラクター側)	DC12V	
PTO	所要出力	(kW {PS})	(37.5 {50})以上
	回転数	(rpm)	540

MM300



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

● 商品についてのご意見、ご質問は下記へ

集草・ウインドローづくりにはハイパフォーマンス。 通風性に優れたウインドローを形成し、 理想的な乾燥効果を実現。

近年の天候不順により、予乾が難しくなってきた中、ウインドローを反転することで、予乾を促進。バランスよく乾燥させ、高品質な牧草の収穫に大きく貢献します。

その他にも2列を1列に集草。また、ほ場を往復することで3列を1列に集草することも可能です。取りこぼしを抑え、優しく牧草をピックアップするため、ふんわりとした良質なウインドローを形成。ドローバー式で取り扱いも容易に行え、ハイパフォーマンスな作業を行えます。



*写真は米国仕様につき、日本仕様とは異なります。

コンベヤー



コンベヤー

本体に装備されているオイルタンク付きの油圧ポンプより作動します。油圧ポンプはトラクターのPTOで駆動するので、トラクター油圧容量に関係なく作業を行えます。また、15°の傾斜がついており、ピックアップされた作物が直接コンベヤーに載せられるため、途切れのない作業が可能です。これによりコンベヤー全体を使う事ができ、拾い上げた感じのまま排出ができます。

ドローバー




油圧式オフセットドローバー

素早い装着や取り外しが可能なシンプルなドローバーを採用しています。本体のオフセットが可能のため、作物をタイヤで踏みつけることなく、ほ場の状態やウインドロー形成に応じた作業を行えます。

ピックアップ&フローテーション

速度可変式ピックアップ



コントローラーでピックアップの速度調整が可能で、ウインドガードと合わせて均一な供給とコンベヤーへのスムーズな送り込みを実現します。また耐久性にも優れた設計を採用しています。

管理&メンテナンス




コントロールボックス

標準装備のコントロールボックスにより、ピックアップスピードやコンベヤー位置などの各種操作をキャビン内から簡単に操作できます。

- ①ピックアップスピードの調整
- ②電源の入切
- ③コンベヤーシャットオフの作動
- ④油圧コンベヤーヘッドシフトボタン
- ⑤コンベヤーエクステンション位置の調整(オプション)
- ⑥ピックアップヘッダー位置の調整

ロールスクレーパー



ベルトが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ロールスクレーパーは調整可能で、常にロールをクリーンな状態に保ちます。

クイックリリーステンションシステム



ベルトテンションの引き締め、保守、保管など、簡素化を図ることができます。

ベルトガイド



ベルトの上部にベルトガイドが搭載されており、セルフクリーニング機能を備えているため、ベルトの位置調整が不要です。

フローテーション



ホイールによりタインの高さを一定に保ちます。またコンベヤーとピックアップはリアタイヤを軸にタンデム構造を採用しているため、凸凹のあるほ場でも拾い残しが少なく、刈り株にダメージを与えません。

OPTION



コンベヤーエクステンション

オプションのコンベヤーエクステンションにより、5.5m幅までのモアコンディショナーと一緒に作業することができます。折りたたんだ状態でも使用できるため、幅の狭いウインドローにも対応可能。また、折りたたまれた際は自動的に駆動を停止します。