



YANMAR

ミニ中耕専用管理機

YK300MC

3.0PS

誰でも使える、
軽くてバランスが良く、疲れにくい
ミニ中耕専用管理機です！



コンパクトで
使いやすい！

こんな場面に！

条間の中耕除草



溝を歩きながら、条間の中耕除草
作業ができます。
(ハンドル回転時)

中耕培土



アポロ培土器BプラスMC(オプション)

アタッチメントの装着により、
溝の中耕培土作業ができます。

ハウス内作業



機体を持ち上げてのターンも
可能なので、枕地まで作物が
植えられます。

手軽に中耕除草・培土ができる、ミニ中耕専用管理機！ YK300MC

ロータリークラッチで 安心作業

コンパクトながら本格的なロータリークラッチを装備。ほ場間の移動でもロータリーを確実に停止でき、安心です。

トラックへの積み降ろしや 路上走行がラクラク

専用ゴムラグタイヤにより、トラックへの積み降ろしや走行がラクに行えます。



優れた中耕性能

砕土性に優れたナタ爪が、きれいなほ場に仕上げます。また、爪の組替えで4種類の耕幅が選べます。



作業がラクな ハンドル上下調節

ハンドル高さは、上下ノブを引くと3段階に調節可能。うねや作業に合わせてラクな姿勢で作業ができます。



最適な作業位置が選べる ハンドル回動

4段階に調節できる回動ハンドル。ハンドルはノブボルトを緩めると左右に15度、30度に回動できます。傾斜地やハウス内などの狭い場所でも最適な作業位置が選べるので、効率の良い作業ができます。



安全性にも配慮

手元レバーを握ると機械が動き、ロックを解除し、レバーを放すとクラッチが切れる手元レバーを採用。安心して作業ができます。




アタッチメント



アポロ培土器
B プラス MC



ニューイエロー
培土器 MC



品名	コードNo.	作業幅 (mm)		
		条間	溝幅	うね高さ
アポロ培土器BプラスMC	7S0026-86000	500～800	110～130	150～200
ML培土器B-MC	7S0026-87000	320～620	110～120	130～190
小培土器B-MC	7S0026-88000	200～400	120	60～120
ミニ畦立器BプラスMC	7S0026-89000	530～690	120・135・150 165・180	105～150
ニューイエロー培土器MC	7S0026-90000	300～700	100～120	150～220
グリーン培土器W-MC	7S0026-91000	300～650	90	120～150
花形ロータリーMC	7S0012-76000		—	
中耕鉄車輪	7S0002-59000		—	

■主要諸元

販売型式名		YK300MC
機体寸法	全長 (mm)	1230
	全幅 (mm)	560
	全高 (mm)	940
機体質量 (重量) (kg)		35
エンジン	型式名	FJ100D
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン
	総排気量 (L{cc})	0.098{98}
	定格出力/回転速度 (kW{PS} rpm)	1.6{2.1}/3200(最大2.3{3.0})
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	始動方式	リコイルスタータ式
	燃料タンク容量 (L)	1.6
走行部	エアリーナ	乾式 (植毛タイプ)
	車輪	ゴムラグタイヤ2輪
	車輪径 (mm)	255
	主クラッチ形式	ベルトテンション
	操向操作方式	ロック付握り式レバー
ロータリー	変速段数 (段)	前進1
	走行速度 (エンジン定格回転速度時) (m/s)	0.86
	駆動方式	センタードライブ (チェーン)
	変速段数 (段)	正転1
耕幅 (mm)		110・170・240・300(中耕爪)
安全鑑定番号		—

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ