



YANMAR

汎用管理機

YK450MK

4.2PS

さまざまな作物に応じた作業が 1台でできる！

ハンドルターンでの
作業もOK！運搬時に本体を固定できる
ロープフック付き！

豊富なアタッチメント

耕うん・深耕作業 (車軸作業)



ハウス内や畠の耕うん作業ができます。

●うね形状



写真は②

品名	コードNo.	メーカー
①角ロータ35P	7S0011-20001	4A ^{※1}
②PMTタフロータ660	7S0012-63001	ササオカ

※1:4Aはアグリアタッチ製作所


※ユニバーサルヒッチ72(7S0070-14000)併用

掲土作業



均一でムラのない、掲土作業ができます。

●うね形状



※ハンドルターンでの作業

品名	コードNo.	メーカー
①ゴムラグ車輪320	7S0002-14000	OA ^{※2}
②掲土爪輪18-20-24RK	7S0033-49000	太陽
③双尾輪STH	7S0055-21002	

※2:OAはダンロップファルケンタイヤ


培土作業 (中耕・けん引作業)



丸うねづくりや

土寄せ・除草作業もできます。

●うね形状



写真は①+②

品名	コードNo.	メーカー
①カルチ車輪360P	7S0001-59001	旭陽工業
②アポロ培土器DプラスRD	7S0026-45002	

※ユニバーサルヒッチ72(7S0070-14000)併用

うね立て作業



写真は①+②



※ハンドルターンでの作業

品名	コードNo.	メーカー
①幅広うね立て SK・RK-MK	7S0025-35002	ササオカ
②幅広マルチSK・RK-MK	7S0061-20002	
③小うねづくりセット AMS95TMK	7S0027-15000	藤木農機 製作所
④小うねマルチ AMS95M	7S0061-15000	

※フロントウェイト15ASY(7S0065-17004)併用



写真は③+④

プロ農家のご要望に
しっかり応える、
YK-MKシリーズ
ラインアップ



**YK450MK
4.2PS**

**YK550MK
6.3PS**

**YK750MK
7.0PS**

**YK850MK
8.5PS**

**YK105MK
10.5PS**

プロのニーズに応えるパワフルな小型汎用管理機！

高出力OHVガソリンエンジン

燃焼効率の良い高出力と低燃費を実現。中・低速トルクにも優れ、排ガス規制にも対応したクリーンなエンジンです。



ゆびクラッチ

ハンドルを握ったまま、親ゆびで軽くクラッチが入・切できるシンプル操作。旋回もラクになり、作業の精度アップにも役立ちます。



レバー1本ハンドルターン

ハンドル逆位置での作業が行えます。正位置での振り角は15度ごとに細かく設定できるので、ハウスの片寄せ作業でも理想的なハンドル位置が選べます。



高さ調節ハンドル

体格や姿勢にあわせてハンドル高さを選べるので、ラクな姿勢での作業が可能。調節も工具なしで簡単。また、収納時もコンパクトにできます。



幅広い車速レンジ(F4・R2)

車軸作業機や中耕ロータリーが使いやすい前進4段・後進2段の多段変速です(ベルト掛け替え)。



薄型ミッション

車軸端間距離が短い薄型ミッションの採用で、狭い溝内でもスムーズに作業が行えます。



ワンタッチでエンジン停止

万一のとき、ボタンを押すだけでエンジンがストップ。すばやく作業を停止することができ、安心です。



サイドクラッチ

サイドクラッチの入・切により、車軸作業時もラクに旋回できます。



高速バックけん制

ハンドル逆位置のときの急な高速後進を防ぐので安心です。

ロータリーバックけん制

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぐので安心です。

主要諸元

販売型式名		YK450MK
機体全長	(mm)	1460
機体全幅	(mm)	640
機体全高	(mm)	920
機体質量(重量)	(kg)	56
型式名		GB131LN
種類		空冷4サイクルOHVガソリン
エンジン出力/回転速度	(kW{PS} / rpm)	2.3{3.1} / 1800
最大出力	(kW {PS})	3.0{4.2}
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	(L)	2.0
始動方式		リコイルスター式
タイヤ		3.50-6(Φ320)
主クラッチ形式		ベルトテンション(ゆびクラッチ)
操作用クラッチ形式		ボールクラッチ
走行部	変速段数	(段) F4・R2(F2xR1ベルト掛け替え)
走行部	F1 (rpm)	18.2(0.30m/s)<19.2(0.32m/s)>
	F2 (rpm)	24.7(0.41m/s)<26.0(0.44m/s)>
	F3 (rpm)	52.0(0.87m/s)<—>
	F4 (rpm)	70.6(1.18m/s)<—>
	R1 (rpm)	19.2(0.32m/s)<18.2(0.30m/s)>
	R2 (rpm)	26.0(0.44m/s)<24.7(0.41m/s)>
ハンドル	上 下	菊座式
	回動	レバー

軽量・コンパクトで 作業精度が高いRM3形ロータリー



販売型式名	RM3M1MK
機体全長	(mm) 610
機体全幅	(mm) 420
機体全高	(mm) 565
機体質量(重量)	(mm) 24.5
クラッチ操作方式	リモートレバー
耕耘用軸穴ピッチ	104/141
バック耕耘けん制	有(ロッド式)
リヤシート	分割式

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

! 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ