


尺度	1:2		三角法	
記 事	主ノズル・中間ソケット形状変更			
長	検 図	検 図	設 計	製 図
荒 19.05.19 井		神 19.05.16 崎	中 19.05.14 村	中 19.05.14 村
年 月 日	2019/5/14		重 量	
表面処理				
材質				
名称	80PK3 スプリンクラー			
図面 番号	1Q1005-0071			

原図2000.1.25

 ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名： 80PK3 スプリンクラー

組立図No： Z1Q1005-0071

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ハネ(80P3	CAC406	1	1Q1005-01430	
2	ハネスピントール(80	SUS304	1	1Q1005-02010	
3	ワッシャ(シロ161032	PTFE	1	1Q1005-02300	
3-2	ワッシャ(シロ161016	PTFE	1	1Q1005-02320	
4	ハネスフリング(80	SUS304	1	1Q1005-02050	
5	ホントイ80P3	AC7A	1	1Q1005-01130	
6	サガネ(453320	G2801P	1	1Q1005-03110	
7	ワッシャ(シロ453320	PTFE	1	1Q1005-03160	
8	ブレーキスフリング(80	SUS304	1	1Q1005-03050	
9	カテナジクウケ(80	C3604	1	1Q1005-03510	
10	ワッシャ(クロ362817	NBR	2	1Q1005-03350	
11	ワッシャ(シロ362816	PTFE	1	1Q1005-03300	
12	カテナジク(80	C3604	1	1Q1005-03010	
13	カクトチョウセイリング(80P	CAC406	2	1Q1005-11550	
14	ストッパーピン(80P	SUS304	2	1Q1005-11500	
15	キリカエハコ(80P	CAC406	1	1Q1005-11010	
16	ガイドボウ(80P	C3604	1	1Q1005-11151	
17	スフリングピン(2.5A×12	SUS304	1	1Q1005-11171	
18	ガイドスフリング(80P	SUS304	1	1Q1005-11200	
19	キリカエキフ(80P	CAC406	1	1Q1005-11100	
20	シテンピン(80P	SUS304	1	1Q1005-11400	
21	フクロナット8(キ	C3604	1	26654-080002	
22	トメワC(ジク10	SUS304	1	22243-000100	
23	キリカエレバー(80P	CAC406	1	1Q1005-11250	
24	レバースフリング(80P	SUS304	1	1Q1005-11350	
25	レバーピン(80P	SUS304	1	1Q1005-11300	
26	トメナット8(キ	C3604	1	26794-080002	
27	シュノスル	A5052	1	N802-**. *	
28	ドウリョクノスル	C3771	1	1Q1005-06320	AN80-6.4(No28.29.30)
29	ブレーカーピン(3/16*27)	SUS304	1	1Q1005-06950	



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名 : 80PK3 スプリンクラー

組立図No : Z1Q1005-0071

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
30	ブレーカースプリング (80	SUS304	1	1Q1005-06960	
31	ワッシャ (シロ241010	PTFE	1	1Q1005-11470	電蝕防止ワッシャ
32	ブレーカホルダ (80	C3771	1	1Q1005-06982	
33	チュウカンパイ (80	A6063	1	1Q1005-02500	フィン付
34	チュウカンソケット (80	A5052	1	1Q1005-02720	
35	ナベコネジ (+Aナ4*10	SUS304	1	26553-040102	
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部