


尺 度	1 : 2		三 角 法	
記 事	主ノズル形状変更			
長	検 図	検 図	設 計	製 図
荒 19.05.17 井		神 19.05.16 崎	中 19.05.14 村	中 19.05.14 村
年 月 日	2019/5/14		重 量	
表面処理				
材質	別紙			
名称	80P3 スプリンクラー			
図面 番号	Z 1 Q 1 0 0 5 - 0 0 6 1			
 <b>ヤンマーアグリジャパン株式会社</b> <b>アグリプラント部</b>				

原図 2009. 9. 27

機種名： 80P3 スプリンクラー

組立図No： Z1Q1005-0061

N o	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ハネ80P3	CAC406	1	1Q1005-01430	
2	スピンドル(80	SUS304	1	1Q1005-02010	
3	ワッシャ(シロ161032	PTFE	1	1Q1005-02300	
4	ワッシャ(シロ161016	PTFE	1	1Q1005-02320	
5	ハネスフリング(80	SUS304	1	1Q1005-02050	
6	ホントイ80P3	AC7A	1	1Q1005-01130	
7	ザガネ(453320	C2801P	1	1Q1005-03110	
8	ワッシャ(シロ453320	PTFE	1	1Q1005-03160	
9	ブレーキスフリング(80	SUS304	1	31Q1005-03050	
10	カテナジクウケ(80	SUS304	1	1Q1005-03510	
11	ワッシャ(クロ362817	NBR	2	1Q1005-03350	
12	ワッシャ(シロ362816	PTFE	1	1Q1005-03300	
13	カテナジク(80	C3604	1	1Q1005-03010	
14	カクトチョウセイリング(80P	CAC406	2	1Q1005-11550	
15	ストッパヒン(80P	SUS304	2	1Q1005-11500	
16	キリカエハコ(80P	CAC406	1	1Q1005-11010	
17	ガイドホウ(80P	C3604	1	1Q1005-11151	
18	スフリングヒン2.5A*12	SUS304	1	1Q1005-11171	
19	ガイドスフリング(80P	SUS304	1	1Q1005-11200	
20	キリカエキフ(80P	CAC406	1	1Q1005-11100	
21	シテンヒン(80P	CAC406	1	1Q1005-11400	
22	フクロナット8(キ	C3604	1	26654-080002	
23	トメワC(シク10	SUS304	1	22243-000100	
24	キリカエレバ(80P	CAC406	1	1Q1005-11250	
25	レバースフリング(80P	SUS304	1	1Q1005-11350	
26	レバヒン(80P	SUS304	1	1Q1005-11300	
27	トメナット8(キ	C3604	1	26794-080002	
28	シュノスル(80カイ	A5052	1	N802-**, *	
29	トウリヨクノスル(80	C3771	1	1Q1005-06320	
30	ブレーカーヒン(3/16*27)	SUS304	1	1Q1005-06950	



ヤンマーアグリジャパン株式会社  
アグリプラント部

機種名： 80P3 スプリンクラー

組立図No： Z1Q1005-0061

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
31	ブレーカースプリング (80	SUS304	1	1Q1005-06960	
32	ワッシャ (シロ241010	PTFE	1	1Q1005-11470	電蝕防止ワッシャ
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					



ヤンマーアグリジャパン株式会社  
イリゲーション事業部