


部番	品名	材質	所要数	備考
1	外管32COM (PRT-09)	PVC	1	1Q1102-33010CMP
2	内管SUS17.3 (PRT15-09)	SUS	1	1Q1102-33062
3	スフリングピソ5.0×25	SUS	1	1Q1103-07330
4	袋ソケット (PRT15)	POM	1	1Q1102-33044
5	ハッキンPK18	NBR	1	1Q1101-50020
6	ゴムハッキン37×30 (PRT15)	NBR	1	1Q1102-33033
7	ストップ座金 (PRT15)	SUS	1	1Q1102-33083
8	Oリング 1A-P32	NBR	1	24311-000320
9	ワッシャー (クロ241815)	NBR	1	1Q1009-03360
10	ストレナー (PRT)	PE	1	1Q1102-33310
11	スフリングラソケット1/2 (PRT)	C3604	1	1Q1102-33122
12	ガイド (PRT15カイ)	C3604	1	1Q1102-33050
13	クッションスフリング (PRT15)	SUS	1	1Q1102-33360
14	クッションワッシャー (PRT15-SP)	SUS	1	1Q1102-33350

尺度	1/2		三角法	
記	常用圧力 ; 0.15MPa ~ 0.5MPa			
	耐圧 ; 0.7MPa			
事				
長	長	検図	設計製図	写図
	荒井	香本	中村	神崎 14.07.28
年月日	2008年 7月 25日		重量	1600g
表面処理				
材質				
名称	PRT15-09M-SP 樹脂ホッフアッフライサ 32 (17.3)			
図面番号	Z1Q1102-3328			
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部				