


尺度	1 : 1.5		三角法	
記 事				
長	検 図	検 図	設 計	製 図
荒 19.08.23 井	村 19.08.22 田	神 19.08.22 崎		中 19.08.22 村
年 月 日	2007/05/19		重量	
表面処理				
材質	別紙			
名称	ホップアップスプリンクラ PUP90T			
図面 番号	Z1Q1009-0010			B
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリブランド部				

機種名： PUP90T ポップアップスプリンクラー

組立図No： Z1Q1009-0010

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ケーシング 91T	CAC406	1	1Q1009-41010	
2	リング カバ-91T	NBR	1	1Q1009-41250	
3	ハット カバ-91T	C2680/NBR	1	1Q1009-42020	NBR焼付
4	ハット カバ-オサエ	C2680	1	1Q1010-42100	
5	ホルト(-ハネ5*10)	SUS304	2	1Q1009-42211	
6	ハネ91TB(T)	CAC406	1	1Q1009-01600	φ6未満は1Q1009-01621を使用
7	ホントイ91T	CAC406	1	1Q1009-01500	
8	スピントール91T	SUS304	1	1Q1009-02010	
9	ワッシャ(ク口100615)	NBR	1	1Q1002-02310	
10	ワッシャ(シ口100615)	PTFE	1	1Q1002-02300	
11	ハネスフリング 1.2(1.0)	SUS304	1	1Q1009-02050	φ6未満は1Q1010-02050を使用
12	ブレーキスフリング 91T	SUS304	1	1Q1009-03050	
13	ワッシャ(シ口241820)	PTFE	2	1Q1009-03150	
14	ザガネ(241815)	C2801	1	1Q1009-03100	
15	スライドシク91T	CAC406	1	1Q1009-21010	
16	カイトンシク91T	C3604	1	1Q1009-03010	
17	スライドシクウケ91T	CAC406	1	1Q1009-21050	
18	シクウケパッキン91T	NBR	1	1Q1009-21180	
19	ホルト(-ハネ5*20)	SUS304	4	1Q1009-21401	
20	ダストシール2(91T)	NBR	1	1Q1009-21160	
21	ワッシャ(ク口241815)	NBR	1	1Q1009-03360	
22	ワッシャ(ク口261915)	NBR	1	1Q1009-03350	
23	フッキスフリング 91T	SUS304	1	1Q1009-21100	
24	スライドシクパッキン91T	NBR	1	1Q1009-21200	
25	スフリングピン4.0W*12	SUS304	2	1Q1009-21300	
26	シュノールN30S	C3604	1	1Q1009-06**0	**=01~10
27	セイリュウトウN30S	PE	1	1Q1009-06900	
28	センターキャップ PUP	NBR	1	1Q1009-42050	

※主ノズルにアムノズルを選択された場合には部品表のNo26が下記3点になります。

*29	シュノールAN30S	C3771	1	1Q1009-06**0	**=32~40
*30	ブレーカーピン	SUS304	1	1Q1009-06950	
*31	ブレーカースフリング	SUS304	1	1Q1009-06960	

ノズル寸法(\*印)は各種取り揃えております。加が参照の上、御用命下さい。

注；羽根及び羽根スフリングはノズルサイズにより違います。



ヤンマーアグリジャパン株式会社  
アグリプラント部