


尺度	1 : 1.5		三角法	
記				
事				
長	検図	検図	設計	製図
荒 20.05.15 井	村 20.05.13 田	神 20.05.13 崎		中 20.05.13 村
年月日	07.5.19	重量		
表面処理				
材質	別紙			
名称	ポップアップスプリンクラー P U P 9 1 T			
図面 番号	Z 1 Q 1 0 0 9 - 0 0 2 0			



機種名 : P U P 9 1 T ポップアップスプリンクラー

組立図 N o : Z 1 Q 1 0 0 9 - 0 0 2 0

N o	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ケーシング 91T	CAC406	1	1Q1009-41010	
2	リング カバ 91T	NBR	1	1Q1009-41250	
3	ヘッド カバ 91T	C2680/NBR	1	1Q1009-42020	NBR焼付
4	ヘッド カバ オサエ	C2680	1	1Q1010-42100	
5	ボルト (-バネ) 5*10	SUS304	2	1Q1009-42211	
6	ハネ91TB(T)	CAC406	1	1Q1009-01600	φ6未満は1Q1009-01621を使用
7	ホンタイ91T	CAC406	1	1Q1009-01500	
8	スピンドル91T	SUS304	1	1Q1009-02010	
9	ワッシャ (クロ)100615	NBR	1	1Q1002-02310	
10	ワッシャ (シロ)100615	PTFE	1	1Q1002-02300	
11	ハネスフ リング 1.2(1.0)	SUS304	1	1Q1009-02050	φ6未満は1Q1010-02050を使用
12	フ レーキスフ リング 91T	SUS304	1	1Q1009-03050	
13	ワッシャ (シロ)241820	PTFE	2	1Q1009-03150	
14	サ カ ネ(241815	C2801	1	1Q1009-03100	
15	スライド ジ ク91T	CAC406	1	1Q1009-21010	
16	カイエンジ ク91T	C3604	1	1Q1009-03010	
17	スライド ジ クウケ91T	CAC406	1	1Q1009-21050	
18	ジ クウケハ ッキン91T	NBR	1	1Q1009-21180	
19	ボルト (-バネ)5*20	SUS304	4	1Q1009-21401	
20	タ ストシール2(91T	NBR	1	1Q1009-21160	
21	ワッシャ (クロ)241815	NBR	1	1Q1009-03360	
22	ワッシャ (クロ)261915	NBR	1	1Q1009-03350	
23	フッキスフ リング 91T	SUS304	1	1Q1009-21100	
24	スライド ジ クハ ッキン91T	NBR	1	1Q1009-21200	
25	スフ リング ピン4.0W*12	SUS304	2	1Q1009-21300	
26	シュノズルN30S	C3604	1	1Q1009-06**0	**=01~10
27	セイリュウトウN30S	PE	1	1Q1009-06900	
28	センター キャップ PUP	NBR	1	1Q1009-42050	
29	ガ イド ボ ウ	SUS304	1	1Q1002-11160	
30	ガ イド スフ リング	SUS304	1	1Q1009-11200	

ノズル寸法(*印)は各種取り揃えております。か句参照の上、御用命下さい。

注 ; 羽根及び羽根スフ リング はノズルサイズ により違います。

ヤンマー アグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名 : P U P 9 1 T ポップアップスプリンクラー

C

組立図No. : Z 1 Q 1 0 0 9 - 0 0 2 0

No.	部品名	材質	所要数	コード	記事
31	キリカエハコ	SCS14	1	1Q1009-11012	
32	シテンビン91T	SUS304	1	1Q1009-11400	
33	ハネサガネ5	SUS304	1	22213-050000	
34	ナット5	SUS304	1	26713-050002	
35	キリカエキフ30P	C3771	1	1Q1002-11102	
36	レバーピン30P	SUS304	1	1Q1002-11300	
37	レバースフリング30P	SUS304	1	1Q1002-11350	
38	トメワE4	SUS304	1	22273-000040	
39	キリカエレバ-30Pカイ	C3771	1	1Q1002-11251	
40	ストッパ-PUP	SUS304	2	1Q1009-11510	

※主ノズルにアームノズルを選択された場合には部品表のNo26が下記3点になります。

*41	シュノズルAN30S	C3771	1	1Q1009-06**0	**=32~40
*42	ブレーカーピン	SUS304	1	1Q1009-06950	
*43	ブレーカースフリング	SUS304	1	1Q1009-06960	
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

ノズル寸法(*印)は各種取り揃えております。かかげ参照の上、御用命下さい。

注 ; 羽根及び羽根スフリングはノズルサイズにより違います。



ヤンマー農機ジャパン株式会社
アグリプラント部